

## ACAA 前端工程师试题参考：

### 选择题部分：

#### HTML+CSS 基础知识

1、在 html 中，样式表按照应用方式可以分为三种类型，其中不包括（d）。

a. 内嵌样式表 b. 行内样式表 c. 外部样式表文件 d. 类样式表

2、在制作 HTML 页面时，页面的布局技术主要是（d）。

a. 框架布局 b. 表格布局 c. DIV 层布局 d. 以上全部选项

3、如果在 catalog.htm 中包含如下代码，则该 HTML 文档 IE 浏览器中打开后，用户单击此链接将(c)。

```
<a href="#novel">小说</a>
```

- a. 使页面跳转到同一文件夹下名为“novel.html”的 HTML 文档
- b. 使页面跳转到同一文件夹下名为“小说.html”的 HTML 文档
- c. 使页面跳转到 catalog.htm 包含名为“novel”的锚记处
- d. 使页面跳转到同一文件夹下名为“小说.html”的 HTML 文档中名为“novel”的锚记处

4、以下说法正确的是（ d ）。

- a. <a>标签是页面链接标签，只能用来链接到其他页面
- b. <a>标签是页面链接标签，只能用来链接到本页面的其他位置
- c. <a>标签的 src 属性用于指定要链接的地址

d. <a>标签的 href 属性用于指定要链接的地址

5、在 HTML 中，（d） 标签用于在网页中创建表单。

a. <input>   b. <select>   c. <table>   d. <form>

6、在 HTML 中，使用 HTML 元素的 class 属性，将样式应用于网页上某个段落的代码如下所示：

```
<P class=" firstp" >这是一个段落</P>
```

下面选项中，（a，c） 正确定义了上面代码引用的样式规则。

a. <style type=" text/css" >

```
P{color:red}
```

```
</style>
```

b. <style type=" text/css" >

```
#firstp{color:red}
```

```
</style>
```

c. <style type=" text/css" >

```
.firstp{color:red}
```

```
</style>
```

d. <style type=" text/css" >

```
P. {color:red}
```

```
</style>
```

7、以下有关列表的说法中，错误的是：D

- A. 有序列表和无序列表可以互相嵌套。
- B. 指定嵌套列表时，也可以具体指定项目符号或编号样式。
- C. 无序列表应使用 `ul` 和 `li` 标记符进行创建。
- D. 在创建列表时，`li` 标记符的结束标记符不可省略。

8、以下选项中不能用来表示 CSS 颜色的是：C

- A. `red`   B. `#FF0000`   C. `rgb(f, 0, 0)`   D. `rgb(100%, 0, 0)`

9、下面关于 `div` 和 `span` 标记的描述，错误的是(d)

- a. `div` 默认情况下是块模式，即标记前后有类似换行符一样的功能；
- b. `span` 默认情况下是行模式，即标记前后内容在同行显示；
- c. `div` 和 `span` 标记行块模式，可以通过 CSS 的 `display` 属性予以调整；
- d. 前后两个 `div` 标记块的内容，不能出现在同一行；

10、下面关于 CSS 的描述，错误的是(d)

- a. CSS 内容可以写在标记内的 `Style` 属性中，也可以写在一个外部的 CSS 文件中；
- b. CSS 内容前后有花括弧(`{}`)，每个属性之间用分号分隔，属性与属性值之间用冒号隔开；
- c. 在 jQuery 中，可以对选中标记进行一个或者多个属性及属性值

的设置;

d. 对于某 ID 属性对应的标记进行 CSS 定义时, 对同一个 CSS 属性进行了两次设置, 将以第一次定义为准, 系统将自动忽略其后相同定义;

11、a:hover 表示超链接在 (c) 时的状态

a. 鼠标按下   b. 鼠标来移入   c. 鼠标放上去   d. 访问过后

12、display 属性的值设置为 (c) 可以使超链接<a></a>标签的宽和高生效。

a. inline   b. none   c. block   d. compact

13、关于“css”的“hack”的说法不正确的 (d)

a. IE6 不支持 ! Important   b. “\_” 这个符号只能 IE6 解析  
c. “\*” 这个符号 IE7 能解析   d. css 属性值总是最前面起作用

14、如何去掉文本超级链接的下划线? (d)

A. a{text-decoration:no underline}  
B. a{underline:none}  
C. a{decoration:no underline}  
D. a{text-decoration:none}

15、有关框架与表格的说法正确的有（b）。

- a. 框架对整个窗口进行划分    b. 每个框架都有自己独立网页文件
- c. 表格比框架更有用                      d. 表格对页面区域进行划分

#### JavaScript 基础知识

1、下面关于 JavaScript 的描述，错误的是(c)

- a. 目前几乎所有浏览器都默认支持 JavaScript 程序；
- b. 通过浏览器设置，可以禁止 JavaScript 程序的运行；
- c. 在网页中使用 JavaScript 程序，仅能在 Script 标记对间；
- d. JavaScript 程序可以保存在一个独立的文件中，通过 Script 标记的 Src 属性引用该文件；

2、将字符串 s 中的所有字母变为小写字母的方法是(b)

- a. s. toLowerCase()                      b. s. toLowercase()
- c. s. toUpperCase()                      d. s. toUpperChars()

3、产生当前日期的方法是(c)

- a. Now();      b. Date()      c. new Date()      d. new Now()

4、在 HTML 页面上编写 Javascript 代码时，应编写在(b)标签中间。

- a. <javascript>和</javascript>    b. <script>和</script>
- c. <head>和</head>                      d. <body>和</body>

5、分析下面的 Javascript 代码段，输出结果是 (c)

```
var mystring=" I am a student" ;
```

```
var a=mystring.substring(9,13); document.write(a);
```

a. stud      b. tuden      c. uden      d. udent

6、在 HTML 页面上，当按下键盘上的任意一个键时都会触发 Javascript 的 (d) 事件。

a. onFocus      b. onBlur      c. onSubmit      d. onKeyDown

7、分析下面的 Javascript 代码段，输出结果是 (c)

```
var s1=parseInt( "101 中学" ); document.write(s1);
```

a. NaN      b. 101 中学      c. 101      d. 出现脚本错误

8、在 Javascript 语言中，当元素失去了焦点时激发的事件是

(d) a. Focus    b. UnLoad    c. MouseOver    d. Blur

9、setInterval("alert('welcome');",1000); 这段代码的意思是

(c)

a. 等待 1000 秒后，再弹出一个对话框

b. 等待 1 秒钟后弹出一个对话框

c. 每隔一秒钟弹出一个对话框

d. 语句报错, 语法有问题

10、下列关于 Javascript 的说法中正确的是(c)

- a. 所有变量在使用之前必须做声明
- b. Javascript 是面向对象的程序设计语言
- c. Javascript 是解释性语言
- d. Javascript 前身是 Oak 语言

### jQuery

1. 下面哪一个是用来追加到指定元素的末尾的？(c)

- a、insertAfter()   b、append()   c、appendTo()   d、after()

2、在 jquery 中想要找到所有元素的同辈元素，下面哪一个是可以实现的？(c)

- a、eq(index)   b、find(expr)   c、siblings([expr])   d、next()

3、下面关于 jQuery 的描述，错误的是(b)

- a. jQuery 程序是一种 JavaScript 程序，可以保存在一个独立 JS 文件中，通过 Script 标记的 Src 属性引用；
- b. jQuery 程序库(如：jQuery-1.4.2.min.js)也是一种 JavaScript 程序，必须通过 Script 标记中的 src 属性引用，其程序书写在其 Script 标记对间；
- c. 当使用 jQuery 功能时，其代码通常都以\$符号开始；
- d. jQuery 程序库是文本文件，可以通过文本编辑器查看其源代码；

### html5+css3

1、在 HTML5 中，哪个元素用于组合标题元素？(d)

- a. <group> b. <header> c. <headings> d. <hgroup>

2、哪个 HTML5 内建对象用于在画布上绘制？(b)

- a. getContent b. getContext c. getGraphics d. getCanvas