

# Vport 获取身份 sdk 使用说明书

2017.5

版本 1.0

## 1 js 文件及引用

vport.js  
将此文件引入需要获取信息的页面

## 2 使用说明

需要在获取信息触发事件中绑定调用：

```
vport('/createChannel','/getAuthorizationInfo',  
      '/getInfo','snsapi_info','2.0.5')
```

例子：点击 button 按钮，获取身份信息

```
<button id="getLoginInfo">获取登陆信息</button>  
<script type="text/javascript">  
    var createChannelUrl = "createChannel";  
    var getAuthorizationInfoUrl = " getAuthorizationInfo";  
    var getInfoUrl = "/ getInfo";  
    var scope = "snsapi_info";  
    var version = "2.0.5";  
    $(function() {  
        $("#getLoginInfo").click(function() {  
            vport(createChannelUrl, getAuthorizationInfoUrl, getInfoUrl,  
scope, version);  
        });  
    });  
</script>
```

## 3 传入参数说明

字段名	类型	是否必填	说明
createChannelUrl	String	Y	后台实现获取 topicId 接口
getAuthorizationInfoUrl	String	Y	后台实现获取信息接口
getInfoUrl	String	Y	接收获取到的信息页面地址（post 传入）
scope	String	Y	需要获取信息的类型，类型如下： snsapi_info：获取登陆信息 snsapi_idcard：获取身份证信息

version	String	Y	暂定版本 2.0.5
---------	--------	---	------------