

S-Type 终端无线模块断开操作指南

适用型号：共感终端·实验样机(S-Type)

文档版本：1.0

生效日期：服务期满后

一、前言

您的 S-Type 终端已完成预设服务周期，共感链接已自动转入静默衰减期并完全切断。本指南旨在协助您确认链接断开状态，并指导您完成终端无线模块的物理断开操作。

断开无线模块后，终端将彻底退化为普通硅胶制品，不再具备任何生物电流共鸣功能。您可将其作为普通纪念物保留。

二、链接断开状态自检

在服务期满后，您可通过以下方式确认共感链接已完全切断：

1. 体温自检：终端的自发热装置将在链接切断后 72 小时内逐渐降至环境温度。请将手掌贴于终端胸腹部，若触感温度与室温一致(而非正常体温)，则表明发热模块已随链接一同停用。
2. 湿度自检：终端的自润功能依赖共感链接的跨个体反馈信号。链接切断后，终端将不再自主分泌润滑液。您可以指腹轻触终端阴道口内侧，若无黏液渗出，则表明反馈通道已关闭。
3. 亲吻测试(可选)：链接活跃期间，对终端嘴唇施加压力可在目标个体对应位置产生触觉映射。链接切断后，此项功能完全失效。您可以亲吻终端嘴唇，若内心不再产生任何关于"对方是否能感觉到"的疑问，则表明链接已断开。

三、无线模块物理断开步骤

S-Type 终端的无线模块位于颅腔后侧，需通过以下步骤断开：

1. 定位模块仓：将终端面部朝下放置。用手指从后颈发际线位置向上按压，在枕骨粗隆(后脑勺正中突起)下方约 1.5 厘米处可触及一个直径约 8 毫米的圆形浅凹，此处为模块仓外部盖板。
2. 开启盖板：用指尖在该浅凹处以顺时针方向缓慢旋转三圈。盖板将自动弹开，露出内部模块。
3. 断开模块：模块仓内可见一枚米粒大小的乳白色器件，表面印有"S-Type"字样及序列号。用指尖捏住该器件，轻轻向外拔出约 3 毫米，直至听到一声轻微的"咔嗒"声。此声表明生物电流共鸣芯片已与主板物理分离。

4. 闭合盖板：将盖板按回原位，逆时针旋转半圈锁定。

四、断开后的终端状态

完成上述操作后，您的终端将处于以下状态：

- 自发热装置：永久停用
- 自润功能：永久停用
- 触觉映射：永久停用
- 生物电流共鸣：永久停用
- 外观、触感、柔韧性：不变

终端其余部分均为惰性硅胶材质，无毒无害，可按普通废弃物处理，或留作纪念。

五、常见问题

Q：断开模块后，终端还能使用吗？

A：可作为普通情趣用品继续使用，但不再具备任何共感映射功能。体验将与普通硅胶娃娃无异。

Q：模块可以重新接回去吗？

A：不可逆。芯片与主板分离后，内部电路将自动熔断。这是内测协议的预设机制，无法通过任何方式重新激活。

Q：我如何确认对方那边的链接也断开了？

A：链接为双向通道，控制端断开后，目标端的映射通道同步关闭。若您与目标个体存在日常接触，您可以直接询问对方(如果您选择坦白)，或观察对方是否不再出现无原因的同步生理反应。

Q：数据还会被采集吗？

A：不会。无线模块断开后，终端不再具备任何数据传输能力。所有数据采集已在服务期满时终止。

六、技术支持

本设备已完成全部服务周期，技术支持通道同步关闭。

如有关于数据归档的疑问，请参阅邮件正文第五部分。

感谢您参与"共鸣计划"内测。

共感终端技术支持部

归档组-Spore