

□ ArkClaw Beta1 测试包 - 快速开始指南

□ 文件夹结构

```
...

ArkClaw_Beta1_测试覆盖文档/

├── README.md                # 详细说明文档
├── 快速开始.md              # 本文件
├── ArkClaw_Beta1_功能测试覆盖文档.md    # □ 主测试文档 ( 47KB )
├── 测试用例执行记录模板.csv        # Excel模板，用于记录测试结果
└── PRD参考文档/

    ├── 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md # 核心业务流程PRD
    ├── Beta1页面分级清单-销售运维超管.md # Beta1范围界定
    └── FRONTEND_GUIDELINES.md        # 前端UI设计规范

...
```

□ 快速上手 (3步)

第1步：阅读主测试文档

打开 `ArkClaw\_Beta1\_功能测试覆盖文档.md`，重点阅读：

- 第0-1章：了解测试策略和范围 (5分钟)
- 第2章：E2E主流程测试 (核心场景)
- 第8章：验收标准和发布准入条件

第2步：准备测试环境

1. 确保前端Mock服务运行在 `http://localhost:5160`
2. 使用第7章的预设测试账号登录不同角色
3. 确认Mock数据正常加载

第3步：开始执行测试

1. 复制 `测试用例执行记录模板.csv` 为新的Excel文件
2. 按以下顺序执行测试：

...

E2E主流程 → 按角色分域 → 权限隔离 → UI规范 → 异常流程

...

3. 记录每个用例的执行结果（通过/失败/阻塞）
4. 发现缺陷时记录缺陷ID和截图路径

□ 测试优先级建议

P0 必测（阻断性）

- E2E-01 标准套餐购买开通全流程
- USCC去重校验（TC-CUST-REG-02, TC-SALES-CUST-02）
- 对公审核三种操作（TC-ADMIN-ORDER-01）
- 开通任务状态机（TC-ADMIN-TASK-01）
- 权限隔离测试（第4章全部）

P1 核心功能

- 销售工作台KPI卡片 (TC-SALES-DASH-01)
- 分享链接生成与防刷 (TC-SALES-SHARE-01/02)
- 佣金流水展示 (TC-SALES-COMM-01)
- 仪表盘四区分层 (TC-ADMIN-DASH-01)
- UI规范检查 (第5章)

P2 增强功能

- 响应式适配 (TC-UI-RESP-01)
- 接口失败降级 (TC-SALES-DASH-03, TC-EDGE-MOCK-01)

□ 发布前Checklist

在执行完所有测试后，确认以下条件满足：

- [] 所有P0/P1测试用例通过率100%
- [] 无Blocker/Critical级别缺陷
- [] Major级别缺陷≤3个且有明确修复计划
- [] E2E-01主流程9个步骤全部通过
- [] 权限隔离测试全部通过
- [] UI规范检查无严重违规
- [] 性能指标达标率≥90%

□ 常见问题

Q: 如何判断测试是否通过？

A: 对照每个用例的"验收标准"部分，所有checkbox都打勾才算通过。

Q: 发现缺陷怎么办？

A:

1. 在测试记录表中标记"失败"
2. 记录缺陷ID (如JIRA ticket号)
3. 截图保存证据
4. 描述复现步骤

Q: Mock数据如何配置？

A: 参考主文档第7.2节的Mock数据模板，修改 `frontend/src/services/\*MockApi.ts` 文件。

Q: UI不符合规范怎么处理？

A: 对照 `PRD参考文档/Frontend\_GUIDELINES.md` 的具体章节，记录不符合项并反馈给前端开发。

□ 联系方式

如有测试相关问题，请联系：

- QA负责人：[待填写]
- 产品经理：[待填写]
- 前端开发：[待填写]

祝测试顺利！发现问题请及时记录和反馈。 □