Name – Kajal chauhan
Roll No – 1921211
Student ID – 19042256

Subject:

Mobile Application development lab

① Activity.Main.XML File –

```xml
<?xml version ="1.0" encoding ="Utf-8"?>
< RelativeLayout xmlns:android ="http://schemas.android.
             com/apk/res/android"
Xmlns:app = "http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools= "http://schemas.android.com/tools"

android.layout_width = "Match_parent"
android:layout_height = "Match_parent"
tools: context =".MainActivity"
android: padding ="80dp">
  < Button
    android:id ="@+id/b1"
    android:layout_width ="wrap_content"
    android:layout_height ="wrap_content"
    android: layout_margin ="50dp"
    android: gravity ="center"
    android: text ="Activity"
    />
  </RelativeLayout>
```

MainActivity - Java file –

```java
Package com.example.explicit-intent;
import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

Public class MainActivity extends.
AappCompatActivity{

    Button btn1;
    @override
        Peuotected void oncreate (Bundie savedInstancestate)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity-main);
    btn1 = findViewById(R.id.b1);
    btn1.setOnclickListener (new View.onClickListener){

    @override
        Public void onClick(view View) {

        intent in=new
intent(getApplicationContext(), Activity2, class);
            StartActivity(in);
        }
    });
}
}
```