

```
mysql> create table student(Regno int(3),Name char(15),gender char(1),Dob int(10),mobilenno int(10),city char(10));
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
```

```
mysql> desc student;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Regno	int(3)	YES		NULL	
Name	char(15)	YES		NULL	
gender	char(1)	YES		NULL	
Dob	int(10)	YES		NULL	
mobilenno	int(10)	YES		NULL	
city	char(10)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table faculty(Facno int(3),FacName char(15),gender char(1),Dob int(10),mobilen no int(10),DOJ int(10));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

```
mysql> desc faculty;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Facno	int(3)	YES		NULL	
FacName	char(15)	YES		NULL	
gender	char(1)	YES		NULL	
Dob	int(10)	YES		NULL	
mobilen no	int(10)	YES		NULL	
DOJ	int(10)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table department(deptno int(10),deptname char(10),depthead char(10));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

```
mysql> desc department;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
deptno	int(10)	YES		NULL	
deptname	char(10)	YES		NULL	
depthead	char(10)	YES		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table course(courseno int(3),coursedesc char(15),coursetype char(1),semno int(10),hallno int(10),Facno int(10));
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

```
mysql> desc course;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
courseno	int(3)	YES		NULL	
coursedesc	char(15)	YES		NULL	
coursetype	char(1)	YES		NULL	
semno	int(10)	YES		NULL	
hallno	int(10)	YES		NULL	
Facno	int(10)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> alter table faculty add dept char(10);
Query OK, 2 rows affected (0.09 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> desc faculty;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Facno	int(3)	NO	PRI	NULL	
FacName	char(15)	YES		NULL	
gender	char(1)	YES		NULL	
Dob	int(10)	YES		NULL	
mobilenno	int(10)	YES		NULL	
DOJ	int(10)	YES		NULL	
dept	char(10)	YES		NULL	

```
7 rows in set (0.00 sec)
```