CSA0317-DATA STRUCTURES

Program 17

```
#include <stdio.h>
void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    int L[n1], R[n2];
    for (int i = 0; i < n1; i++)
        L[i] = arr[left + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++)
        R[j] = arr[mid + 1 + j];
    // Merge the temp arrays back
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i] <= R[j])
            arr[k++] = L[i++];
        else
            arr[k++] = R[j++];
    }

    // Copy remaining elements
    while (i < n1)
        arr[k++] = L[i++];
    while (j < n2)
        arr[k++] = R[j++];
```

```
}

// Function to implement merge sort
void mergeSort(int arr[], int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = (left + right) / 2;
        mergeSort(arr, left, mid);
        mergeSort(arr, mid + 1, right);
        merge(arr, left, mid, right);
    }
}

int main() {
    int arr[100], n;

    printf("Enter number of elements: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Enter %d numbers: ", n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &arr[i]);
    mergeSort(arr, 0, n - 1);
    printf("Sorted array (Merge Sort): ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
```

```
    return 0;
}
```

Output: