

CSA0317-DATA STRUCTURES

Program 18

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = (low - 1);
    for (int j = low; j < high; j++) {
        if (arr[j] < pivot) {
            i++;
            swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
    }
    swap(&arr[i + 1], &arr[high]);
    return (i + 1);
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
    }
}
```

```

        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}

int main() {
    int arr[100], n;
    printf("Enter number of elements: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter %d elements:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &arr[i]);
    quickSort(arr, 0, n - 1);
    printf("Sorted array:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

Output:

Output
Enter number of elements: 6 Enter 6 elements: 23 10 45 5 15 30 Sorted array: 5 10 15 23 30 45 === Code Execution Successful ===

