

Student 25 **Rommala Varshini** 192525349RB

4 / 4 submitted

Q1. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[100],n,i,j=0;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
        if(a[i]!=0)
            printf("%d ",a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
        if(a[i]==0)
            printf("0 ");
}
```

INPUT

```
6
0 1 9 8 0 2
```

OUTPUT

(no output)

Q2. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,a[100],i,j,c;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        c=1;
        if(a[i]==-1) continue;
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]==a[j])
                c++,a[j]=-1;
        printf("%d : %d times\n",a[i],c);
    }
}
```

INPUT

```
7
2 2 1 5 1 3 3
```

OUTPUT

(no output)

Q3. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,a[100],i,t;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    t=a[n-1];
    for(i=n-1;i>0;i--)
        a[i]=a[i-1];
    a[0]=t;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%d ",a[i]);
}
```

INPUT

```
5
1 2 3 4 5
```

OUTPUT

(no output)

Q4. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    int a[n][n];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=n-1;j>=0;j--)
        {
            printf("%d ",a[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

OUTPUT

(no output)