

目录

1 排序.....	3
1.1 快速排序.....	3
1.2 归并排序.....	3
1.3 堆排序.....	4
2 动态规划.....	5
2.1 背包.....	5
2.2 最长上升子序列 (LIS)	6
2.3 最长公共子序列 (LCS)	7
2.4 最长上升公共子序列 (LCIS)	9
2.5 区间最值查询 (RMQ)	10
2.6 N 重 ALS.....	11
2.7 矩阵链乘法 (MCM)	12
2.8 最大子段和.....	13
2.9 最小二叉搜索树 (OBST)	14
2.10 树形 DP-二叉树.....	15
2.11 树形 DP 初步-真树.....	16
3 图论.....	17
3.1 Dijkstra.....	17
3.2 Floyd.....	19
3.3 网络流.....	20
3.4 二分图匹配.....	22
3.5 判定二分图.....	23
4 计算几何.....	24
4.1 凸包、面积、周长.....	24
4.2 线段交点.....	26
*1. 基本函数	28
(1) 点的定义.....	28
(2) 线段的定义.....	29
(3) 两点间距离.....	29
(4) 判断：线段相交	29
(5) 判断：直线和段相交	30
(6) 点到直线距离	30
(7) 点到线段距离	30
(8) 计算多边形面积	31
(9) 判断点在线段上	31
(10) 判断点在凸多边形内.....	31
(11) 判断点在任意多边形内 判断点在任意多边形内.....	32
(12) 判断凸多边形.....	33
*2. 凸包.....	33
*3. 平面最近点对	34
*4. 旋转卡壳	36
(1) 求解平面最远点对.....	36

(2) 求解平面点集最大三角形	38
*5. 平面点逆时针排序	39
*6. 平面线段交点	40
5 FFT	43
5.1 多项式乘	43
5.2 高精乘	44
*1. 求高精度乘法	46
*2. 给出 n 条线段长度, 问任取 3 根组成三角形的概率	49
6 字符串	50
6.1 KMP	50
6.2 AC 自动机	51
*1. 经典题目: POJ 3167	53
*2. 扩展 KMP	56
*3. Manacher 最长回文子串	57

1 排序

1.1 快速排序

```
#include<stdio>
#include<algorithm>
const int N = 1000010;
int n, m, a[N];
void qs(int dep, int l, int r) {
    int i = l, j = r, x = a[l + r + 1 >> 1];
    while (i <= j) {
        while (a[i] < x) ++i;
        while (a[j] > x) --j;
        if (i <= j) {
            std::swap(a[i], a[j]);
            i++, j--;
        }
    }
    if (dep == 2) {
        for (; i <= r; ++i) printf("%d ", a[i]);
        exit(0);
    }
    if (l < j) qs(dep + 1, l, j);
    if (i < r) qs(dep + 1, i, r);
}
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", a + i);
    qs(1, 1, n);
    return 0;
}
```

1.2 归并排序 ()

```
#include<stdio.h>
int a[1000005],l[1000005],r[1000005];
long long cnt;
void mergesort(int lo,int hi){
    int i,j,k;
    if(hi-lo<2) return;
    int mi=(lo+hi)>>1;
    mergesort(lo,mi),mergesort(mi,hi);
    for(i=lo;i<mi;i++) l[i]=a[i];
    for(i=mi;i<hi;i++) r[i]=a[i];
```

```

i=lo,j=mi,k=lo;
while(i<mi&& j<hi){
    if(l[i]<=r[j]) a[k++]=l[i++];
    else {a[k++]=r[j++];cnt+=mi-i;}
}
while(i<mi) a[k++]=l[i++];
while(j<hi) a[k++]=r[j++];
}
int main(){
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",a+i);
    }
    mergesort(0,n);//[0,n)
    printf("%lld\n",cnt);
}

```

1.3 堆排序

```

#include <cstdio>
#include <queue>//优先队列
using namespace std;
priority_queue <int, vector<int>, greater<int> > q;
int main() {
    int n, x, y;
    long long ans;
    while (~scanf("%d", &n)) {
        ans = 0;
        while (!q.empty()) q.pop();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            scanf("%d", &x);
            q.push(x);
        }
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            x = q.top(); q.pop();
            y = q.top(); q.pop();
            ans += x + y;
            q.push(x + y);
        }
        printf("%lld\n", ans);
    }
}

```

2 动态规划

2.1 背包

```
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
int c,w,m;
int f[100005];
int n,v,ans;
void comp(int c,int w){
    f[c]=max(f[c],f[0]+w);
    for(int i=c+1;i<=v;i++){
        if(f[f[i-c]])f[i]=max(f[i],f[i-c]+w);
    }
}
void zero(int c,int w){
    for(int i=v;i>=c+1;i--){
        if(f[i-c])f[i]=max(f[i],f[i-c]+w);
    }
    f[c]=max(f[c],f[0]+w);
}
void multi(int c,int w,int m){
    if(c*m>=v){
        comp(c,w);
    }
    int k=1;
    while(k<m){
        zero(k*c,k*w);
        m-=k;
        k<<=1;
    }
    zero(c*m,w*m);
}
int main(){
    while(~scanf("%d%d",&n,&v)){
        ans=0;
        memset(f,0,sizeof(f));
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d%d",&c,&w);
            //multi(c,w,m);
            zero(c,w);
        }
    }
}
```

```

        //comp(c,w);
    }
    for(int i=1;i<=v;i++){
        ans=max(ans,f[i]);
    }
    printf("%d\n",ans);
}
}

```

2.2 最长上升子序列 (LIS)

```

#include <iostream>
#include <random>
using namespace std;
const int MAX = 999999999;
int ar[MAX], br[MAX];
int Search(int num, int left, int right) {
    int mid;
    while (left <= right) {
        mid = (left + right) / 2;
        if (num > br[mid])
            left = mid + 1;
        else
            right = mid - 1;
    }
    return left;
}

int DP(int n) {
    int i, len, pos;
    br[1] = ar[1];
    len = 1;
    for (i = 2; i <= n; i++) {
        if (ar[i] > br[len]) {
            len = len + 1;
            br[len] = ar[i];
        }
        else {
            pos = Search(ar[i], 1, len);
            br[pos] = ar[i];
        }
    }
    return len;
}

```

```

int main() {
    int n, i;
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    printf("%d\n", DP(n));
}

//二分
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
#define LL long long
#define INF 0x3f3f3f3f
#define MAXN 40005
int n;
int a[MAXN];
int d[MAXN];
int main(){
    scanf("%d",&n);
    int len=1;
    scanf("%d",&a[1]);
    d[1]=a[1];
    for(int i=2;i<=n;i++){
        scanf("%d",&a[i]);
        if(a[i]>d[len])
            len++,d[len]=a[i];
        else{
            int pos=lower_bound(d+1,d+len+1,a[i])-d;
            d[pos]=a[i];
        }
    }
    printf("%d\n",len);
    return 0;
}

```

2.3 最长公共子序列 (LCS)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXLEN 50

void LCSLength(char *x, char *y, int m, int n, int c[][MAXLEN]) {

```

```

int i, j;

for (i = 0; i <= m; i++)
    c[i][0] = 0;
for (j = 1; j <= n; j++)
    c[0][j] = 0;
for (i = 1; i <= m; i++) {
    for (j = 1; j <= n; j++) {
        if (x[i - 1] == y[j - 1]) {
            //仅仅去掉了对 b 数组的使用, 其它
            //都没变
            c[i][j] = c[i - 1][j - 1] + 1;
        }
        else if (c[i - 1][j] >= c[i][j - 1]) {
            c[i][j] = c[i - 1][j];
        }
        else {
            c[i][j] = c[i][j - 1];
        }
    }
}
}
/*
void PrintLCS(int c[][MAXLEN], char *x, int i, int j) { //非递归版 PrintLCS
    static char s[MAXLEN];
    int k=c[i][j];
    s[k]='\0';
    while(k>0){
        if(c[i][j]==c[i-1][j]) i--;
        else if(c[i][j]==c[i][j-1]) j--;
        else{
            s[--k]=x[i-1];
            i--;j--;
        }
    }
    printf("%s",s);
}
*/
void PrintLCS(int c[][MAXLEN], char *x, int i, int j) {
    if (i == 0 || j == 0)
        return;
    if (c[i][j] == c[i - 1][j]) {
        PrintLCS(c, x, i - 1, j);
    }
}

```



```

    else if (c[i][j] == c[i][j - 1])
        PrintLCS(c, x, i, j - 1);
    else {
        PrintLCS(c, x, i - 1, j - 1);
        printf("%c ", x[i - 1]);
    }
}

int main() {
    char x[MAXLEN] = { "ABCBADAB" };
    char y[MAXLEN] = { "BDCABA" };
    //char x[MAXLEN] = {"ACCGGTCGAGTGCGCGGAAGCCGGCCGAA"}; //算法导论上 222 页的 DNA 的碱基序列匹配
    //char y[MAXLEN] = {"GTCGTTCGGAATGCCGTTGCTCTGTAAA"};
    int c[MAXLEN][MAXLEN]; //仅仅使用一个 c 表
    int m, n;
    m = strlen(x);
    n = strlen(y);
    LCSLength(x, y, m, n, c);
    PrintLCS(c, x, m, n);
    return 0;
}

```

2.4 最长上升公共子序列 (LCIS)

```

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n,m,ans;
int A[10005],B[10005];
short int dp[10005];//dp[i][j]: 以 A 串的前 i 个整数与 B 串的前 j 个整数且以 B[j]为结尾构成的 LCIS 的长度
int main(){
    while(~scanf("%d%d",&n,&m)){
        memset(dp,0,sizeof(dp));
        ans=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            scanf("%d",A+i);
        }
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d",B+i);
        }
        for(int i=1;i<=n;i++){
            int mmax=0;

```

```

        for(int j=1;j<=m;j++){
            if(A[i]==B[j]){
                dp[j]=mmax+1;
            }
            if(A[i]>B[j]){
                mmax=max(mmax,(int)dp[j]);
            }
        }
    }
    for(int j=1;j<=m;j++){
        if(ans<dp[j]) ans=dp[j];
    }
    printf("%d\n",ans);
}
}

```

2.5 区间最值查询 (RMQ)

```

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
using namespace std;
int num[200005]; //用来存储数组里的每一个数
int logn[200005]; //预处理不大于每个数 2 的 n 次方
int f[200005][35]; //f[i][j]记录第 i 个数向左数，长度为 j 的区间中的最大值
int gg[36]; //预处理 2 的 n 次方为多少
int n, m;
void pre(){
    logn[1] = 0;
    logn[2] = 1;
    for (int i = 3; i <= n; i++){
        logn[i] = logn[i / 2] + 1;
    }
}
void pre1(){
    int j = 0;
    gg[0] = 1;
    int cnt = 1;
    while (cnt <= n){
        cnt = cnt * 2;
        j++;
        gg[j] = cnt;
    }
}

```

```

int maxn(int a, int b){
    return a > b ? a : b;
}
void deal()//预处理每个区间的最大值
{
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        int j = 0;
        int k = i - 1;
        f[i][0] = num[i];//长度为 2 的一次方的区间最大值为那个数本身
        while (k > 0){
            j++;
            f[i][j] = maxn(f[i][j - 1], f[i - gg[j - 1]][j - 1]);//每个长度为  $2^n$  的区间最大值为
            两个长度为  $2^{(n-1)}$  的区间所合成
            k = k - gg[j];//保证不会处理到超过区间长度
        }
    }
}
int ques(int l, int r){
    int ll = r - l + 1;//区间长度
    int lx = logn[ll];
    int res = maxn(f[l + gg[lx] - 1][lx], f[r][lx]);//合成两小区间到大区间
    return res;
}
int main(){
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        scanf("%d", &num[i]);
    }
    scanf("%d", &m);
    pre();
    pre1();
    deal();//三发预处理
    for (int i = 1; i <= m; i++){
        int l, r;
        scanf("%d%d", &l, &r);
        int res = ques(l, r);
        printf("%d\n", res);
    }
    return 0;
}

```

2.6 N 重 ALS

```
#include<iostream>
```

```

using namespace std;
#define INF 0xFFFFF;
int n, m, mini;
int p[507][507], t[507][507], T[507][507];
int main()
{
    while (scanf("%d%d", &n, &m) != EOF)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < m; j++)
                scanf("%d", &p[i][j]);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                scanf("%d", &t[i][j]);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < m; j++)
                T[i][j] = INF;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            T[i][0] = p[i][0];
        for (int k = 1; k < m; k++)
            for (int i = 0; i < n; i++)
                for (int j = 0; j < n; j++)
                    if (T[i][k] > T[j][k - 1] + p[i][k] + t[j][i])
                        T[i][k] = T[j][k - 1] + p[i][k] + t[j][i];

        mini = INF;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (mini > T[i][m - 1])
                mini = T[i][m - 1];
        printf("%d\n", mini);
    }
}

```

2.7 矩阵链乘法 (MCM)

```

#include <stdio>
#include <string>
#define INF 0xFFFFF;
using namespace std;
int divPos[305][305];
int p[305];
int m[305][305];
void printResult(int i, int j)
{
    if (i == j)

```

```

        printf("A%d", i);
    else
    {
        printf("(");
        printResult(i, divPos[i][j]);
        printResult(divPos[i][j] + 1, j);
        printf(")");
    }
}
int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) != EOF)
    {
        for (int i = 0; i <= n; i++)
            scanf("%d", &p[i]);
        for (int i = 0; i <= n; i++)
            m[i][i] = 0;
        for (int len = 2; len <= n; len++)
            for (int i = 1; i <= n - len + 1; i++)
            {
                int j = i + len - 1;
                m[i][j] = INF;
                for (int k = i; k < j; k++)
                {
                    int temp = m[i][k] + m[k + 1][j] + p[i - 1] * p[k] * p[j];
                    if (m[i][j] >= temp)
                    {
                        m[i][j] = temp;
                        divPos[i][j] = k;
                    }
                }
            }
        printf("%d\n", m[1][n]);
        printResult(1, n);
        printf("\n");
    }
}

```

2.8 最大子段和

```

#include <iostream>
using namespace std;
int stock[1000007], n;

```

```

long long profit, present;
int main()
{
    while (scanf("%d", &n) != EOF)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d", &stock[i]);
        profit = present = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++){
            if (present < 0)
                present = 0;
            present += stock[i];
            if (present > profit)
                profit = present;
        }
        printf("%lld\n", profit);
    }
}

```

2.9 最小二叉搜索树 (OBST)

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int n;
const int maxn = 510;
double e[maxn][maxn];
double w[maxn][maxn];
double p[maxn];
double q[maxn];
int main(){
    while (~scanf("%d", &n)){
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            scanf("%lf", &p[i]);
        for (int i = 0; i <= n; i++)
            scanf("%lf", &q[i]);
        for (int i = 1; i <= n + 1; i++){
            e[i][i - 1] = q[i - 1];
            w[i][i - 1] = q[i - 1];
        }
        for (int l = 1; l <= n; l++){
            for (int i = 1; i <= n - l + 1; i++){

```

```

        int j = i + 1 - 1;
        e[i][j] = DBL_MAX;
        w[i][j] = w[i][j - 1] + p[j] + q[j];
        for (int r = i; r <= j; r++){
            double t = e[i][r - 1] + e[r + 1][j] + w[i][j];
            if (t < e[i][j]) {
                e[i][j] = t;
            }
        }
    }
}
printf("%.01f\n", e[1][n]);
}
return 0;
}

```

2.10 树形 DP-二叉树

最长链为这棵二叉树中一条最长的简单路径，即不经过重复结点的一条路径。可以容易证明，二叉树中最长链的起始、结束结点均为叶子结点。

现给出一棵 $N(N \leq 100000)$ 个结点二叉树，问这棵二叉树中最长链的长度为多少，保证了 1 号结点为二叉树的根。

输入

输入第 1 行为包含了一个正整数 N ，为这棵二叉树的结点数，结点标号由 1 至 N 。

接下来 N 行，这 N 行中的第 i 行包含两个正整数 $l[i]$ ， $r[i]$ ，表示了结点 i 的左儿子与右儿子编号。如果 $l[i]$ 为 0，表示结点 i 没有左儿子，同样地，如果 $r[i]$ 为 0 则表示没有右儿子。

```

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
int n;
int son[100001][2];
int dp[100001];
int ans;
void find(int a){
    if (son[a][0])
        find(son[a][0]);
    if (son[a][1])
        find(son[a][1]);
    dp[a]=max(dp[son[a][0]],dp[son[a][1]])+1;
    //int b=dp[son[a][0]]+dp[son[a][1]];
    //if (b>ans) ans=b;
}
void found(int a){
    int b=dp[son[a][0]]+dp[son[a][1]];
    ans=max(b,ans);
}

```

```

}

int main(){
    scanf("%d",&n);
    for (int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d%d",&son[i][0],&son[i][1]);
    if (son[1][0])
        find(son[1][0]);
    if (son[1][1])
        find(son[1][1]);
    for (int i=1;i<=n;i++)
        found(i);
    printf("%d",ans);
}

```

2.11 树形 DP 初步-真树

每只白兔都有它们自己唯一的整数编号（范围在 1 到 N 之间），并且对应一个参加聚会所得的开心值。为了使每个参加聚会的白兔都巨开心，老白兔想让每只白兔和他的上一代白兔不会同时参加聚会。求参加聚会的白兔获得的最大总开心值。

输入的第一行是一个整数 N， $1 \leq N \leq 6000$ 。以下的 N 行是对应的 N 个白兔的开心值（开心值是一个从 -128 到 127 之间的整数）。接着是白兔的家族树，树的每一行格式如下： 每行输入一对整数 L,K。表示第 K 个白兔是第 L 个白兔的上一代。 输入以 0 0 表示结束

```

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#define maxn 6007
using namespace std;
int n;
int dp[maxn][2],father[maxn];
void tree_dp(int node){
    int i;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(father[i]==node){
            tree_dp(i);
            dp[node][1]+=dp[i][0];
            dp[node][0]+=max(dp[i][0],dp[i][1]);
        }
    }
}
int main(){
    int a,b;
    int root=0;
    scanf("%d",&n);

```



```

for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%d",&dp[i][1]);
}
while(scanf("%d%d",&a,&b)==2){
    if(a==0&&b==0) break;
    father[a]=b;
}
root=b;
while(father[root]){
    root=father[root];
}
//从根节点开始 dp
tree_dp(root);
printf("%d\n",max(dp[root][0],dp[root][1]));
}

```

3 图论

3.1 Dijkstra

```

#include<cstdio>
#include<queue>
#include<vector>
#include<cstring>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAXN=100010;
struct qnode{
    int v;
    int c;
    qnode(int _v=0,int _c=0):v(_v),c(_c){}
    bool operator <(const qnode &r)const{
        return c>r.c;
    }
};
struct Edge{
    int v,cost;
    Edge(int _v=0,int _cost=0):v(_v),cost(_cost){}
};
vector<Edge>E[MAXN];
bool vis[MAXN];
int dist[MAXN];
//int pre[MAXN];
void dj(int n,int start){

```

```

memset(vis,false,sizeof(vis));
//memset(pre,-1,sizeof(pre));
for(int i=1;i<=n;i++)dist[i]=INF;
priority_queue<qnode>que;
while(!que.empty())que.pop();
dist[start]=0;
que.push(qnode(start,0));
qnode tmp;
while(!que.empty()){
    tmp=que.top();
    que.pop();
    int u=tmp.v;
    if(vis[u])continue;
    vis[u]=true;
    for(int i=0;i<E[u].size();i++){
        int v=E[tmp.v][i].v;
        int cost=E[u][i].cost;
        if(!vis[v]&&dist[v]>dist[u]+cost){
            dist[v]=dist[u]+cost;
            que.push(qnode(v,dist[v]));
            //pre[v]=u;
        }
    }
}
}
}
void addedge(int u,int v,int w){
    E[u].push_back(Edge(v,w));
}
int main(){
    int n,m,s,t,u,v,w;
    scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&s,&t);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
        addedge(u,v,w);
        addedge(v,u,w);
    }
    dj(n,s);
    printf("%d\n",dist[t]);
    /*逆序输出路径
    int node=t;
    printf("%d ",node)
    while(pre[node]!=-1){
        printf("%d ",pre[node]);
        node=pre[node];
    }
    */
}

```

```

    }
    printf("\n");*/
}

```

3.2 Floyd

```

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
#define INF 0x3f3f3f3f
int map[1005][1005];
int main(){
    int k,i,j,n,m;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for (i=1;i<=n;i++){
        for (j=1;j<=n;j++){
            if(i==j) map[i][j] = 0;
            else map[i][j] = INF;
        }
    }
    int a,b,c;
    for (i=1;i<=m;i++){
        scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
        map[a][b]=c;
    }
    for (k = 1; k <= n; k++){
        for (i = 1; i <= n; i++){
            for (j = 1; j <= n; j++){
                if (map[i][j] > map[i][k] + map[k][j]){
                    map[i][j] = map[i][k] + map[k][j];
                }
            }
        }
    }
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=1;j<=n;j++){
            printf("%d\n",map[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}

```

3.3 网络流

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
typedef long long LL;
using namespace std;
const int MAXN = 100000 + 50;
const int INF = 1e8;
int head[MAXN], dist[MAXN], vis[MAXN];
int cur[MAXN];
int n, m, q;
int top = 0;
struct Edge {
    int to, cap, flow, next;
}edge[MAXN * 20];
void init() {
    top = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
}
void addedge(int a, int b, int c) {
    Edge E1 = {b, c, 0, head[a]};
    edge[top] = E1;
    head[a] = top++;
    Edge E2 = {a, 0, 0, head[b]};
    edge[top] = E2;
    head[b] = top++;
}
bool BFS(int st, int ed) {
    memset(dist, -1, sizeof(dist));
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    queue<int> que;
    que.push(st);
    vis[st] = 1;
    dist[st] = 0;
    while(!que.empty()) {
        int u = que.front();
        que.pop();
        for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) {
            Edge E = edge[i];
            if(!vis[E.to] && E.cap > E.flow) {
```

```

        dist[E.to] = dist[u] + 1;
        vis[E.to] = 1;
        if(E.to == ed) return true;
        que.push(E.to);
    }
}
return false;
}
int DFS(int x, int a, int ed) {
    if(x == ed || a == 0) return a;
    int flow = 0, f;
    for(int& i = cur[x]; i != -1; i = edge[i].next) {
        Edge& E = edge[i];
        if(dist[E.to] == dist[x] + 1 && (f = DFS(E.to, min(a, E.cap - E.flow), ed)) > 0) {
            E.flow += f;
            edge[i^1].flow -= f;
            flow += f;
            a -= f;
            if(a == 0) break;
        }
    }
    return flow;
}
int Maxflow(int st, int ed) {
    int flow = 0;
    while(BFS(st, ed)) {
        memcpy(cur, head, sizeof(head));
        flow += DFS(st, INF, ed);
    }
    return flow;
}
int main(){
    init();
    int i,j;
    int n,m,a,b,c;
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for (i = 0; i < m; ++i){
        scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
        addedge(a,b,c);
        addedge(b,a,c);
    }
    int ans = Maxflow(1, n);
    printf("%d\n", ans);
}

```

```

    return 0;
}

```

3.4 二分图匹配

```

#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
vector<int>a[200005];
int match[200005];
bool vis[200005];
void add_edge(int u,int v){
    //a[v].push_back(u);
    a[u].push_back(v);
}
bool dfs(int v){
    for(int i=0;i<a[v].size();i++){
        int u=a[v][i],m=match[u];
        if(!vis[u]){
            vis[u]=true;
            if(m==-1||dfs(m)){
                match[u]=v;
                //match[v]=u;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
int main(){
    int n,m,res=0;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for (int i = 1; i <= m; ++i){
        int T;
        scanf("%d", &T);
        for (int j = 1; j <= T; ++j){
            int num;
            scanf("%d", &num);
            add_edge(i,num);
        }
    }
    memset(match,-1,sizeof(match));

```

```

    for(int i=1;i<=m;i++){
        memset(vis,0,sizeof(vis));
        //if(match[i]==-1)
        res+=dfs(i);
    }
    printf("%d\n",res);
}

```

3.5 判定二分图

```

#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
const int MAXV = 1005;
int V,E;
vector<int> G[MAXV];
//新建了一个图，G数组中的每一个元素都是一个顶点，对应着一个vector，其中包含了它指向的顶点。
//没有设定边的属性，仅用一个int表示指向的顶点。
int color[MAX_V]; //记录顶点的颜色（只有两种，1或-1）
bool dfs(int v,int c){
    color[v] = c; //将顶点v染成颜色c
    for (int i = 0; i < G[v].size(); i++){
        if (color[G[v][i]] == c)
            return false;
        /*首先需要理解G[v][i]的含义！是指顶点v的第i条边指向的顶点！
        上面的表示，如果相邻的顶点同色，就剪掉这一枝，返回false*/
        if (color[G[v][i]] == 0 && !dfs(G[v][i], -c))
            return false;
        //如果相邻的顶点还没有染色就把它染成-c
    }
    return true;
    //如果都染色了返回true
}

void solve(){
    for (int i = 0; i < V; i++){
        if (color[i] == 0){
            if (!dfs(i, 1)){
                printf("No\n");
                return;
            }
        }
    }
    printf("Yes\n");
}

int main(){

```

```

cin >> V >> E;
for (int i = 0; i < E; i++){
    int s, t;
    cin >> s >> t;
    G[s].push_back(t);//从s向t连边
    G[t].push_back(s);//因为是无向图反过来再连接一次
}
solve();
return 0;
}

```

4 计算几何

4.1 凸包、面积、周长

```

#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<cstdio>
using namespace std;
const double eps=1e-8,pi=acos(-1.0);
int n;
int dcmp(double x){
    if(fabs(x)<eps)return 0;
    else return x>0?1:-1;
}
struct Point{
    double x,y;
    inline Point(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
}p[100005],ch[100005];
bool myCmp(Point A,Point B){
    if(A.x!=B.x)return A.x<B.x;
    else return A.y<B.y;
}
Point operator + (Point A,Point B){
    return Point(A.x+B.x,A.y+B.y);
}
Point operator - (Point A,Point B){
    return Point(A.x-B.x,A.y-B.y);
}
double operator ^ (Point A,Point B){
    return A.x*B.y-A.y*B.x;
}
bool operator == (const Point &A,const Point &B){

```



```

    return dcmp(A.x-B.x)==0&&dcmp(A.y-B.y)==0;
}
int ConvexHull(){
    sort(p,p+n,myCmp);
    int m=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        while(m>1&&dcmp((ch[m-1]-ch[m-2])^(p[i]-ch[m-2]))<=0)m--;
        ch[m++]=p[i];
    }
    int k=m;
    for(int i=n-2;i>=0;i--){
        while(m>k&&dcmp((ch[m-1]-ch[m-2])^(p[i]-ch[m-2]))<=0)m--;
        ch[m++]=p[i];
    }
    if(n>1)m--;
    return m;
}
double Dis(Point A,Point B){
    return sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y));
}
int main(){
    int m;
    double ans;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n;i++){
        int a,b;
        scanf("%d%d",&a,&b);
        p[i]=Point(a,b);
    }
    m=ConvexHull();
    ans=0.0;
    for(int i=0;i<m-1;i++){
        ans+=Dis(ch[i],ch[i+1]);
    }
    ans+=Dis(ch[m-1],ch[0]);
    printf("%.2f ",ans);
    ans=0.0;
    ch[m]=ch[0];
    for(int i=0;i<m;i++){
        ans+=ch[i]^ch[i+1];
    }
    ans=ans/2;
    printf("%.2f\n",ans);
}

```

4.2 线段交点

```
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<cstdio>
using namespace std;
const double eps=1e-8,pi=acos(-1.0);
int n;
int dcmp(double x){
    if(fabs(x)<eps)return 0;
    else return x>0?1:-1;
}
struct Point{
    double x,y;
    inline Point(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
}line1[5],line2[5];
bool myCmp(Point A,Point B){
    if(A.x!=B.x)return A.x<B.x;
    else return A.y<B.y;
}
Point operator + (Point A,Point B){
    return Point(A.x+B.x,A.y+B.y);
}
Point operator - (Point A,Point B){
    return Point(A.x-B.x,A.y-B.y);
}
double operator ^ (Point A,Point B){
    return A.x*B.y-A.y*B.x;
}
bool operator == (const Point &A,const Point &B){
    return dcmp(A.x-B.x)==0&& dcmp(A.y-B.y)==0;
}
int check(){//线段相交
    double a=((line1[1]-line2[1])^(line2[2]-line2[1]))*((line1[2]-line2[1])^(line2[2]-line2[1]));
    double b=((line2[2]-line1[1])^(line1[2]-line1[1]))*((line2[1]-line1[1])^(line1[2]-line1[1]));
    if(a<=0&&b<=0)return 1;
    return 0;
}
double abscal(Point a){
    return sqrt(a.x*a.x+a.y*a.y);
}
Point get_cross(){
```

```

    Point base=line2[2]-line2[1];
    double d1=abscal(base^(line1[1]-line2[1]));
    double d2=abscal(base^(line1[2]-line2[1]));
    double t=d1/(d1+d2);
    Point tmp=line1[2]-line1[1];
    tmp.x*=t;
    tmp.y*=t;
    return line1[1]+tmp;
}
double Dis(Point A,Point B){
    return sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y));
}
int main(){
    int a,b,c,d;
    while(~scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d)){
        line1[1]=Point(a,b);
        line1[2]=Point(c,d);
        scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d);
        line2[1]=Point(a,b);
        line2[2]=Point(c,d);
        sort(line1+1,line1+3,myCmp);
        sort(line2+1,line2+3,myCmp);
        if((line1[2].y-line1[1].y)*(line2[2].x-line2[1].x)==(line1[2].x-
line1[1].x)*(line2[2].y-line2[1].y)){
            if(line1[2]==line2[1]){
                printf("%lf %lf\n",line1[2].x,line1[2].y);
            }
            else printf("none\n");
        }
        else{
            if(check()){
                Point tmp=get_cross();
                printf("%lf %lf\n",tmp.x,tmp.y);
            }
            else printf("none\n");
        }
    }
}

```

*1. 基本函数

(1) 点的定义

```
const double eps = 1e-8;
const double PI = acos(-1.0);
int sgn(double x)
{
    if (fabs(x) < eps) return 0;
    if (x < 0) return -1;
    else return 1;
}
struct Point
{
    double x, y;
    Point() {}
    Point(double _x, double _y)
    {
        x = _x; y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b) const
    {
        return Point(x - b.x, y - b.y);
    }
    //叉积
    double operator ^(const Point &b) const
    {
        return x * b.y - y * b.x;
    }
    //点积
    double operator *(const Point &b) const
    {
        return x * b.x + y * b.y;
    }
    //绕原点旋转角度B（弧度值），后x,y的变化
    void transXY(double B)
    {
        double tx = x, ty = y;
        x = tx * cos(B) - ty * sin(B);
        y = tx * sin(B) + ty * cos(B);
    }
};
```

(2) 线段的定义

```
struct Line
{
    Point s, e;
    Line() {}
    Line(Point _s, Point _e)
    {
        s = _s; e = _e;
    }
    //两直线相交求交点
    //第一个值为0表示直线重合, 为1表示平行, 为0表示相交, 为2是相交
    //只有第一个值为2时, 交点才有意义
    pair<int, Point> operator &(const Line &b) const
    {
        Point res = s;
        if (sgn((s - e) ^ (b.s - b.e)) == 0)
        {
            if (sgn((s - b.e) ^ (b.s - b.e)) == 0)
                return make_pair(0, res); //重合
            else return make_pair(1, res); //平行
        }
        double t = ((s - b.s) ^ (b.s - b.e)) / ((s - e) ^ (b.s - b.e));
        res.x += (e.x - s.x)*t;
        res.y += (e.y - s.y)*t;
        return make_pair(2, res);
    }
};
```

(3) 两点间距离

```
/*两点间距离
double dist(Point a, Point b)
{
    return sqrt((a - b)*(a - b));
}
```

(4) 判断: 线段相交

```
/*判断线段相交
bool inter(Line l1, Line l2)
{
    return
```

```

        max(l1.s.x, l1.e.x) >= min(l2.s.x, l2.e.x) &&
        max(l2.s.x, l2.e.x) >= min(l1.s.x, l1.e.x) &&
        max(l1.s.y, l1.e.y) >= min(l2.s.y, l2.e.y) &&
        max(l2.s.y, l2.e.y) >= min(l1.s.y, l1.e.y) &&
        sgn((l2.s - l1.e) ^ (l1.s - l1.e))*sgn((l2.e - l1.e) ^ (l1.s - l1.e)) <= 0 &&
        sgn((l1.s - l2.e) ^ (l2.s - l2.e))*sgn((l1.e - l2.e) ^ (l2.s - l2.e)) <= 0;
    }

```

(5) 判断：直线和段相交

//判断直线和线段相交

bool Seg_inter_line(Line l1, Line l2) //判断直线l1和线段l2是否相交

```

{
    return sgn((l2.s - l1.e) ^ (l1.s - l1.e))*sgn((l2.e - l1.e) ^ (l1.s - l1.e)) <= 0;
}

```

(6) 点到直线距离

//点到直线距离

//返回为result,是点到直线最近的点

Point PointToLine(Point P, Line L)

```

{
    Point result;
    double t = ((P - L.s)*(L.e - L.s)) / ((L.e - L.s)*(L.e - L.s));
    result.x = L.s.x + (L.e.x - L.s.x)*t;
    result.y = L.s.y + (L.e.y - L.s.y)*t;
    return result;
}

```

(7) 点到线段距离

//点到线段的距离

//返回点到线段最近的点

Point NearestPointToLineSeg(Point P, Line L)

```

{
    Point result;
    double t = ((P - L.s)*(L.e - L.s)) / ((L.e - L.s)*(L.e - L.s));
    if (t >= 0 && t <= 1)
    {
        result.x = L.s.x + (L.e.x - L.s.x)*t;
        result.y = L.s.y + (L.e.y - L.s.y)*t;
    }
    else

```

```

{
    if (dist(P, L.s) < dist(P, L.e))
        result = L.s;
    else result = L.e;
}
return result;
}

```

(8) 计算多边形面积

```

//计算多边形面积
//点的编号从0~n-1
double CalcArea(Point p[], int n)
{
    double res = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        res += (p[i] ^ p[(i + 1) % n]) / 2;
    return fabs(res);
}

```

(9) 判断点在线段上

```

/*判断点在线段上
bool OnSeg(Point P, Line L)
{
    return
        sgn((L.s - P) ^ (L.e - P)) == 0 &&
        sgn((P.x - L.s.x) * (P.x - L.e.x)) <= 0 &&
        sgn((P.y - L.s.y) * (P.y - L.e.y)) <= 0;
}

```

(10) 判断点在凸多边形内

```

/*判断点在凸多边形内
//点形成一个凸包，而且按逆时针排序（如果是顺时针把里面的<0改为>0）
//点的编号:0~n-1
//返回值:
// -1:点在凸多边形外
// 0:点在凸多边形边界上
// 1:点在凸多边形内
int inConvexPoly(Point a, Point p[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)

```

```

{
    if (sgn((p[i] - a) ^ (p[(i + 1) % n] - a)) < 0)return -1;
    else if (OnSeg(a, Line(p[i], p[(i + 1) % n])))return 0;
}
return 1;
}

```

(11) 判断点在任意多边形内 判断点在任意多边形内

```

/*判断点在任意多边形内
//射线法, poly[]的顶点数要大于等于3,点的编号0~n-1
//返回值
//-1:点在凸多边形外
//0:点在凸多边形边界上
//1:点在凸多边形内
int inPoly(Point p, Point poly[], int n)
{
    int cnt;
    Line ray, side;
    cnt = 0;
    ray.s = p;
    ray.e.y = p.y;
    ray.e.x = -10000000000.0; //-INF,注意取值防止越界
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        side.s = poly[i];
        side.e = poly[(i + 1) % n];
        if (OnSeg(p, side))return 0;
        //如果平行轴则不考虑
        if (sgn(side.s.y - side.e.y) == 0)
            continue;
        if (OnSeg(side.s, ray))
        {
            if (sgn(side.s.y - side.e.y) > 0)cnt++;
        }
        else if (OnSeg(side.e, ray))
        {
            if (sgn(side.e.y - side.s.y) > 0)cnt++;
        }
        else if (inter(ray, side))
            cnt++;
    }
    if (cnt % 2 == 1)return 1;
    else return -1;
}

```



```
}
```

(12) 判断凸多边形

```
//判断凸多边形
//允许共线边
//点可以是顺时针给出也可以是逆时针给出
//点的编号1~n-1
bool isconvex(Point poly[], int n)
{
    bool s[3];
    memset(s, false, sizeof(s));
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        s[sgn((poly[(i + 1) % n] - poly[i]) ^ (poly[(i + 2) % n] - poly[i])) + 1] = true;
        if (s[0] && s[2])return false;
    }
    return true;
}
```

*2. 凸包

```
/*
* 求凸包, Graham算法
* 点的编号0~n-1
* 返回凸包结果Stack[0~top-1]为凸包的编号
*/
const int MAXN = 1010;
Point list[MAXN];
int Stack[MAXN], top;
//相对于list[0]的极角排序
bool _cmp(Point p1, Point p2)
{
    double tmp = (p1 - list[0]) ^ (p2 - list[0]);
    if (sgn(tmp) > 0)return true;
    else if (sgn(tmp) == 0 && sgn(dist(p1, list[0]) - dist(p2, list[0])) <= 0)
        return true;
    else return false;
}
void Graham(int n)
{
    Point p0;
    int k = 0;
```

```

p0 = list[0];
//找最下边的一个点
for (int i = 1; i < n; i++)
{
    if ((p0.y > list[i].y) || (p0.y == list[i].y && p0.x > list[i].x))
    {
        p0 = list[i];
        k = i;
    }
}
swap(list[k], list[0]);
sort(list + 1, list + n, _cmp);
if (n == 1)
{
    top = 1;
    Stack[0] = 0;
    return;
}
if (n == 2)
{
    top = 2;
    Stack[0] = 0;
    Stack[1] = 1;
    return;
}
Stack[0] = 0;
Stack[1] = 1;
top = 2;
for (int i = 2; i < n; i++)
{
    while (top > 1 && sgn((list[Stack[top - 1]] - list[Stack[top - 2]]) ^ (list[i] -
list[Stack[top - 2]])) <= 0)
        top--;
    Stack[top++] = i;
}
}

```

*3. 平面最近点对

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <math.h>

```

```

using namespace std;
const double eps = 1e-6;
const int MAXN = 100010;
const double INF = 1e20;
struct Point
{
    double x, y;
};
double dist(Point a, Point b)
{
    return sqrt((a.x - b.x)*(a.x - b.x) + (a.y - b.y)*(a.y - b.y));
}
Point p[MAXN];
Point tmpt[MAXN];
bool cmpxy(Point a, Point b)
{
    if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
    else return a.y < b.y;
}
bool cmpy(Point a, Point b)
{
    return a.y < b.y;
}
double Closest_Pair(int left, int right)
{
    double d = INF;
    if (left == right) return d;
    if (left + 1 == right)
        return dist(p[left], p[right]);
    int mid = (left + right) / 2;
    double d1 = Closest_Pair(left, mid);
    double d2 = Closest_Pair(mid + 1, right);
    d = min(d1, d2);
    int k = 0;
    for (int i = left; i <= right; i++)
    {
        if (fabs(p[mid].x - p[i].x) <= d)
            tmpt[k++] = p[i];
    }
    sort(tmpt, tmpt + k, cmpy);
    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < k && tmpt[j].y - tmpt[i].y < d; j++)
        {

```

```

        d = min(d, dist(tmp[i], tmp[j]));
    }
}
return d;
}
int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1 && n)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
        sort(p, p + n, cmpxy);
        printf("%.2lf\n", Closest_Pair(0, n - 1) / 2);
    }
    return 0;
}

```

*4. 旋转卡壳

(1) 求解平面最远点对

```

struct Point
{
    int x, y;
    Point(int _x = 0, int _y = 0)
    {
        x = _x; y = _y;
    }
    Point operator -(const Point &b)const
    {
        return Point(x - b.x, y - b.y);
    }
    int operator ^(const Point &b)const
    {
        return x * b.y - y * b.x;
    }
    int operator *(const Point &b)const
    {
        return x * b.x + y * b.y;
    }
    void input()
    {

```

```

        scanf("%d%d", &x, &y);
    }
};

//距离的平方
int dist2(Point a, Point b)
{
    return (a - b)*(a - b);
}

//*****二维凸包, int*****
const int MAXN = 50010;
Point list[MAXN];
int Stack[MAXN], top;
bool _cmp(Point p1, Point p2)
{
    int tmp = (p1 - list[0]) ^ (p2 - list[0]);
    if (tmp > 0) return true;
    else if (tmp == 0 && dist2(p1, list[0]) <= dist2(p2, list[0]))
        return true;
    else return false;
}

void Graham(int n)
{
    Point p0;
    int k = 0;
    p0 = list[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (p0.y > list[i].y || (p0.y == list[i].y && p0.x > list[i].x))
        {
            p0 = list[i];
            k = i;
        }
    swap(list[k], list[0]);
    sort(list + 1, list + n, _cmp);
    if (n == 1)
    {
        top = 1;
        Stack[0] = 0;
        return;
    }
    if (n == 2)
    {
        top = 2;
        Stack[0] = 0; Stack[1] = 1;
        return;
    }

```

```

    }
    Stack[0] = 0; Stack[1] = 1;
    top = 2;
    for (int i = 2; i < n; i++)
    {
        while (top > 1 && ((list[Stack[top - 1]] - list[Stack[top - 2]]) ^ (list[i] -
list[Stack[top - 2]])) <= 0)
            top--;
        Stack[top++] = i;
    }
}
//旋转卡壳, 求两点间距离平方的最大值
int rotating_calipers(Point p[], int n)
{
    int ans = 0;
    Point v;
    int cur = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        v = p[i] - p[(i + 1) % n];
        while ((v ^ (p[(cur + 1) % n] - p[cur])) < 0)
            cur = (cur + 1) % n;
        ans = max(ans, max(dist2(p[i], p[cur]), dist2(p[(i + 1) % n], p[(cur + 1) % n])));
    }
    return ans;
}
Point p[MAXN];
int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++) list[i].input();
        Graham(n);
        for (int i = 0; i < top; i++) p[i] = list[Stack[i]];
        printf("%d\n", rotating_calipers(p, top));
    }
    return 0;
}

```

(2) 求解平面点集最大三角形

```

//旋转卡壳计算平面点集最大三角形面积
int rotating_calipers(Point p[], int n)

```

```

{
    int ans = 0;
    Point v;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int j = (i + 1) % n;
        int k = (j + 1) % n;
        while (j != i && k != i)
        {
            ans = max(ans, abs((p[j] - p[i]) ^ (p[k] - p[i]))));
            while (((p[i] - p[j]) ^ (p[(k + 1) % n] - p[k])) < 0)
                k = (k + 1) % n;
            j = (j + 1) % n;
        }
    }
    return ans;
}
Point p[MAXN];
int main()
{
    int n;
    while (scanf("%d", &n) == 1)
    {
        if (n == -1) break;
        for (int i = 0; i < n; i++) list[i].input();
        Graham(n);
        for (int i = 0; i < top; i++) p[i] = list[Stack[i]];
        printf("%.2f\n", (double)rotating_calipers(p, top) / 2);
    }
    return 0;
}

```

*5. 平面点逆时针排序

```

#include <cstdio>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;

#define MAX 100000
#define ll long long

struct Point

```

```

{
    char s[100];
    int x, y;
    bool operator < (const Point r) const { return ((11)x * (11)r.y - (11)r.x * (11)y > 0 ||
(11)x * (11)r.y - (11)r.x * (11)y == 0 && (11)y < (11)r.y); }
} p[MAX];

int n, x, y;
string s;

int main()
{
    while (~scanf("%d", &n))
    {
        for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%s%d%d", &p[i].s, &p[i].x, &p[i].y);
        sort(p, p + n);
        for (int i = 0; i < n; i++) printf("%s\n", p[i].s);
        printf("\n");
    }
}

```

*6. 平面线段交点

```

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;
int cmp(double x) {
    if (fabs(x) < 1e-9) return 0;
    if (x > 0) return 1;
    else return -1;
}
struct Point
{
    double x, y;
    friend Point operator - (const Point &a, const Point &b)
    {
        Point p;
        p.x = a.x - b.x;
        p.y = a.y - b.y;
        return p;
    }
}t[1000007];

```



```

struct stline
{
    Point a, b;
} l[507];
double det(const Point &a, const Point &b) {return a.x*b.y - a.y*b.x;}
bool parallel(stline a, stline b) { return !cmp(det(a.a-a.b,b.a-b.b)); }
bool line_make_point(stline a, stline b,Point &p)
{
    if (parallel(a, b))return false;
    double s1 = det(a.a - b.a, b.b - b.a);
    double s2 = det(a.b - b.a, b.b - b.a);
    p.x = (s1*a.b.x - s2 * a.a.x) / (s1 - s2);
    p.y = (s1*a.b.y - s2 * a.a.y) / (s1 - s2);
    return true;
}
bool cp(Point a,Point b)
{
    int d1 = cmp(a.x - b.x);
    int d2 = cmp(a.y - b.y);
    if (d1 != 0)
        return d1<0;
    else return d2 < 0;
}
bool isSame(Point a, Point b)
{
    int d1 = cmp(a.x - b.x);
    int d2 = cmp(a.y - b.y);
    if (d1 == 0 && d2 == 0)
        return true;
    else return false;
}
bool isLegal(Point a, Point b, Point p)
{
    if (p.x >= min(a.x, b.x) && p.x <= max(a.x, b.x) && p.y >= min(a.y, b.y) && p.y <=
max(a.y, b.y))
        return true;
    else return false;
}
vector<Point> vec;

int main()
{
    int n, num;
    while (scanf("%d", &n) != EOF)

```

```

{
    vec.clear();
    Point p;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%lf%lf%lf%lf", &l[i].a.x, &l[i].a.y, &l[i].b.x, &l[i].b.y);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (line_make_point(l[i], l[j], p))
            {
                if (isLegal(l[i].a, l[i].b, p) && isLegal(l[j].a, l[j].b, p))
                    vec.push_back(p);
            }
        }
    sort(vec.begin(), vec.end(), cp);
    if (vec.empty())
        printf("0\n");
    else
    {
        num = 1;
        for (int i = 1; i < vec.size(); i++)
            if (!isSame(vec[i], vec[i - 1]))
                num++;
        printf("%d\n", num);
    }
}
}
G:

#include <stdio>
int main()
{
    long long x1, y1, z1, x2, y2, z2;
    long long result;
    while(scanf("%lld%lld%lld%lld%lld%lld", &x1, &y1, &z1, &x2, &y2, &z2) != EOF)
    {
        printf("%lld\n", x1*x2 + y1 * y2 + z1 * z2);
        printf("%lld %lld %lld\n", y1*z2 - y2 * z1, x2*z1 - x1 * z2, x1*y2 - x2 * y1);
    }
}

```

5 FFT

5.1 多项式乘

```
#include <complex>
#include <cstdio>
using namespace std;
typedef complex<double> comp;
const int N = (1 << 21) + 10;
const double PI = acos(-1);
int read() {
    int x = 0; char c = getchar();
    for(; c < '0' || c > '9'; c = getchar());
    for(; c >= '0' && c <= '9'; c = getchar())
        x = x * 10 + (c & 15);
    return x;
}
int n, m, lim, r[N];
comp a[N], b[N];
void fft(comp * a, int type) {
    for(int i = 0; i < lim; i++)
        if(i < r[i]) swap(a[i], a[r[i]]);
    for(int i = 1; i < lim; i <= 1) {
        comp x(cos(PI / i), type * sin(PI / i));
        for(int j = 0; j < lim; j += (i < 1)) {
            comp y(1, 0);
            for(int k = 0; k < i; k++, y *= x) {
                comp p = a[j + k], q = y * a[j + k + i];
                a[j + k] = p + q; a[j + k + i] = p - q;
            }
        }
    }
}
int main() {
    n = read(), m = read();
    for(int i = 0; i <= n; i++) a[i] = read();
    for(int i = 0; i <= m; i++) b[i] = read();
    int l = 0;
    for(lim = 1; lim <= n + m; lim <= 1) ++ l;
    for(int i = 0; i < lim; i++)
        r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
    fft(a, 1), fft(b, 1);
    for(int i = 0; i <= lim; i++) a[i] *= b[i];
    fft(a, -1);
```

```

    for(int i = 0; i <= n + m; i ++){
        printf("%d ", (int)(0.5 + a[i].real() / lim));
    }
    return 0;
}

```

5.2 高精乘

```

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<complex>
using namespace std;
typedef complex<double> cd;//复数类的定义
const int maxl=3000000;
const double PI=acos(-1.0);
cd a[maxl],b[maxl];//用于储存变换的中间结果
int rev[maxl];//用于储存二进制反转的结果
void getrev(int bit){
    for(int i=0;i<(1<<bit);i++){//高位决定二进制数的大小
        rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(bit-1));
    }//能保证(x>>1)<x,满足递推性质
}
void fft(cd* a,int n,int dft){//变换主要过程
    for(int i=0;i<n;i++){//按照二进制反转
        if(i<rev[i])//保证只把前面的数和后面的数交换,(否则数组会被翻回来)
            swap(a[i],a[rev[i]]);
    }
    for(int step=1;step<n;step<<=1){//枚举步长的一半
        cd wn=exp(cd(0,dft*PI/step));//计算单位复根
        for(int j=0;j<n;j+=step<<1){//对于每一块
            cd wnk(1,0);///!!每一块都是一个独立序列,都是以零次方位为起始的
            for(int k=j;k<j+step;k++){//蝴蝶操作处理这一块
                cd x=a[k];
                cd y=wnk*a[k+step];
                a[k]=x+y;
                a[k+step]=x-y;
                wnk*=wn;//计算下一次的复根
            }
        }
    }
    if(dft==-1){//如果是反变换,则要将序列除以n
        for(int i=0;i<n;i++)

```

```

        a[i]/=n;
    }
}
int output[max1];
char s1[max1],s2[max1];
int main(){
    while(~scanf("%s%s",s1,s2)){
        int l1=strlen(s1),l2=strlen(s2);
        int jd=0;
        int t;
        if(s1[0]=='-'){
            for(t=0;t<l1-1;t++){
                s1[t]=s1[t+1];
            }
            s1[t]='\0';
            l1--;
            jd++;
        }
        if(s2[0]=='-'){
            for(t=0;t<l2-1;t++){
                s2[t]=s2[t+1];
            }
            s2[t]='\0';
            l2--;
            jd++;
        }
        memset(output,0,sizeof(output));
        memset(a,0,sizeof(a));
        memset(b,0,sizeof(b));
        memset(rev,0,sizeof(rev));
        int bit=1,s=2;//s表示分割之前整块的长度
        for(bit=1;(1<<bit)<l1+l2-1;bit++){
            s<<=1;//找到第一个二的整数次幂使得其可以容纳这两个数的乘积
        }
        for(int i=0;i<l1;i++){//第一个数装入a
            a[i]=(double)(s1[l1-i-1]-'0');
        }
        for(int i=0;i<l2;i++){//第二个数装入b
            b[i]=(double)(s2[l2-i-1]-'0');
        }
        getrev(bit);fft(a,s,1);fft(b,s,1);//dft
        for(int i=0;i<s;i++)a[i]*=b[i];//对应相乘
        fft(a,s,-1);//idft
        for(int i=0;i<s;i++){//还原成十进制数

```

```

        output[i]+=(int)(a[i].real()+0.5); //注意精度误差
        output[i+1]+=output[i]/10;
        output[i]%=10;
    }
    int i;
    for(i=l1+l2;!output[i]&& i>=0;i--); //去掉前导零
    if(i== -1) printf("0"); //特判长度为0的情况
    if(jd==1){
        printf("-");
    }
    for(; i>=0;i--){ //输出这个十进制数
        printf("%d", output[i]);
    }
    putchar('\n');
}
return 0;
}

```

*1. 求高精度乘法

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <math.h>
using namespace std;
const double PI = acos(-1.0);
//复数结构体
struct Complex
{
    double x, y; //实部和虚部 x+yi
    Complex(double _x = 0.0, double _y = 0.0)
    {
        x = _x;
        y = _y;
    }
    Complex operator -(const Complex &b) const
    {
        return Complex(x - b.x, y - b.y);
    }
    Complex operator +(const Complex &b) const
    {
        return Complex(x + b.x, y + b.y);
    }
}

```

```

    Complex operator *(const Complex &b) const
    {
        return Complex(x*b.x - y * b.y, x*b.y + y * b.x);
    }
};

/*
* 进行FFT和IFFT前的反转变换。
* 位置i和 (i二进制反转后位置) 互换
* len必须去2的幂
*/
void change(Complex y[], int len)
{
    int i, j, k;
    for (i = 1, j = len / 2; i < len - 1; i++)
    {
        if (i < j) swap(y[i], y[j]);
        //交换互为小标反转的元素, i<j保证交换一次
        //i做正常的+1, j左反转类型的+1,始终保持i和j是反转的
        k = len / 2;
        while (j >= k)
        {
            j -= k;
            k /= 2;
        }
        if (j < k) j += k;
    }
}

/*
* 做FFT
* len必须为2^k形式,
* on==1时是DFT, on==-1时是IDFT
*/
void fft(Complex y[], int len, int on)
{
    change(y, len);
    for (int h = 2; h <= len; h <= 1)
    {
        Complex wn(cos(-on * 2 * PI / h), sin(-on * 2 * PI / h));
        for (int j = 0; j < len; j += h)
        {
            Complex w(1, 0);
            for (int k = j; k < j + h / 2; k++)
            {
                Complex u = y[k];

```

```

        Complex t = w * y[k + h / 2];
        y[k] = u + t;
        y[k + h / 2] = u - t;
        w = w * wn;
    }
}
}
if (on == -1)
    for (int i = 0; i < len; i++)
        y[i].x /= len;
}
const int MAXN = 200010;
Complex x1[MAXN], x2[MAXN];
char str1[MAXN / 2], str2[MAXN / 2];
int sum[MAXN];
int main()
{
    while (scanf("%s%s", str1, str2) == 2)
    {
        int len1 = strlen(str1);
        int len2 = strlen(str2);
        int len = 1;
        while (len < len1 * 2 || len < len2 * 2) len <<= 1;
        for (int i = 0; i < len1; i++)
            x1[i] = Complex(str1[len1 - 1 - i] - '0', 0);
        for (int i = len1; i < len; i++)
            x1[i] = Complex(0, 0);
        for (int i = 0; i < len2; i++)
            x2[i] = Complex(str2[len2 - 1 - i] - '0', 0);
        for (int i = len2; i < len; i++)
            x2[i] = Complex(0, 0);
        //求DFT
        fft(x1, len, 1);
        fft(x2, len, 1);
        for (int i = 0; i < len; i++)
            x1[i] = x1[i] * x2[i];
        fft(x1, len, -1);
        for (int i = 0; i < len; i++)
            sum[i] = (int)(x1[i].x + 0.5);
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            sum[i + 1] += sum[i] / 10;
            sum[i] %= 10;
        }
    }
}

```



```

        len = len1 + len2 - 1;
        while (sum[len] <= 0 && len > 0) len--;
        for (int i = len; i >= 0; i--)
            printf("%c", sum[i] + '0');
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

*2. 给出 n 条线段长度，问任取 3 根组成三角形的概率

//n<=10^5 用 FFT 求可以组成三角形的取法有几种

```

const int MAXN = 400040;
Complex x1[MAXN];
Complex x2[MAXN];
int a[MAXN / 4];
long long num[MAXN]; //100000*100000会超int
long long sum[MAXN];
int main()
{
    int T;
    int n;
    scanf("%d", &T);
    while (T--)
    {
        scanf("%d", &n);
        memset(num, 0, sizeof(num));
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%d", &a[i]);
            num[a[i]]++;
        }
        sort(a, a + n);
        int len1 = a[n - 1] + 1;
        int len = 1;
        while (len < 2 * len1) len <<= 1;
        for (int i = 0; i < len1; i++)
            x1[i] = Complex(num[i], 0);
        for (int i = len1; i < len; i++)
            x1[i] = Complex(0, 0);
        fft(x1, len, 1);
        for (int i = 0; i < len; i++)
            x1[i] = x1[i] * x1[i];
        fft(x1, len, -1);
        for (int i = 0; i < len; i++)

```

```

        num[i] = (long long)(x1[i].x + 0.5);
    len = 2 * a[n - 1];
    //减掉取两个相同的组合
    for (int i = 0; i < n; i++)
        num[a[i] + a[i]]--;
    for (int i = 1; i <= len; i++)num[i] /= 2;
    sum[0] = 0;
    for (int i = 1; i <= len; i++)
        sum[i] = sum[i - 1] + num[i];
    long long cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cnt += sum[len] - sum[a[i]];
        //减掉一个取大，一个取小的
        cnt -= (long long)(n - 1 - i)*i;
        //减掉一个取本身，另外一个取其它
        cnt -= (n - 1);
        cnt -= (long long)(n - 1 - i)*(n - i - 2) / 2;
    }
    long long tot = (long long)n*(n - 1)*(n - 2) / 6;
    printf("%.7lf\n", (double)cnt / tot);
}
return 0;
}

```

6 字符串

6.1 KMP

```

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<cstring>
#include<cmath>
using namespace std;
char a1[2000000],a2[2000000];
int kmp[2000000],nxt[2000000];
int main(){
    scanf("%s%s",a1,a2);
    kmp[0]=kmp[1]=0;//前一位，两位失配了，都只可能将第一位作为新的开头
    int len1=strlen(a1),len2=strlen(a2);
    int k;
    k=0;

```

```

for(int i=1;i<len2;i++){
    while(k&&a1[i]!=a2[k])k=kmp[k];
    //找到最长的前后缀重叠长度
    kmp[i+1]=a2[i]==a2[k]?++k:0;
    //不相等的情况，即无前缀能与后缀重叠，直接赋值位0（注意是给下一位，因为匹配的是下一位适失配的情况）
}
k=0;
for(int i=0;i<len1;i++){
    while(k&&a1[i]!=a2[k])k=kmp[k];//如果不匹配，则将利用kmp数组往回跳
    k+=a1[i]==a2[k]?1:0;//如果相等了，则匹配下一位
    if(k==len2)printf("%d\n",i-len2+2);//如果已经全部匹配完毕，则输出初始位置
}
for(int i=1;i<=len2;i++)printf("%d ",kmp[i]);
printf("\n");
for(int i=2;i<=len2;i++)nxt[i]=kmp[i-1]+1;
for(int i=1;i<=len2;i++)printf("%d ",nxt[i]);
printf("\n");
return 0;
}

```

6.2 AC 自动机

/*给你一个文本串S和n个模式串T1..n，请你分别求出每个模式串在S中出现的次数。

第一行包含一个正整数n表示模式串的个数。

接下来n行，第i行包含一个由小写英文字母构成的字符串 TiT_iTi。

最后一行包含一个由小写英文字母构成的字符串S。

输出包含n行，其中第i行包含一个非负整数表示Ti在S中出现的次数。*/

```

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<algorithm>
#define maxn 2000001
using namespace std;
char s[maxn],T[maxn];
int n,cnt,vis[200051],ans,in[maxn],Map[maxn];
struct kkk{
    int son[26],fail,flag,ans;
    void clear(){memset(son,0,sizeof(son)),fail=flag=ans=0;}
}trie[maxn];
queue<int>q;
void insert(char* s,int num){
    int u=1,len=strlen(s);
    for(int i=0;i<len;i++){

```

```

        int v=s[i]-'a';
        if(!trie[u].son[v])trie[u].son[v]=++cnt;
        u=trie[u].son[v];
    }
    if(!trie[u].flag)trie[u].flag=num;
    Map[num]=trie[u].flag;
}

void getFail(){
    for(int i=0;i<26;i++)trie[0].son[i]=1;
    q.push(1);
    while(!q.empty()){
        int u=q.front();q.pop();
        int Fail=trie[u].fail;
        for(int i=0;i<26;i++){
            int v=trie[u].son[i];
            if(!v){trie[u].son[i]=trie[Fail].son[i];continue;}
            trie[v].fail=trie[Fail].son[i]; in[trie[v].fail]++;
            q.push(v);
        }
    }
}

void topu(){
    for(int i=1;i<=cnt;i++)
        if(in[i]==0)q.push(i);
    while(!q.empty()){
        int u=q.front();q.pop();vis[trie[u].flag]=trie[u].ans;
        int v=trie[u].fail;in[v]--;
        trie[v].ans+=trie[u].ans;
        if(in[v]==0)q.push(v);
    }
}

void query(char* s){
    int u=1,len=strlen(s);
    for(int i=0;i<len;i++)
        u=trie[u].son[s[i]-'a'],trie[u].ans++;
}

int main(){
    scanf("%d",&n); cnt=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%s",s);
        insert(s,i);
    }getFail();scanf("%s",T);
    query(T);topu();
    for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d\n",vis[Map[i]]);
}

```

```
}
```

*1. 经典题目：POJ 3167

```
/*
* POJ 3167 Cow Patterns
* 模式串可以浮动的模式匹配问题
* 给出模式串的相对大小，需要找出模式串匹配次数和位置
* 比如说模式串：1, 4, 4, 2, 3, 1 而主串：5,6,2,10,10,7,3,2,9
* 那么2,10,10,7,3,2就是匹配的
*
* 统计比当前数小，和于当前数相等的，然后进行kmp
*/
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
const int MAXN = 100010;
const int MAXM = 25010;
int a[MAXN];
int b[MAXN];
int n, m, s;
int as[MAXN][30];
int bs[MAXM][30];
void init()
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (i == 0)
        {
            for (int j = 1; j <= 25; j++)as[i][j] = 0;
        }
        else
        {
            for (int j = 1; j <= 25; j++)as[i][j] = as[i - 1][j];
        }
        as[i][a[i]]++;
    }
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        if (i == 0)
        {

```

```

        for (int j = 1; j <= 25; j++)bs[i][j] = 0;
    }
    else
    {
        for (int j = 1; j <= 25; j++)bs[i][j] = bs[i - 1][j];
    }
    bs[i][b[i]]++;
}
}
int next[MAXM];
void kmp_pre()
{
    int i, j;
    j = next[0] = -1;
    i = 0;
    while (i < m)
    {
        int t11 = 0, t12 = 0, t21 = 0, t22 = 0;
        for (int k = 1; k < b[i]; k++)
        {
            if (i - j > 0)t11 += bs[i][k] - bs[i - j - 1][k];
            else t11 += bs[i][k];
        }
        if (i - j > 0)t12 = bs[i][b[i]] - bs[i - j - 1][b[i]];
        else t12 = bs[i][b[i]];
        for (int k = 1; k < b[j]; k++)
        {
            t21 += bs[j][k];
        }
        t22 = bs[j][b[j]];
        if (j == -1 || (t11 == t21 && t12 == t22))
        {
            next[++i] = ++j;
        }
        else j = next[j];
    }
}
vector<int>ans;
void kmp()
{
    ans.clear();
    int i, j;
    kmp_pre();
    i = j = 0;

```

```

while (i < n)
{
    int t11 = 0, t12 = 0, t21 = 0, t22 = 0;
    for (int k = 1; k < a[i]; k++)
    {
        if (i - j > 0) t11 += as[i][k] - as[i - j - 1][k];
        else t11 += as[i][k];
    }
    if (i - j > 0) t12 = as[i][a[i]] - as[i - j - 1][a[i]];
    else t12 = as[i][a[i]];
    for (int k = 1; k < b[j]; k++)
    {
        t21 += bs[j][k];
    }
    t22 = bs[j][b[j]];
    if (j == -1 || (t11 == t21 && t12 == t22))
    {
        i++; j++;
        if (j >= m)
        {
            ans.push_back(i - m + 1);
            j = next[j];
        }
    }
    else j = next[j];
}
}

int main()
{
    while (scanf("%d%d%d", &n, &m, &s) == 3)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            scanf("%d", &a[i]);
        }
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
            scanf("%d", &b[i]);
        }
        init();
        kmp();
        printf("%d\n", ans.size());
        for (int i = 0; i < ans.size(); i++)
            printf("%d\n", ans[i]);
    }
}

```

```

    }
    return 0;
}

```

*2. 扩展 KMP

```

/*
 * 扩展KMP算法
 */
//next[i]:x[i...m-1]与x[0...m-1]的最长公共前缀
//extend[i]:y[i...n-1]与x[0...m-1]的最长公共前缀
void pre_EKMP(char x[], int m, int next[])
{
    next[0] = m;
    int j = 0;
    while (j + 1 < m && x[j] == x[j + 1])j++;
    next[1] = j;
    int k = 1;
    for (int i = 2; i < m; i++)
    {
        int p = next[k] + k - 1;
        int L = next[i - k];
        if (i + L < p + 1)next[i] = L;
        else
        {
            j = max(0, p - i + 1);
            while (i + j < m && x[i + j] == x[j])j++;
            next[i] = j;
            k = i;
        }
    }
}

void EKMP(char x[], int m, char y[], int n, int next[], int extend[])
{
    pre_EKMP(x, m, next);
    int j = 0;
    while (j < n && j < m && x[j] == y[j])j++;
    extend[0] = j;
    int k = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int p = extend[k] + k - 1;
        int L = next[i - k];
        if (i + L < p + 1)extend[i] = L;
    }
}

```



```

        else
        {
            j = max(0, p - i + 1);
            while (i + j < n && j < m && y[i + j] == x[j])j++;
            extend[i] = j;
            k = i;
        }
    }
}

```

*3. Manacher 最长回文子串

```

/*
 * 求最长回文子串
 */
const int MAXN = 110010;
char Ma[MAXN * 2];
int Mp[MAXN * 2];
void Manacher(char s[], int len)
{
    int l = 0;
    Ma[l++] = '$';
    Ma[l++] = '#';
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        Ma[l++] = s[i];
        Ma[l++] = '#';
    }
    Ma[l] = 0;
    int mx = 0, id = 0;
    for (int i = 0; i < l; i++)
    {
        Mp[i] = mx > i ? min(Mp[2 * id - i], mx - i) : 1;
        while (Ma[i + Mp[i]] == Ma[i - Mp[i]])Mp[i]++;
        if (i + Mp[i] > mx)
        {
            mx = i + Mp[i];
            id = i;
        }
    }
}
/*
 * abaaba
 * i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

```

```

* Ma[i]: $ # a # b # a # a $ b # a #
* Mp[i]: 1 1 2 1 4 1 2 7 2 1 4 1 2 1
*/
char s[MAXN];
int main()
{
    while (scanf("%s", s) == 1)
    {
        int len = strlen(s);
        Manacher(s, len);
        int ans = 0;
        for (int i = 0; i < 2 * len + 2; i++)
            ans = max(ans, Mp[i] - 1);
        printf("%d\n", ans);
    }
    return 0;
}

```