

2026年6月15日 每日总结

□□ 3D打印实操心得

支撑策略核心原则

正面优先原则：支撑永远加在不可见面（背面/底面/内侧），正脸/前胸零支撑。手办打印的灵魂就是"脸不能有坑"。

摆放决定一切：

- 手办类：侧躺35-45°，脸朝上/朝前，背面朝构建板
- 功能性物品（牙刷架）：底面大平面直接贴板，孔朝上
- 摆放角度比支撑参数更重要 — 摆对了撑自然少

Raft 判断标准：

- 多独立支撑脚（如蝎子8条腿）→ 必加Raft
- 单一大底面 → 不需要Raft
- 加Raft多花几毛钱树脂，换一次成型成功

模型难度分级

难度	典型模型	关键挑战
□	底座/方块/牙刷架	几乎不需要思考
□□	胸像/厚壁道具	自动支撑就够了
□□□	手办（悟空/蝎子）	飘带/手指/毛发/武器
□□□□	多件组合+细长武器	每件独立策略

树脂选择决策树

问：打印什么？

└ 手办/GK/精细模型 → M58(灰)/TH-HR(陶泥)/M70(红蜡)

└ 要上色 → M70 鲑鱼色哑光黏土质感

└ 不上色 → M58 灰色/TH-BJD 奶油白

└ 功能性零件（需要韧性）→ Tough74 V2/Anti-Impact

└ 透明件 → G217（高透坚韧）/F39T（透明柔性）

└ 浴室/户外 → K+(0.30%吸水)/CL-TH(0.29%吸水)/M68(白色)

└ 绝不能用水洗树脂！（吸水率>5%）

└ 弹性/软胶 → F69/F39/F80/GM01

└ 日常练习/教学 → WW123（12mPas近水流，高速打印）

今天踩过的坑

TH-WW没有透明色：产品册OCR描述有误导，"透明动漫特效件"指的是可以用透明树脂打印特效件（如G217），不是TH-WW本身有透明色。TH-WW只有灰/火焰橙两色。

飘带是手办最难的点：

- 薄+弯+长 = 三者叠加
- 解法：让飘带尽量平行于屏幕（截面变化最小）
- 支撑只插边缘，不插正面
- 转弯外侧加一根防崩

蝎子不要轻易挑战：50万面，8腿+2钳+弯尾，属于最高难度。新手从胸像/建筑/厚壁道具开始建立信心。

支撑超出一毫米都不行：构建板外是FEP膜，支撑跨出去会扯烂膜（换膜¥50-100）或撞坏屏幕。

打印流程 checklist

- 1. 选树脂（根据用途，不是随便拿）
- 2. 模型摆放（脸朝上，背面朝板，35-45°倾斜）
- 3. 自动支撑 65%密度 + 选中
- 4. 手动检查：脸周围零支撑、红区全覆盖、飘带/手指补撑
- 5. Raft？多独立脚=加，单底面=不加
- 6. 切片预览，检查第10-30层
- 7. 开打
- 8. 拆撑：刚性树脂直接拆，韧性树脂温水泡30秒再拆

□ 产品知识进阶

今天建立的 RESIONE 完整产品库

- 32款产品完整TDS数据，覆盖11个类别
- 数据源：中文产品册OCR + 英文产品册 + 网站products-data.ts
- 文档位置：~/claude-config/products/
- 记忆位置：memory/resione-product-database.md

命名规则速记

前缀	含义	代表产品
TH-	Tough & Hard 坚韧	TH-BJD, TH-WW, TH-HR, TH72, TH-MINI
M	单色坚韧	M58(灰), M68(白), M70(红蜡)
K	黑色坚韧	K, K+
F	柔性	F69, F39, F39T, F80
WW	水洗	WW123, WW-ABS
D	牙科	D01, D01S
SP	标准Pro	SP64
EB/EHP/EL	终用弹性体	各80/60两个硬度

水洗三剑客对比（关键知识点）

	WW123	WW-ABS	TH-WW
定位	日常高速	入门不脆	高端坚韧
粘度	12 mPa·s	-	800 mPa·s
伸长率	9%	16%	24%
吸水率	5.71%	-	16.7%
颜色	6色	灰	灰/火焰橙

□□ 技术工作

Git/GitHub/Gitee 同步

- claude-config 仓库：GitHub + Gitee 双推
- RESIONE 网站仓库：GitHub + Gitee 双推

- 清理了 skills/skills/deepseek-eyes/ 重复目录

CHITUBOX

- 安装卸载版本: V2.3.1 Basic
- 路径: D:\CHITUBOX_Basic\
- 静默安装参数: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /DIR="■■■"
- 中文字体: 软件内 Settings → Language → 简体中文

workflows 优化

- EYE skill + 截图 = 远程协作查看模型摆放和支撑
- 截图存 ■■■/■■■/ 方便快速调用
- 产品资料库统一放在 claude-config 保证跨电脑同步

□ 明天/下一步

悟空: 导入金箍棒+山底座 → 调支撑 → 切片打印

牙刷架: CL-TH 青色/淡粉 → 缩83% → 打印

考虑把产品库数据同步更新到网站产品页

可研究: 金箍棒分件打印策略 (细长件独立打印成功率更高)