



技术要求:

- 1、产品材质为PET。
- 2、标签底色为白色，图案和字体颜色为黑色。; 标签字体：汉字为宋体，数字和英文文字为Arial; 若注释内容中包括中英文，字体全为宋体。文字线条和图案印刷清晰、规范、无划伤、色彩均匀无异物、斑点; 周边剪切整齐、规则、无缺口、毛边等缺陷。
- 3、耐酸：采用PH值为4电解离子水，将标签放入水盆中，再置于老化炉内，温度调至40℃，200小时后应无异常。
- 4、耐碱：采用PH值为10电解离子水，将标签放入水盆中，再置于老化炉内，温度调至40℃，200小时后应无异常。
- 5、耐水：在水温45~53℃的情况下，浸泡200小时后，放置室内24小时，无变色、变形现象。
- 6、耐热：标签放置高温炉中，温度调至85℃，200小时无变色、脱落、翘起、易碎现象。
- 7、耐紫外线：按GB/T 14522-2008进行200小时紫外线试验后：色差<3，不允许有翘起，起皱、变脆和剥落现象。
- 8、油墨粘着力：用3M胶纸粘贴，印刷文字及图案不会脱落。
- 9、反面不干胶，加隔离纸。正面过透明胶膜。
- 10、产品厚度为30 μm，尺寸符合图纸要求，未注公差符合GB/T 1804-2000中c级要求。

未注公差等级	线 性 尺 寸 分 段 (mm)							
	0.5~3	>3~30	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
C级(中等)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

版 号												标 记	签 名	日 期
设 计	苏秋千	20241118	审 核	鄢利平	20241118	工 艺	杜小锋	20241118	标准化	陈胜辉	20241118	批 准	崔敏	20241118

<b>EK EUROKLIMAT®</b> 广东欧科空调制冷有限公司	名 称: 电路图												
	机 型:												
	材 料: PET.0.03mmx210mmx297mm												
	第三角画法										单位: mm	图 号: AH02037001	共 1 页 第 1 页