

## 公告

昵称 : YoungPay  
园龄 : 7年4个月  
粉丝 : 12  
关注 : 8  
[+加关注](#)

<	2010年4月						>
日	一	二	三	四	五	六	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	1	
2	3	4	5	6	7	8	

## 常用链接

[我的随笔](#)  
[我的评论](#)  
[我的参与](#)  
[最新评论](#)  
[我的标签](#)

## 随笔档案

[2011年10月 \(1\)](#)  
[2011年9月 \(2\)](#)  
[2010年12月 \(1\)](#)  
[2010年10月 \(2\)](#)  
[2010年4月 \(1\)](#)

## 最新评论

1. Re:非常简洁高效的JS右键菜单  
可以, 不错, 放入  
--东方哈雷
2. Re:如何实现C#线程池  
这段代码有问题呀, 晕  
--chenjingzhen
3. Re:非常简洁高效的JS右键菜单  
多谢!  
--Jean Feng
4. Re:非常简洁高效的JS右键菜单  
谢谢, 学习了。  
--道义相勸
5. Re:非常简洁高效的JS右键菜单  
@leijuanjuandocument.getElementById  
ById("某控件ID")...

随笔-15 文章-0 评论-23

## 非常简洁高效的JS右键菜单

在制作网页的时候, 我们很经常需要用到右键菜单, 网上这类的控件很多, 很眩. 但这类控件一般都比较大小, 需要写的代码比较多, 而且样式比较固定. 而本组件相对简单高效, 定制性很强, 菜单全由自己DIY!

```
function csMenu(_object, _menu)
{
    this.IEventHandler = null;
    this.IFrameHandler = null;
    this.IContextMenuHandler = null;

    this.Show = function(_menu)
    {
        var e = window.event || event;
        if (e.button == 2)
        {
            if (window.document.all)
            {
                this.IContextMenuHandler = function() {return false;};
                document.attachEvent("oncontextmenu",
                    this.IContextMenuHandler);
            }
            else
            {
                this.IContextMenuHandler = document.oncontextmenu;
                document.oncontextmenu = function() {return false;};
            }

            window.csMenu$Object = this;
            this.IEventHandler = function()
            {window.csMenu$Object.Hide(_menu);};

            if (window.document.all)
                document.attachEvent("onmousedown",
                    this.IEventHandler);
            else
                document.addEventListener("mousedown",
                    this.IEventHandler, false);

            _menu.style.left = e.clientX;
            _menu.style.top = e.clientY;
```

--彦涛

### 阅读排行榜

1. 非常简洁高效的JS右键菜单(14842)
2. 碰到嵌套事务-笔记(7085)
3. 如何实现C#线程池(6270)
4. [ASP.Net MVC] 项目随笔-(访问项目中的静态页面)(1942)
5. Sliverlight for Windows Phone 异步的一种解决方案(1840)

### 评论排行榜

1. [ASP.Net MVC] 项目随笔-(访问项目中的静态页面)(11)
2. 非常简洁高效的JS右键菜单(5)
3. Sliverlight for Windows Phone 异步的一种解决方案(3)
4. SQL操作xml 笔记(2)
5. Visual Studio 2010旗舰版在安装Windows Phone 7 SDK后项目模版里没有Windows Phone 项目解决办法(1)

### 推荐排行榜

1. [ASP.Net MVC] 项目随笔-(访问项目中的静态页面)(2)
2. Sliverlight for Windows Phone 异步的一种解决方案(2)
3. Visual Studio 2010旗舰版在安装Windows Phone 7 SDK后项目模版里没有Windows Phone 项目解决办法(1)
4. 碰到嵌套事务-笔记(1)
5. 非常简洁高效的JS右键菜单(1)

```
_menu.style.display = "";

if (this.IFrameHandler)
{
    var _iframe =
document.getElementById(this.IFrameHandler);
    _iframe.style.left = e.clientX;
    _iframe.style.top = e.clientY;
    _iframe.style.height = _menu.offsetHeight;
    _iframe.style.width = _menu.offsetWidth;
    _iframe.style.display = "";
}
}

this.Hide = function(_menu)
{
    var e = window.event || event;
    var _element = e.srcElement;
    do
    {
        if (_element == _menu)
        {
            return false;
        }
    }
    while ((_element = _element.offsetParent));

    if (window.document.all)
        document.detachEvent("on"+e.type, this.IEventHandler);
    else
        document.removeEventListener(e.type, this.IEventHandler,
false);

    if (this.IFrameHandler)
    {
        var _iframe = document.getElementById(this.IFrameHandler);
        _iframe.style.display = "none";
    }

    _menu.style.display = "none";

    if (window.document.all)
        document.detachEvent("oncontextmenu",
this.IContextMenuHandler);
    else
        document.oncontextmenu = this.IContextMenuHandler;
```

```
};

this.initialize = function(_object, _menu)
{
    window._csMenu$Object = this;
    var _eventHandler = function()
    {window._csMenu$Object.Show(_menu)};

    _menu.style.position = "absolute";
    _menu.style.display = "none";
    _menu.style.zIndex = "1000000";

    if (window.document.all)
    {
        var _iframe = document.createElement('iframe');
        document.body.insertBefore(_iframe, document.body.firstChild);
        _iframe.id = _menu.id + "_iframe";
        this.IFrameHandler = _iframe.id;

        _iframe.style.position = "absolute";
        _iframe.style.display = "none";
        _iframe.style.zIndex = "999999";
        _iframe.style.border = "0px";
        _iframe.style.height = "0px";
        _iframe.style.width = "0px";

        _object.attachEvent("onmouseup", _eventHandler);
    }
    else
    {
        _object.addEventListener("mouseup", _eventHandler, false);
    }
};

this.initialize(_object, _menu);
}
```

=====需要显示的菜单, 一般用DIV=====

```
<div id="Menu1" style="background-color:White; border:1px solid
#cccccc; padding:10px;">
    <li>打开</li>
    <li>打印</li>
    <li>回复发件人</li>
    <li>全部回复</li>
    <li>转发</li>
    <li>分配</li>
```

=====调用方法=====

其中，`document.getElementById("Table1")` 就是需要显示菜单的区域控件。  
`document.getElementById("Menu1")` 就是菜单DIV控件。

好文要顶   关注我   收藏该文    

1 0

posted @ 2010-04-16 13:28 YoungPay 阅读(14841) 评论(5) 编辑 收藏

## 评论列表

支持(0) 反对(0)

支持(0) 反对(0)

支持(0) 反对(0)

支持(0) 反对(0)

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【免费】从零开始学编程，开发者专属实验平台免费实践！



#### 最新IT新闻:

- 日媒：东芝白电借助美的重返中国市场
  - 太空探索的钱没白花 GPS一年能带来560亿美元回报
  - 硅谷热钱涌动 Jawbone恰恰是因为钱太多才走上绝路
  - 苹果9亿美元在丹麦德国边境建数据中心 2019年启用
  - 法拉第美国建厂计划搁浅 贾跃亭造车前景堪忧
- » 更多新闻...



#### 最新知识库文章:

- 小printf的故事：什么是真正的程序员？
  - 程序员的工作、学习与绩效
  - 软件开发为什么很难
  - 唱吧DevOps的落地，微服务CI/CD的范本技术解读
  - 程序员，如何从平庸走向理想？
- » 更多知识库文章...