更新会员信息 RESTLoyalty.UpdateMember

URI: /WSVistaWebClient/RESTLoyalty.svc/member/update

①传入参数说明:

参数	参数名称	类型 (长度)	参数说明	是否可为空
UserSessionId	订单号	-	和 ValidateMember 使用的一致	否
OptionalClientClass	第三方登录信息	-		否
OptionalClientId	第三方登录信息	-		否
OptionalClientName	第三方登录信息	-		否
LoyaltyMember	会员信息,和 ValidateMember 返回的 LoyaltyMember 相同			
MemberId	会员 ID	nvarchar(100)	ValidateMember 返回的 MemberID	否
ClubID	俱乐部 ID	Int	ValidateMember 返回的 ClubID	否
FirstName	姓	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
LastName	名	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
UserName	登录网站用户名	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
Password	登陆网站密码	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
MobilePhone	手机	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
NationalID	身份证号	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
Email	邮箱	nvarchar(129)	不需要更新的话,可以不传	是
City	城市	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是
ZipCode	邮政编码	nvarchar(100)	不需要更新的话,可以不传	是

②传出参数说明:

参数	参数名称	类型 (长度)	参数说明	是否可为空
ErrorDescription	错误信息描述	-		-
Result	结果	-	0 为正常;非0为异常	-

③样例:

Request	Response		
POST	{		
http://180.167.19.17/WSVistaWebClient/RESTLoyalty.	"ErrorDescription":null,		
svc/member/update HTTP/1.1	"Result":0		
User-Agent: Fiddler	}		
Host: 180.167.19.17			
Content-Length: 454			
Content-Type: application/json			
Accept: application/json			
connectapitoken: ********			
{"OptionalClientClass": "RSP",			
"OptionalClientId": "111.111.111.111",			
"OptionalClientName": "3rdParty",			
"UserSessionId":" Test0000000000000003",			
"LoyaltyMember":{			
"MemberId":"ZC02Z9KHCP",			
"ClubID":1,			
"FirstName":"Peter",			
"LastName":"Zhang",			
"UserName":"1000888test",			
"Password":"peter1234",			
"MobilePhone":"15921599315",			
"NationalID":"3333333333",			
"Email":"it@126.com",			
"City":"Shanghai",			
"ZipCode":"2000009"}}			