

第一章：VUE基础



超全面

极细致

更深入

class的绑定

语法一： v-bind:class="{ class名: 条件 }"

例如：

```
<div v-bind:class="{ active: isActive }"></div>
```

class的绑定

语法二：v-bind:class="对象"

例如：

```
<div v-bind:class="classObject"></div>

data: {
  classObject: {
    active: true,
    'text-danger': false
  }
}
```

class的绑定

语法三： v-bind:class="[变量1, 变量2, 变量3...]"

例如：

```
<div v-bind:class="[activeClass, errorClass]"></div>

data: {
  activeClass: 'active',
  errorClass: 'text-danger'
}
```

内联样式的绑定

语法一：v-bind:style="对象名"

例如：

```
<div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>

data: {
  activeColor: 'red',
  fontSize: 30
}
```

内联样式的绑定

语法二：v-bind:style="[样式对象1, 样式对象2]"

例如：

```
<div v-bind:style="[baseStyles, overridingStyles]"></div>

data: {
  baseStyles: {
    activeColor: 'red',
    fontSize: '30px'
  },
  overridingStyles: {
    activeColor: 'green',
    height: '100px',
    width: '200px'
  },
}
```

内联样式的绑定

当 `v-bind:style` 使用需要特定前缀的 CSS 属性时，如 `transform`，Vue.js 会自动侦测并添加相应的前缀。

Thank You

