

第一章：VUE基础



超全面

极细致

更深入

监听事件

使用**v-on:**事件名来监听事件。例如**v-on:click**监听点击事件。

```
<div id='app'>
  <button v-on:click='sayHi'>你好</button>
</div>

new Vue({
  el: "#app",
  methods: {
    sayHi: function() {
      alert("hi");
    }
  }
})
```

监听事件

v-on简写@

例如: **v-on:click** → **@click**



事件修饰符

```
<!-- 阻止单击事件冒泡 -->
<a v-on:click.stop="doThis"></a>
<!-- 阻止默认行为 -->
<a v-on:click.prevent="doThat" href="https://www.baidu.com"></a>
<!-- 添加事件侦听器时使用事件捕获模式 -->
<div v-on:click.capture="doThis">...</div>
<!-- 只当事件在该元素本身（比如不是子元素）触发时触发回调 -->
<div v-on:click.self="doThat">...</div>
<!-- 点击事件将只会触发一次 -->
<a v-on:click.once="doThis"></a>
```



键值修饰符

```
<!-- 只有在 keyCode 是 13 时调用 -->
```

```
<input v-on:keyup.13="submit"/>
```

```
<!-- 缩写语法 -->
```

```
<input @keyup.enter="submit"/>
```

.enter

.tab

.delete (捕获“删除”和“退格”键)

.esc

.space

.up

.down

.left

.right

Thank You

