

第一章：VUE基础



超全面

极细致

更深入

循环指令

我们用 **v-for** 指令根据一组数组的选项列表进行渲染。

v-for 指令需要以 **item in items** 形式的特殊语法， **items** 是源数据数组并且 **item** 是数组元素迭代的别名。

例如：

```
<ul id="app">
  <li v-for="item in items">
    {{ item.message }}
  </li>
</ul>
```

循环指令

v-for 还支持一个可选的第二个参数为当前项的索引。

```
<ul id="example-2">
```

```
  <li v-for="(item, index) in items">
```

 序号: {{ index }} 内容: {{ item.message }}

```
  </li>
```

```
</ul>
```

循环指令

也可以用 **of** 替代 **in** 作为分隔符，因为它是最接近 JavaScript 迭代器的语法：

```
<div v-for="item of items">{{item}}</div>
```

循环指令

可以作为循环对象的，除了数组以外也可以是对象。

```
<ul id="app">
  <li v-for="value in object">
    {{ value }}
  </li>
</ul>
```

```
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    object: {
      firstName: '三丰',
      lastName: '张',
      age: 30
    }
  }
})
```

循环指令

也可以提供第二个的参数为键名

第三个参数为索引

循环指令

整数迭代:

```
<div>
```

```
  <span v-for="n in 10">{{ n }} </span>
```

```
</div>
```

输出结果为:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thank You

