مهندسی اینترنت

آزمون پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ۲۲ دی ۱۴۰۰

پرهام الوانی زمان آزمون: ۱۲۰دقیقه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وړ	رست مطالب	
١	یش درآمد ۱.۱ تعهدنامه	የ የ
۲	C C , C ,	ም ሥ
۳	پرا HTTP2؟	۳
۴	شيريني	۴
۵	ز تقاضا به URL	۴
۶	ستفاده از کلید Tab	۴
٧	مکانیابی در CSS	۵
٨	عيين مهلت	۵
	چرا RPC ،Thrift است؟	۵
	. ع پرتال امن	۵
	بر ت ت شمارگر درخواست	۶
	As A Service ۱.۱۱ برنامه سخت	9 9

۱ پیش درآمد

۱.۱ تعهدنامه

نام درس: مهندسی اینترنت نام استاد: پرهام الوانی شماره دانشجویی: تاریخ آزمون: ۲۲ دی ۱۴۰۰

من، ______، به عنوان یک عضو فرهیخته از جامعه انسانی، تعهد مینمایم که اصول و قواعد متعارف در پاسخدهی شرافتمندانه به سوالات این امتحان را رعایت نمایم. به طور مشخص:

- از هیچ فردی (خواه در این کلاس و خواه در خارج از کلاس) جهت پاسخدهی به تمام یا بخشی از این امتحان کمک نمیگیرم و نیز به فرد دیگری کمک نخواهم کرد.
 - زمان در نظر گرفته شده برای امتحان را دقیقاً رعایت خواهم کرد.

امضا

۲.۱ نکات

- سوالات آزمون را میتوانید به صورت تایپ شده یا دستی تحویل دهید.
- برای جلوگیری از هرگونه خطا یک نسخه از پاسخهای خودتان را در قالب آرشیو برای من ایمیل کنید.
 - در صورت هرگونه پرسش یا ابهام از کلاس برخط در حال برگزاری استفاده کنید.
 - پاسخ به ۲۰ نمره از آزمون کفایت میکند و اضافهی آن نمرهی امتیازی خواهد بود.
 - پاسخها میبایست از بیان خودتان و به زبان فارسی باشند.

ابه آدرس parham.alvani@gmail.com

۲ فرق میان Slice و Array

۱.۲ تغییر کردن یا نکردن، مساله این است!

کد زیر در نظر بگیرید، آیا arr قبل و بعد از فراخوانی changeMe تغییر کرده است؟ توضیح دهید.

۲.۲ بهینهسازی

یکی از هم تیمیهای شما کد زیر را به بهانه بهینهسازی نوشته است که هدف از آن پر کردن arr از خانه ۰ تا ۹ با مقدارهای ۰ تا ۹ است. آیا این کد عملکرد صحیحی دارد؟ دلیل خود را توضیح دهید و در صورتی که مشکلی دارد آن را اصلاح کنید.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    arr := make([]int, 10)

    for i := 0; i < 10; i++ {
        arr = append(arr, i)
     }

    fmt.Printf("it must be 2: %d\n", arr[3])
}</pre>
```

۲ نمره

۳ چرا HTTP2؟

در نسخه ۱.۱ از پروتکل HTTP بحث Pipelining مطرح شد، چه چیزی باعث شد که عملا این بحث بهبود کمی در کارایی پروتکل داشته باشد؟ در HTTP2، مسالهی Pipelining چگونه حل شده است؟

۴ شیرینی

شما به تازگی در یک ستارتآپ مشغول به کار شدهاید. برنامهنویس اصلی تیم سامانه را به گونهای پیادهسازی کرده است که پس از احراز هویت یک کاربر برای تراکنشهای بعدی او نیازی به ارسال تقاضا به پایگاه دادهای نباشد. او برای این منظور تمام اطلاعات مورد نیاز در مراحل بعدی مانند سطح دسترسی، گروهها و ...را در قالب Cookie به کاربر ارسال میکند تا در تقاضاهای بعدی دیگر نیازی به استفاده از پایگاه دادهای نباشد. فرض کنید که از بستر HTTPS استفاده میشود و سامانه در استفاده عمومی قرار دارد برای همین شناختی بر کاربران وجود ندارد. این مساله از جهت امنیتی چه مشکلی دارد؟ آیا از نظر حجم اطلاعات هم میتوان برای این روش محدودیتی قائل شد؟

۱ نمره

۵ از تقاضا به URL

دوست شما تقاضای HTTP زیر را برای شما ارسال کرده است. آیا میتوانید مشخص کنید که URL ای که در مرورگر وارد شده است چه مقداری داشته است؟ چه قسمتی از URL قابل مشخص کردن نیست؟

GET /hello?name=parham HTTP/1.1

Host: httpbin.org
Connection: keep-alive
User-Agent: curl/7.81.0

۳ نمره

۶ استفاده از کلید Tab

در یک صفحهی html قصد داریم ترتیب عوض شدن المنتها با استفاده از کلید tab را تغییر دهیم، برای اینکار چه از attribute) میبایست استفاده شود؟

۷ مکانیابی در CSS

در رابطه با انواع جایگیریها در CSS توضیح دهید. برای هر جایگری یک معریف کوتاه در حد یک خط کفایت میکند. مشخص کنید در کدام جایگیریها فضایی در محل پیشفرض المنت لحاظ نمیگردد؟ کدام جایگیری در واقع ترکیبی از دو جایگیری دیگر است؟

۲ نمره

۸ تعیین مهلت

سپهر کد زیر را نوشته است و برایش سوال ایجاد شده است که چرا با وجود استفاده از زمان صفر به عنوان مقدار Timeout هنوز تابعی که به عنوان callback داده شده است، در انتها اجرا میشود و در محلی که نوشته شده است فراخوانی نشده است. آیا میتوانید به او کمک کنید و مساله را برایش توضیح دهید؟ آیا این مساله تنها روی سیستم سپهر رخ می دهد؟

```
(function () {
  let el = document.getElementById("sepehr-awesome-code");

setTimeout(function cb() {
    el.innerHTML += "I am the callback<br />";
  }); // has a default time value of 0

el.innerHTML += "I am after the callback! <br />";
})();
```

۳ نمره

۹ چرا Thrift، RPC است؟

بیان شد که Thrift یک چهارچوب RPC است، این موضوع به چه معناست؟ آیا JSON به تنهایی یک چهارچوب RPC محسوب میشود؟

۲ نمره

۱۰ پرتال امن

دانشگاه قصد دارد سرویس جدیدی ارائه دهد. این سرویس یک قسمت وب دارد که با استفاده از جاوا اسکریپت توسعه پیدا کرده است و در مرورگر کاربر اجرا میشود.

دانشگاه قصد دارد از تابع fetch برای دسترسی به پرتال دانشکده استفاده کند. در این کاربرد تقاضا با نام کاربری و رمز عبور **ادمین** پرتال ارسال میشود و اطلاعات دانشجو برای نمایش گرفته میشود. آیا از نظر شما استفاده از این شیوه امن میباشد؟ فرض کنید دانشگاه از بستر ارتباطی HTTPS استفاده میکند و کاربران این سامانه دانشجویان هستند و شناختی بر آنها وجود **ندارد**. توضیح دهید.

۱۱ شمارگر درخواست

شما میخواهید که برنامه با زبان PHP توسعه دهید و آن را به صورت embed روی nginx اجرا کنید. مستقل از زبان برنامهنویسی و تنها به توجه به ماهیت embed بودن این برنامه بر سرور HTTP آیا استفاده از یک متغیر ساده برای شمارش درخواستها که برای هر درخواست مقدار آن یک واحد زیاد میشود منطقی است یا نیاز به استفاده از فایل یا یک حافظه مشترک داریم؟ **راهنمایی.** برای پاسخ به این سوال در نظر داشته باشید که درخواستها در صورت استفاده از روش embed یا Thread هایی به صورت موازی پردازش میشوند.

۱ نمره

As A Service 1Y

۱.۱۲ برنامه سخت

شما قصد دارید برای استقرار یک برنامه از مجازیسازی استفاده کنید، این برنامه را خودتان توسعه دادهاید و برای اجرا نیازمند تنظیمات در سطح سیستم عامل است. از بین PaaS، laaS و SaaS کدام را پیشنهاد میکنید؟ دلیل خود را توضیح دهید.

۲.۱۲ برنامه راحت

یک سازمان قصد دارد یک سیستم حضور و غیاب بالا بیاورد و میخواهد کمترین درگیری را برای مدیریت آن داشته باشد. از بین PaaS ،laaS و SaaS کدام را پیشنهاد میکنید؟ دلیل خود را توضیح دهید.