

## دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد شبکههای کامپیوتری

### عنوان پایان نامه-دستورالعمل و راهنمای نگارش پایاننامه

نگارش

پرهام الواني

استاد راهنما

بهادر بخشى

فروردین ۱۳۹۷



صفحه	فهرست مطالب	عنوان
۴		۲ تعریف مساله
۶		منابع و مراجع
γ		واژهنامهی فارسی به انگلیسی

صفحه	فهرست اشكال	شكل
٧		

فهرست جداول

فهرست جداول

صفحه

جدول


فصل اول مقدمه بیشتر سرویسهای شبکه بر روی سخت افزارهای اختصاصی به نام middle box ساخته می شوند. تنوع و تعداد رو به افزایش سرویسهای جدیدی که توسط کاربران تقاضا می گردد باعث هزینههای زیاد برای خرید و نگهداری middle box اورندگان شبکه شروع به حرکت به سوی مجازی سازی و نرم افزاری کردن بسترهای شبکه کرده اند، به این ترتیب آنها قادر خواهند بود سرویسهای نوآورانه ای به کاربران ارائه بدهند.

مجازی سازی توابع شبکه راهکاری است که برای همین منظور پیشنهاد شده است. مجازی سازی توابع شبکه در واقع راه حل های مشخصی را برای چالشهای جای گذاری، زنجیره سازی و هماهنگی سرویسهای شبکه فراهم می آورد.

ایده ی اصلی مجازی سازی توابع شبکه جداسازی تجهیزات فیزیکی شبکه از کارکردهایی میباشد که بر روی آنها اجرا می شوند. به این معنی که یک کاکرد شبکه مانند دیوار آتش می تواند بر روی یک TSP به عنوان یک نرم افزار ساده فرستاده شود. با این روش یک سرویس می تواند به مجموعه ای از کارکردهای مجازی شبکه ای که می توانند به صورت نرم افزاری پیاده سازی شده و روی یک یا تعداد سرور استاندارد فیزیکی اجرا شوند، شکسته شود. کارکردهای مجازی شبکه ای می توانند در مکانهای مختلف بازمکان یابی یا نمونه سازی شوند بدون آنکه نیاز به خریداری و نصب تجهیز جدیدی باشد. [۱]

### ۱-۱ معماری **NFV**

با توجه به استاندارد ETSI معماری NFV از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است. زیرساخت مجازیسازی کارکردهای شبکه، کارکردهای مجازی شبکهای و NFV MANO. این اجزا در شکل شکل ۱-۱ نمایش داده شدهاند.



شکل ۱-۱: معماری مجازیسازی کارکردهای شبکه [۱]

#### ۱-۱-۱ زیرساخت مجازیسازی کارکردهای شبکه

زیرساخت مجازیسازی کارکردهای شبکه ترکیبی از منابع نرمافزاری و سختافزاری میباشد که محیطی برای نصب کارکردهای مجازی شبکه فراهم میآورد.

منابع سختافزاری شامل سختافزارهای محاسباتی بدون اختصاصی سازی، ذخیره سازها و شبکه (شامل لینکها و گرهها) می باشند که پردازش، ذخیره سازی و ارتباط را برای کارکردهای مجازی شبکه فراهم می آورند. منابع مجازی انتزاعی از منابع شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی هستند. این انتزاع از طریق لایه ی مجازی سازی (بر پایه ی hypervisor) ایجاد می شود، که منابع مجازی را از منابع فیزیکی جدا می کند.

در مراکز دادهای ممکن است منابع پردازشی و ذخیرهسازی تحت عنوان یک یا چند ماشین مجازی نمایش داده شوند در حالی که شبکههای مجازی از لینکها و گرههای مجازی تشکیل میشوند. یک گرهی مجازی یک جز نرمافزاری با قابلیت مسیریابی یا میزبانی

مىباشد.

#### ۱-۱-۲ کارکردهای مجازی شبکهای

یک کارکرد شبکه، یک بلوک عملیاتی در زیرساخت شبکه است که عملکرد رفتاری و رابطهای ارتباط با خارج خوش تعریف دارد. مثالهایی از کاکردهای شبکه میتواند شامل DHCP یا firewall و ... باشد. با این توضیحات کاکرد مجازی شبکه، پیادهسازی یک کارکرد شبکه میباشد که میتواند روی منابع مجازی مانند ماشین مجازی اجرا شود.

فصل دوم تعريف مساله پذیرفتن بیشترین تقاضای زنجیره کارکرد سرویس با در نظر گرفتن نیاز هر نمونه کارکرد مجازی شبکه به یک NNFM. همانطور که در مستند [] نیز آمده است، نیاز است که هر یک نمونههای کارکردهای مجازی شبکه توسط حداقل یک NNFM مدیریت شوند. در این مساله قصد داریم مساله پذیریش تقاضاهای زنجیرههای کارکرد سرویس را با نظر گرفتن این نیازمندی در کنار نیازمندیهای پردازشی و پهنای باند هر یک از تقاضاها حل کنیم. در ادامه به صورت تیتروار شرایط مساله را بررسی می کنیم:

- توپولوژی زیرساخت شامل پنهای باند لینکها و ظرفیت NFVI-PoPها موجود است.
  - $\bullet$  تقاضای زنجیره کارکرد سرویس به صورت کامل و از پیش مشخص شده داریم.
- هر تقاضا شامل نوع و تعداد نمونههای مجازی و پنهای باند لینکهای مجازی می باشد.
- F نوع کارکرد مجازی شبکه تعریف شده است که هر یک مقدار مشخصی از حافظه را مصرف میکنند.
- تعداد پردازندههایی که به هر نمونه تخصیص می یابد با توجه به ترافیک ورودی نمونه مشخص می شود.
  - نمونهها بین زنجیرهها به اشتراک گذاشته نمی شوند.
    - محدودیت ظرفیت لینکها
  - محدودیت توان پردازش سرورهای فیزیکی با توجه به میزان حافظه و تعداد پردازندهها
    - برای سادگی مساله برای هر زنجیره یک VNFM تخصیص میدهیم.
      - VNFMها می توانند بین زنجیره به اشتراک گذاشته شوند.
  - هر نمونه از VNFMها می تواند تعداد مشخصی از نمونههای کارکرد مجازی شبکه را سرویس دهد.
    - برای ارتباط میان هر نمونه از VNFMها و VNFها پهنای باند مشخصی رزرو می گردد.
      - بر روی هر NFVI-PoP حداکثر یک نمونه VNFM مستقر می گردد.

## منابع و مراجع

[1] Mijumbi, Rashid, Serrat, Joan, Gorricho, Juan-Luis, Bouten, Niels, Turck, Filip De, and Boutaba, Raouf. Network function virtualization: State-of-the-art and research challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(1):236–262, 2016.

# واژهنامهی فارسی به انگلیسی

فراهم آورنده ی شبکه	Ī
ک	ب
Virtual Network Function کارکردهای مجازی شبکهای	پ
گ	ت
٩	ث
مجازی سازی کار کردهای شبکه	<u>ح</u>
Virtualization	€
ن	ζ
9	خ
ی	د
	,
	į
	س
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ع



# Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)

# Department of Computer Engineering & Information Technology

**MSc Thesis** 

### **Title of Thesis**

By

Parham Alvani

Supervisor

Dr. Bahador Bakhshi

**April 2018**