

## 多角华

		RAG	ІМО	DEL		
-/_	l		-	10.	1	Â
100	0	9	9	0	9	· · · ·
***		0	0		0	<u> </u>
***	0	0	0	0	0	9
100	9	0	9	0	9	9
****	9	9	9	0	0	



## Python



可能是迄今为止



最易懂的Python视频教程







```
"""使用raise语句手动抛出异常"""

对于前面课程中的示例,在发生异常时的异常实例对象都是被自动抛出的。我们可以使用raise语句手动抛出异常实例对象,其语法格式为:
raise 异常类对象[([参数])]
如果没有传入参数,可以省略掉小括号。
"""

# raise ZeroDivisionError('0不能作为除数')

# raise ZeroDivisionError

try:
    raise ZeroDivisionError('0不能作为除数')

except ZeroDivisionError as err:
    print(err)
```

```
11 11 11
   如果在except语句块中不想对异常实例对象进行处理,可以使用关键字raise将其原样抛出。
11 11 11
11 11 11
try:
   raise ZeroDivisionError('0不能作为除数')
except ZeroDivisionError:
   raise
0.00
11 11 11
   如果在except语句块中不想对异常实例对象进行处理,还可以使用raise语句手动抛出另外一个
异常类对象的实例对象。
0.000
try:
   raise ZeroDivisionError('0不能作为除数')
except ZeroDivisionError:
   raise ValueError('输入错误')
```