

## 多角华

		RAG	ІМО	DEL		
-/_	l		-	10.	1	Â
100	0	9	9	0	9	· · · ·
***		0	0		0	<u> </u>
***	0	0	0	0	0	9
100	9	0	9	0	9	9
****	9	9	9	0	0	



## Python



可能是迄今为止



最易懂的Python视频教程







```
# 在类对象的外部绑定实例属性
mc.ia3 = 3.14
# 在类对象的外部访问实例属性
print(mc.ia3) # 3.14
# 在类对象的外部修改绑定的实例属性值
mc.ia3 = 19
# 在类对象的外部访问实例属性
print(mc.ia3) # 19
# 在类对象的外部调用方法,使得在类对象的内部(方法中)访问实例属性
mc.do sth3() # 19
11 11 11
   同一个类对象的不同实例对象所绑定的实例属性是相互独立的。也就是说、给一个实例对象所绑定的
实例属性、对于另外一个实例对象是不起作用的。
class Student(object):
   def __init__(self, name, score):
      self.name = name
      self.score = score
s1 = Student('张三', 98)
s2 = Student('李四', 86)
s1.age = 18
```

```
# 访问特殊属性___dict___可以获得实例对象所绑定的所有属性和方法的字典 print(s1.___dict___) print(s2.___dict___)
```