

Avaliação de Falha Presumida de Medição



Cliente: PRIO
Instalação: FRADE
TAG do Sistema: 045-FT-0040
Aplicação: TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
Sistema: OFFLOADING
Data da Calibração: 30/06/2026
Tipo do Medidor: TURBINA

Nº Certificado: LMV 50076-26
Modelo: TZN300-3000
Fabricante: FAURE HERMAN
TAG: 045-FT-0030
Nº Série: 901924
Diâmetro: 12 "
Faixa Calibrada: 800 m³/h a 2388,79 m³/h

Valores do Certificado de Calibração

K-Factor do medidor: 89,00 pulsos/m³

Vazão da Calibração (m³/h)	Frequência (Hz)	Volume de Referência (L)	Volume do Medidor (L)	Meter Factor	Erro (%)	K-factor corrigido	Incerteza (%)	Status
800,0	20	228503,56	228337,08	1,00073	-0,07	88,93508	0,15	APROVADO
960,0	24	228569,45	228438,20	1,00057	-0,06	88,94930	0,15	APROVADO
1151,0	28	228582,03	228441,95	1,00061	-0,06	88,94574	0,15	APROVADO
1382,4	34	347284,41	346996,25	1,00083	-0,08	88,92619	0,15	APROVADO
1658,9	41	345305,45	345011,24	1,00085	-0,09	88,92441	0,15	APROVADO
1990,7	49	343281,33	343127,34	1,00045	-0,04	88,95997	0,15	APROVADO
2388,8	59	343322,98	343217,23	1,00031	-0,03	88,97242	0,15	APROVADO

Fórmulas

$$F \text{ (Hz)} = (\text{K-Factor do medidor} \times \text{Vazão}) / 3600$$

$$MF = \text{Volume de Referência} / \text{Volume do Medidor}$$

$$KFc = \text{K-Factor do medidor} / MF$$

F = Frequência em Hz

MF = Meter Factor

KFc = K-Factor Corrigido

K-Factor do medidor

Volume de Referência em m³

K-Factor do medidor

Vazão em m³/h

Volume do Medidor em m³

MF da vazão

3600 referente à conversão de horas para segundos

Cálculo Falha Presumida

Vazão da Calibração (m³/h)	LMV 49171-25	LMV 50076-26	Diff MF	Fator de Correção (Fci)	Status
	MF Calibração anterior	MF Calibração atual			
800,0	0,99977	1,00073	0,10%	-	APROVADO
960,0	0,99955	1,00057	0,10%	-	APROVADO
1151,0	0,99995	1,00061	0,07%	-	APROVADO
1382,4	0,99964	1,00083	0,12%	-	APROVADO
1658,9	0,99992	1,00085	0,09%	-	APROVADO
1990,7	0,99948	1,00045	0,10%	-	APROVADO
2388,8	0,99913	1,00031	0,12%	-	APROVADO

Observações

1 - Os resultados apresentados neste documento aplicam-se somente ao equipamento calibrado indicado. *The results reported in this document apply only to the indicated equipment.*

Elaborado por:

Carolina Bastos
Assinado digitalmente por c.bastos
DN: c=bastos, o=ods, email=c.bastos@odsenergysolutions.com
Serial: 20260716 10:37:58 -03'00'

Carolina Bastos
8 julho, 2026

Verificado por:

Gustavo Rodrigues
Tavares

Gustavo Tavares
8 julho, 2026

Assinado de forma digital por
Gustavo Rodrigues Tavares
Dados: 2026.07.16 10:37:58
-03'00'