WEEK 7

Find Minimum Cost Spanning Tree of a given undirected graph using

Code :

```
#include<stdio.h>
float cost[10][10];
int vt[10],et[10][10],vis[10],j,n;
float sum=0;
int x=1;
int e=0;
void main()
{
  int i;
 printf("Enter the number of vertices\n");
  scanf("%d",&n);
  printf("Enter the cost adjacency matrix\n");
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
     for(j=1;j<=n;j++)
     {
          scanf("%f",&cost[i][j]);
     }
     vis[i]=0;
   }
   prims();
```

```
    printf("Edges of spanning tree\n");
    for(i=1;i<=e;i++)
    {
          printf("%d,%d\t",et[i][0],et[i][1]);
    }
    printf("Weight=%f\n",sum);

}
void prims()
{
   int s,m,k,u,v;
   float min;
   vt[x]=1;
   vis[x]=1;
   for(s=1;s<n;s++)
   {
      j=x;
      min=999;
      while(j>0)
      {
            k=vt[j];
            for(m=2;m<=n;m++)
            {
              if(vis[m]==0)
              {
                    if(cost[k][m]<min)
```

```
                {
                  min=cost[k][m];
                  u=k;
                  v=m;
                }
            }
        }
        j--;
    }
    vt[++x]=v;
    et[s][0]=u;
    et[s][1]=v;
    e++;
    vis[v]=1;
    sum=sum+min;
 }
}
```

Output :



Kruskal’s algorithm

Code :

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
int i,j,k,a,b,u,v,n,ne=1;
int min,mincost=0,cost[9][9],parent[9];
int find(int);
int uni(int,int);
void main()
{
   printf("\nEnter the no. of vertices:");
   scanf("%d",&n);
   printf("\nEnter the cost adjacency matrix:\n");
   for(i=1;i<=n;i++)
   {
     for(j=1;j<=n;j++)
     {
       scanf("%d",&cost[i][j]);
       if(cost[i][j]==0)
       cost[i][j]=999;
     }
   }
   printf("The edges of Minimum Cost Spanning Tree are\n");
   while(ne < n)
```

```
  {
    for(i=1,min=999;i<=n;i++)
    {
      for(j=1;j <= n;j++)
      {
        if(cost[i][j] < min)
        {
          min=cost[i][j];
          a=u=i;
          b=v=j;
        }
      }
    }
    u=find(u);
    v=find(v);
    if(uni(u,v))
    {
      printf("%d edge (%d,%d) =%d\n",ne++,a,b,min);
      mincost +=min;
    }
    cost[a][b]=cost[b][a]=999;
  }
  printf("\n\tMinimum cost = %d\n",mincost);
  getch();
}
int find(int i)
```

```
{
   while(parent[i])
   i=parent[i];
   return i;
}
int uni(int i,int j)
{
  if(i!=j)
  {
   parent[j]=i;
   return 1;
  }
  return 0;
}
```

Output :