

Synapse PDF 导出综合样例

这是 **粗体**、*斜体*、~~删除线~~、**高亮**、[链接](#) 与常用符号：✓ ○ → ← ≤ ≥ ± × ÷ © ® ™。

| 引用内容用于验证黑灰打印样式，以及中文标点「」『』、顿号、破折号和省略号……。

嵌套列表与任务

- 一级项目
 - 二级项目
- 1. 有序子项目

☒ 已完成任务

☐ 待完成任务

长段落跨页

第 1 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 2 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 3 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 4 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 5 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 6 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 7 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 8 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 9 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 10 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 11 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 12 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 13 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 14 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 15 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 16 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 17 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 18 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 19 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 20 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 21 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 22 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 23 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 24 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 25 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt

[illegible]

句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 67 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 68 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 69 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 70 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 71 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 72 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 73 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 74 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 75 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 76 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 77 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 78 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 79 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 80 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 81 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 82 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 83 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 84 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 85 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 86 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 87 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 88 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 89 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。第 90 句用于验证中文长段落能够按行自然跨页，并保持 11 pt 正文、1.5 倍行高和稳定的黑灰打印样式。

手动分页后的代码块

<code>final sample0 = "代码行 1 ✓";</code>
<code>final sample1 = "代码行 2 ✓";</code>
<code>final sample2 = "代码行 3 ✓";</code>
<code>final sample3 = "代码行 4 ✓";</code>
<code>final sample4 = "代码行 5 ✓";</code>
<code>final sample5 = "代码行 6 ✓";</code>
<code>final sample6 = "代码行 7 ✓";</code>
<code>final sample7 = "代码行 8 ✓";</code>
<code>final sample8 = "代码行 9 ✓";</code>
<code>final sample9 = "代码行 10 ✓";</code>
<code>final sample10 = "代码行 11 ✓";</code>
<code>final sample11 = "代码行 12 ✓";</code>
<code>final sample12 = "代码行 13 ✓";</code>
<code>final sample13 = "代码行 14 ✓";</code>
<code>final sample14 = "代码行 15 ✓";</code>
<code>final sample15 = "代码行 16 ✓";</code>
<code>final sample16 = "代码行 17 ✓";</code>
<code>final sample17 = "代码行 18 ✓";</code>
<code>final sample18 = "代码行 19 ✓";</code>
<code>final sample19 = "代码行 20 ✓";</code>
<code>final sample20 = "代码行 21 ✓";</code>
<code>final sample21 = "代码行 22 ✓";</code>
<code>final sample22 = "代码行 23 ✓";</code>
<code>final sample23 = "代码行 24 ✓";</code>
<code>final sample24 = "代码行 25 ✓";</code>
<code>final sample25 = "代码行 26 ✓";</code>
<code>final sample26 = "代码行 27 ✓";</code>
<code>final sample27 = "代码行 28 ✓";</code>
<code>final sample28 = "代码行 29 ✓";</code>
<code>final sample29 = "代码行 30 ✓";</code>
<code>final sample30 = "代码行 31 ✓";</code>
<code>final sample31 = "代码行 32 ✓";</code>
<code>final sample32 = "代码行 33 ✓";</code>
<code>final sample33 = "代码行 34 ✓";</code>
<code>final sample34 = "代码行 35 ✓";</code>

final sample35 = "代码行 36 ✓";
final sample36 = "代码行 37 ✓";
final sample37 = "代码行 38 ✓";
final sample38 = "代码行 39 ✓";
final sample39 = "代码行 40 ✓";
final sample40 = "代码行 41 ✓";
final sample41 = "代码行 42 ✓";
final sample42 = "代码行 43 ✓";
final sample43 = "代码行 44 ✓";
final sample44 = "代码行 45 ✓";
final sample45 = "代码行 46 ✓";
final sample46 = "代码行 47 ✓";
final sample47 = "代码行 48 ✓";
final sample48 = "代码行 49 ✓";
final sample49 = "代码行 50 ✓";
final sample50 = "代码行 51 ✓";
final sample51 = "代码行 52 ✓";
final sample52 = "代码行 53 ✓";
final sample53 = "代码行 54 ✓";
final sample54 = "代码行 55 ✓";
final sample55 = "代码行 56 ✓";
final sample56 = "代码行 57 ✓";
final sample57 = "代码行 58 ✓";
final sample58 = "代码行 59 ✓";
final sample59 = "代码行 60 ✓";
final sample60 = "代码行 61 ✓";
final sample61 = "代码行 62 ✓";
final sample62 = "代码行 63 ✓";
final sample63 = "代码行 64 ✓";
final sample64 = "代码行 65 ✓";
final sample65 = "代码行 66 ✓";
final sample66 = "代码行 67 ✓";
final sample67 = "代码行 68 ✓";
final sample68 = "代码行 69 ✓";
final sample69 = "代码行 70 ✓";
final sample70 = "代码行 71 ✓";
final sample71 = "代码行 72 ✓";

final sample72 = "代码行 73 ✓";
final sample73 = "代码行 74 ✓";
final sample74 = "代码行 75 ✓";
final sample75 = "代码行 76 ✓";
final sample76 = "代码行 77 ✓";
final sample77 = "代码行 78 ✓";
final sample78 = "代码行 79 ✓";
final sample79 = "代码行 80 ✓";
final sample80 = "代码行 81 ✓";
final sample81 = "代码行 82 ✓";
final sample82 = "代码行 83 ✓";
final sample83 = "代码行 84 ✓";
final sample84 = "代码行 85 ✓";
final sample85 = "代码行 86 ✓";
final sample86 = "代码行 87 ✓";
final sample87 = "代码行 88 ✓";
final sample88 = "代码行 89 ✓";
final sample89 = "代码行 90 ✓";
final sample90 = "代码行 91 ✓";
final sample91 = "代码行 92 ✓";
final sample92 = "代码行 93 ✓";
final sample93 = "代码行 94 ✓";
final sample94 = "代码行 95 ✓";
final sample95 = "代码行 96 ✓";
final sample96 = "代码行 97 ✓";
final sample97 = "代码行 98 ✓";
final sample98 = "代码行 99 ✓";
final sample99 = "代码行 100 ✓";

跨页表格


序号	内容	状态
1	条目 1	已完成 ✓
2	条目 2	待复核 ○
3	条目 3	已完成 ✓

序号	内容	状态
4	条目 4	待复核 ○
5	条目 5	已完成 ✓
6	条目 6	待复核 ○
7	条目 7	已完成 ✓
8	条目 8	待复核 ○
9	条目 9	已完成 ✓
10	条目 10	待复核 ○
11	条目 11	已完成 ✓
12	条目 12	待复核 ○
13	条目 13	已完成 ✓
14	条目 14	待复核 ○
15	条目 15	已完成 ✓
16	条目 16	待复核 ○
17	条目 17	已完成 ✓
18	条目 18	待复核 ○
19	条目 19	已完成 ✓
20	条目 20	待复核 ○
21	条目 21	已完成 ✓
22	条目 22	待复核 ○
23	条目 23	已完成 ✓
24	条目 24	待复核 ○
25	条目 25	已完成 ✓
26	条目 26	待复核 ○
27	条目 27	已完成 ✓
28	条目 28	待复核 ○

序号	内容	状态
29	条目 29	已完成 ✓
30	条目 30	待复核 ○
31	条目 31	已完成 ✓
32	条目 32	待复核 ○
33	条目 33	已完成 ✓
34	条目 34	待复核 ○
35	条目 35	已完成 ✓
36	条目 36	待复核 ○
37	条目 37	已完成 ✓
38	条目 38	待复核 ○
39	条目 39	已完成 ✓
40	条目 40	待复核 ○
41	条目 41	已完成 ✓
42	条目 42	待复核 ○
43	条目 43	已完成 ✓
44	条目 44	待复核 ○
45	条目 45	已完成 ✓
46	条目 46	待复核 ○
47	条目 47	已完成 ✓
48	条目 48	待复核 ○
49	条目 49	已完成 ✓
50	条目 50	待复核 ○
51	条目 51	已完成 ✓
52	条目 52	待复核 ○
53	条目 53	已完成 ✓

序号	内容	状态
54	条目 54	待复核 ○
55	条目 55	已完成 ✓
56	条目 56	待复核 ○
57	条目 57	已完成 ✓
58	条目 58	待复核 ○
59	条目 59	已完成 ✓
60	条目 60	待复核 ○
61	条目 61	已完成 ✓
62	条目 62	待复核 ○
63	条目 63	已完成 ✓
64	条目 64	待复核 ○
65	条目 65	已完成 ✓
66	条目 66	待复核 ○
67	条目 67	已完成 ✓
68	条目 68	待复核 ○
69	条目 69	已完成 ✓
70	条目 70	待复核 ○
71	条目 71	已完成 ✓
72	条目 72	待复核 ○

本地超高图片



缺失图片占位



超高表格行降级

字段: 说明

[illegible]

[illegible]

普通 Markdown --- 保持为水平分隔线，文档结束处不产生额外空白页。