

툴바 탭, 눌러는 순간의 다섯 가지 제안

에디터 상단 네비게이션(.ed-toolbar)의 탭 버튼이 눌러지고 선택되는 순간을 다시 디자인했습니다. 아래 모든 툴바는 실제로 눌러볼 수 있습니다 — 탭을 클릭해 전환 느낌을 직접 비교해 보세요.

현재 상태 진단

features.css 1354~1360행 기준, 아래 데모는 현재 코드를 그대로 재현한 것입니다.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

- 호버가 보이지 않습니다. 호버 배경이 `rgba(255,255,.55)` 인데 툴바 자체가 흰색이라, 마우스를 올려도 글자색만 아주 미세하게 변합니다. 탭이 "누리는 것"이라는 신호가 약합니다.
- 누르는 순간의 피드백이 없습니다. `.active` 상태가 정의되어 있지 않아 클릭이 "죽은 느낌"입니다. 아래 모든 제안에는 120ms 내외의 프레스 반응이 들어 있습니다.
- 활성 글로우가 디자인 시스템과 어긋납니다. design.md 원칙은 "깊이는 그림자로만, 액센트는 링크 블루(`#0099ff`)" 하나". 지금의 활성 칩은 하늘색 글로우(`rgba(143,191,237,.6)`)와 제2의 파랑 `#3F86D3` 을 씁니다.
- 흰 칩이 흰 바에 얹혀 있어 글로우가 약하게 렌더링되는 환경(저휘도·구형 모니터)에서는 활성 탭 위치를 놓치기 쉽습니다.

A슬라이딩 필

화색 필(pencil) 탭 사이를 스프링 이징으로 미끄러져 다닙니다. Cal.com-Linear 계열의 세그먼트 컨트롤 문법.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

• 탭을 눌러 필이 미끄러지는 모션을 확인하세요

놀림 피드백

scale(.955) 프레스 + 필이 이전 탭에서 새 탭으로 이동하는 모션 자체가 전환 피드백이 됩니다.

장점

완전 모노크롬 — 시스템 원칙에 가장 충실. "어디에서 어디로 이동했는지"가 모션으로 읽혀 도구 전환이 잦은 에디터에 잘 맞습니 다.

주의

슬라이드 모션에는 인디케이터 엘리먼트 + 위치 계산 및 줄(JS)이 필요합니다. CSS만으로 가변 모션 없이 화색 칩 전환까지만 됩니 다.

features.css 적용 코드

```
/* A. 슬라이딩 필 - CSS 기본형 (모션 없이 화색 칩) */
.ed-tool { transition: color .15s, background .15s, transform .12s; }
.ed-toolgroup .ed-tool:hover { background: #f4f5f7; color: #5b6270; }
.ed-toolgroup .ed-tool:active { transform: scale(.955); }
.ed-tool.on, .ed-toolgroup .ed-tool.on { background: #f1f3f6; color: #0e0d14; box-shadow: inset 0 0 1px rgba(34,42,53,.05); }
}

/* 슬라이드 모션까지 원하면: .ed-toolgroup 안에 인디케이터 span 하나를 두고
활성 탭의 offsetLeft/offsetWidth 로 transform/width 를 갱신 (useLayoutEffect).
transition: transform .38s cubic-bezier(.3,1.25,.45,1), width .38s ... */
```

B링크 라인

활성 탭 아래에 2.5px 링크 바가 미끄러집니다. 칩도 그림자도 없는 가장 조용한 답 — 브라우저 탭·에디터 문법.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

• 밀줄이 탭을 따라 이동합니다·프레스 시 1px 가라앉는 반응

놀림 피드백

translateY(1px) — 물리적으로 "눌러 내려간다"는 은유. 호버는 은은한 화색 배경으로 살립니다.

장점

시각적 소음이 00에 수렴합니다. 툴바가 콘텐츠(캔버스)보다 조용해야 한다는 에디터 철학과 부합. 구현도 가장 저렴합니다.

주의

아이콘+라벨 2줄 탭에서는 밀줄과 콘텐츠 거리가 멀어 활성 신호가 약하게 느껴질 수 있습니다. 라벨 색 대비(링크색 전환)가 필수.

features.css 적용 코드

```
/* B. 링크 라인 - CSS-only (밀줄 슬라이드는 인디케이터 방식과 동일하게 확장 가능) */
.ed-tool { position: relative; border-radius: 9px; transition: color .15s, background .15s, transform .12s; }
.ed-toolgroup .ed-tool:hover { background: #f7f8f9; color: #3c424e; }
.ed-toolgroup .ed-tool:active { transform: translateY(1px); }
.ed-tool.on, .ed-toolgroup .ed-tool.on { background: transparent; color: #0e0d14; box-shadow: none; }
.ed-tool.on::after { content: ''; position: absolute; left: 14px; right: 14px; bottom: 1px; height: 2.5px; border-radius: 2px; background: #0e0d14; }
}
```

C소프트 틸트

활성 탭을 링크 블루의 9% 틸트로 채웁니다. Figma-Notion이 쓰는 문법 — 그림자 대신 색면으로 상태를 말합니다.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

• 프레스 시 틸트가 한 단계 짙어집니다 (9% → 15%)

놀림 피드백

틸트 심화 + scale(.96) 색의 농도로 "놀림 → 선택됨"이 연속적으로 이어집니다.

장점

액센트가 시스템의 링크 블루 `#0099ff` 하나로 통일됩니다 (#3F86D3 제거). 활성 위치가 어떤 환경에서도 뚜렷하고, 를 계열 앱이라 사용자에게 익숙한 문법.

주의

"흰 캔버스 + 그림자로만 깊이"라는 원칙에서 반 발췌 벗어나 색면을 도입합니다. 링크 블루가 "클릭 가능한 텍스트"의 역할을 하나 더 갖게 됩니다.

features.css 적용 코드

```
/* C. 소프트 틸트 */
.ed-tool { transition: color .15s, background .15s, transform .12s; }
.ed-toolgroup .ed-tool:hover { background: #f4f5f7; color: #5b6270; }
.ed-toolgroup .ed-tool:active { transform: scale(.96); }
.ed-tool.on, .ed-toolgroup .ed-tool.on { background: rgba(0,153,255,.09); color: #0080dd; box-shadow: none; }
}
.ed-tool.on:active { background: rgba(0,153,255,.15); }
```

D링크 칩

활성 탭이 CTA와 같은 웹 니어블랙(#2C2C2C) 칩으로 반전됩니다. 가장 단호하고 대비가 강한 답.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

• 프레스 시 scale(.94) — 단단한 물성의 프레스감

놀림 피드백

scale(.94) — 칩의 물성이 강한 만큼 프레스도 길게. 반전 순간 자체가 강한 확인 신호입니다.

장점

"다운로드" CTA와 같은 링크 언어와 브랜드가 일관되고, 활성 탭을 절대 놓칠 수 없습니다. 색을 전혀 쓰지 않아 모노크롬 원칙에도 부합.

주의

화면에 검은 덩어리가 항상 하나 떠 있게 되어 존재감이 큼니다. 우측 "다운로드" CTA와 무게가 경쟁해 시선이 분산될 수 있습니다.

features.css 적용 코드

```
/* D. 링크 칩 */
.ed-tool { transition: color .15s, background .15s, box-shadow .15s, transform .12s; }
.ed-toolgroup .ed-tool:hover { background: #f4f5f7; color: #5b6270; }
.ed-toolgroup .ed-tool:active { transform: scale(.94); }
.ed-tool.on, .ed-toolgroup .ed-tool.on { background: #2C2C2C; color: #fff; box-shadow: 0 2px 7px rgba(19,19,22,.28), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.12); }
}
/* 생성 점(dot)의 흰 테두리는 칩 색으로: box-shadow: 0 0 0 1.5px #2C2C2C */
```

E리프트 & 도트 추천 1순위

지금의 "떠 있는 흰 칩" 아이덴티티는 지키되, 색 글로우를 시스템 카드 그림자로 바꾸고 링크 블루는 4px 도트 하나로 응축합니다.

Wearless

AI외류이미지프레임텍스트오브젝트

베이지 서츠 상세페이지

UndoRedo

이러보기미러보기저장

다운로드

• 활성 탭이 1px 띄오르고, 프레스 시 다시 가라앉습니다

놀림 피드백

비활성 탭은 scale(.96). 활성 탭은 translateY(0)으로 가라앉음 — "떠 있는 것을 눌러 내리는" 일관된 물리 은유.

장점

현재 디자인에서 가장 가까운 진화라 위화감이 없습니다. 글로우 대신 --elev-card 계열 그림자를 써서 시스템 원칙(깊이=그림자, 액센트=#0099ff 하나)를 완전히 회복합니다.

주의

흰 칩 + 흰 바 조합은 유지되므로 1px 링 그림자(0 0 0 1px)가 반드시 함께 있어야 경계가 쉽니다.

features.css 적용 코드

```
/* E. 리프트 & 도트 - 1354~1360행 교체 */
.ed-tool {
  display: inline-flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 4px;
  padding: 7px 17px; border-radius: 12px; position: relative;
  color: #8B93A3; cursor: pointer; background: transparent; border: 0;
  font-size: 12.5px; font-weight: 500;
  transition: color .15s, background .15s, box-shadow .15s, transform .12s;
}
.ed-toolgroup .ed-tool:hover { background: #f4f5f7; color: #5b6270; }
.ed-toolgroup .ed-tool:active { transform: scale(.96); }
.ed-tool.on, .ed-toolgroup .ed-tool.on {
  background: #fff; color: #0e0d14; transform: translateY(-1px);
  box-shadow: 0 1px 5px -4px rgba(19,19,22,.7),
    0 0 1px rgba(34,42,53,.08),
    0 6px 14px -2px rgba(34,42,53,.12);
}
.ed-tool.on::after {
  content: ''; position: absolute; bottom: 3px; left: 50%; margin-left: -2px;
  width: 4px; height: 4px; border-radius: 50%; background: var(--link);
}
.ed-tool.on:active { transform: translateY(0) scale(.985); }
```

+탭 외 버튼들 공통 처방

어느 버튼을 고르든 함께 적용하면 좋은 것들. 위 데모의 우측 버튼들에는 이미 적용되어 있습니다.

Undo/Redo(ed-tool.compact) — 호버 배경을 `#f4f5f7` 로 보이게 하고 `.active { transform: scale(.96) }` 추가. 연타하는 버튼이라 프레스감의 효과가 가장 큼니다.

이러보기 토글 — 탭과 같은 활성 문법을 쓰면 "화면 상태 토글"이 "패널 전환"처럼 읽힙니다. 선택한 버전의 활성 스타일을 *언하게* 쓴 변형(예: E라면 그림자 절반)으로 구분해 주세요.

모션 줄중 — @media (prefers-reduced-motion: reduce) 에서 transform 트랜지션을 끄면 접근성 설정 사용자에게도 안전합니다.

키보드 포커스 — ::focus-visible { outline: 2px solid var(--link); outline-offset: 2px } 한 줄로 탭 순회가 보이게 됩니다.

=한눈에 비교	시스템 부합 = design.md 원칙(흰 캔버스·깊이는 그림자·액센트는 링크 블루 하나) 기준.	
버전	성적	시스템 부합
현재	흰 칩 + 하늘색 글로우	△ 색 글로우·제2의 파랑
A·슬라이딩 필	물치임으로 말하는 모노크롬	◎
B·링크 라인	가장 조용하고 미니멀	◎
C·소프트 틸트	익숙한 툴 앱 문법	◦ 색면 도입 (단일 액센트는 유지)
D·링크 칩	단호한 고대비	◎ (무게감은 길토 필요)
E·리프트 & 도트	현재의 정제된 진화	◎ 원칙 완전 회복

추천

- 1순위 — E. 리프트 & 도트. 사용자가 이미 학습한 "떠 있는 흰 칩"을 버리지 않으면서, 디자인 시스템 위반(색 글로우·#3F86D3)만 정확히 도려냅니다. CSS 및 줄 교체로 끝나 리스크도 가장 낮습니다.
- 2순위 — A. 슬라이딩 필. 툴바를 한 단계 더 "에디터답게" 만들고 싶다면, 필이 이동하는 모션이 도구 전환의 방향을 알려줘 6개 탭을 오가는 작업 흐름에서 기본 줄은 리듬이 생깁니다. 인디케이터 구현 여력이 있을 때 선택하세요.
3. 어느 쪽이든 프레스(active) 반응과 보이는 호버 배경은 즉시 적용을 권합니다 — 이 둘만으로도 "눌렀을 때"의 체감이 크게 달라집니다.

데모의 툴바는 라이트 화면 기준 실제 제품(features.css)을 재현한 것입니다 · 아이콘은 lucide 계열 근사치 · 2026.08