

安装Apache-Mysql-PHP-Nextcloud@FreeBSD(FAMP-N)

安装步骤

1. 远程服务器已经安装好FreeBSD并用ssh连接，拥有root权限，服务器操作系统可以用 `uname -a` 查看，应该得到类似

```
[root@freebsd-s-1vcpu-1gb-nyc3-01 ~/temp_download]# uname -a
FreeBSD freebsd-s-1vcpu-1gb-nyc3-01 12.1-RELEASE-p1 FreeBSD 12.1-RELEASE-p1 GENERIC amd64
```

的结果；

2. 将 `FAMP-N.zip` 解压到随便一个临时目录（比如 `~/tmp`：

```
# unzip FAMP-N.zip -d ~/tmp
# ls
Edit_httpd.txt FAMP Guide.pdf Install.sh Remove.sh auth_set.sh
```

3. 给予 `Install.sh` 执行权限并执行：

```
# chmod 700 Install.sh
# ./Install.sh
```

4. 会自动安装

1. Apache 2.4(apache24),
 2. MySQL 8.0(mysql80-server),
 3. PHP 7.3(PHP 7.3+php73-mysqli+mod_php73+php73-extensions)及模块:
 1. zip
 2. mbstring
 3. GD
 4. zlib
 5. cURL
 6. OpenSSL
 4. Expect,
 5. Nextcloud 18.0.0,
 6. openssl（提供https）。
5. 在设置https时，需要提供一些信息，依提示输入即可；

注意事项

- 安装完成后，请务必第一时间访问页面测试是否成功，并记得**立刻去设置一个管理员账户**！
- 如果安装失败（报错）要删除的话，请执行：

```
# ./Remove.sh
```

这个脚本会比较干净地卸载整套FAMP-N，而手工卸载往往残余很多。

- mysql的默认root密码是0x5f3759df，如要修改可以在FAMP/standard-famp.sh中修改，也可以在安装好的mysql中修改。