

Taller en Sala 1

Tipos Abstractos de Datos



Objetivo: Evaluar un tipo abstracto de dato en términos de acoplamiento y cohesión.



Consideraciones: Lean y verifiquen las consideraciones de entrega,




Trabajo en Parejas



Mañana, plazo de entrega



Docente entrega plantilla de código en GitHub



Sí .cpp, .py o .java



No .zip, .txt, html o .doc



Alumnos entregan código sin comprimir GitHub



En la carpeta Github del curso, hay un código iniciado y un código de pruebas (tests) que pueden explorar para solucionar los ejercicios



Estructura del documento: a) Datos de *vida real*, b) *Introducción* a un problema, c) Problema a resolver, d) Ayudas. Identifiquen esos elementos así:

a)



b)



c)



d)



PhD. Mauricio Toro Bermúdez

Docente | Escuela de Ingeniería | Informática y Sistemas
Correo: mtorobe@eafit.edu.co | Oficina: Bloque 19 – 627
Tel: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473

UNIVERSIDAD EAFIT

Acreditación Institucional
Renovación
2018 - 2026
Resolución MEN 2158 de 2018

Ejercicios a resolver



El punto es 2D es un tipo de abstracto fundamental para definir la línea, el círculo y el polígono que se utilizan en la construcción de videojuegos como *League of Legends*

1 En el videojuego *Tomb Raider: Underworld*, el personaje de *Lara Croft* está formado por polígonos. Los polígonos están formados por líneas y las líneas por puntos. Un problema que tuvo *Eidos* para desarrollar el videojuego fue cómo representar un punto. Por simplicidad, empezaremos con un punto en 2 dimensiones.

Consideren la siguiente descripción de un tipo abstracto de dato para representar un punto en 2 dimensiones:

crear un punto
coordenada x
coordenada y
radio (en coordenadas polares)
ángulo (en coordenadas polares)
distancia euclídea desde este punto hasta otro punto



Implementen el tipo abstracto de dato y escriban el código de los métodos



La fecha es un tipo de dato abstracto muy importante para describir series de tiempo de las ventas en las empresas. El tipo abstracto de dato fecha, también sirve para saber a qué horas colocamos un post o una foto en redes sociales como Facebook y Twitter

2 El problema del año 2000 consistió en un error informático causado porque las primeras versiones de Windows habían representado el año en la fecha con sólo 2 dígitos para ahorrar memoria. Este problema causó pánico a nivel mundial y necesitó de la acción de varios gobiernos y empresas para remediarlo.

▶ Definan un tipo abstracto de dato para representar una Fecha.

El tipo abstracto de dato debe permitir obtener el mes, día, año de la fecha. Además, debe permitir obtener la representación en cadena de la fecha, si una fecha es igual a otra, comparar una fecha con otra (si está antes, igual o después). Para definir el tipo abstracto de dato, basta con definir la firma de los métodos Implementen el tipo abstracto de dato para representar una Fecha. Para implementar el tipo abstracto de dato hay que escribir el código de los métodos.



3 [Ejercicio opcional] Se desea crear un tipo abstracto de dato para representar un contador. Para hacerlo, lo primero es definir los métodos y una información informal de cada uno.

ESTRUCTURA DE DATOS 1

Código ST0245

public class Contador

Contador (String id) crea un contador llamado id

void incrementar () incrementa el contador en uno

int incrementos() retorna el número de incrementos desde su creación

String toString() representación del contador en cadena de caracteres



Implementen el tipo abstracto de dato Counter

Ayudas para resolver los Ejercicios

Ejercicio 1.....	<u>Pág. 6</u>
Ejercicio 2.....	<u>Pág. 7</u>
Ejercicio 3.....	<u>Pág. 8</u>



Ejercicio 1



Ejemplo 1: Para el punto (10,20), la coordenada x es 10, la coordenada y es 20, el radio es 22.36, el ángulo es 1.1071 radianes, y la distancia del punto (10,20) al punto (0,0) es 22.36.



Ejemplo 2: De una firma, para el método “*Euclidean distance from this point to that*”, esta puede ser una firma `public double distance(Point2D that)`

Cuando mi tipo abstracto de dato no encapsula la representación interna de los datos





Ejercicio 2



Ejemplo 1, La fecha 1 de marzo de 2017 está antes de 29 de febrero de 2018.



Ejemplo 2, La fecha 1 de marzo de 2017 es igual a 1 de marzo de 2017.



Ejemplo 3, De una firma, para el método “Comprar una fecha con otra”, esta puede ser una firma `public boolean equals(Fecha otraFecha)`



Pista: Vean la siguiente imagen:

```
public class Date implements Comparable<Date>
```

Date (int month, int day, int year)	<i>create a date</i>
Date (String date)	<i>create a date (parse constructor)</i>
int month()	<i>month</i>
int day ()	<i>day</i>
int year()	<i>year</i>
String toString ()	<i>string representation</i>
boolean equals (Object that)	<i>is this same date as that?</i>
int comparelo (Date that)	<i>compare this date to that</i>
int hashCode ()	<i>hash code</i>

ESTRUCTURA DE DATOS 1
Código ST0245



Ejercicio 3



Pista: Consideren el siguiente código:

```
public class Counter{  
    ...  
}
```


¿Alguna inquietud?

CONTACTO

Docente Mauricio Toro Bermúdez
Teléfono: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473
Correo: mtorobe@eafit.edu.co
Oficina: 19- 627

Agenden una cita dando clic en la pestaña
-*Semana*- de <http://bit.ly/2gzVg10>