

KFF 使用教程（内测 / 本地运行版）

文档版本：2026-09-15 | 适用路径：`C:\Users\17731\Desktop\KFF`

一、你先看清“这版是啥”

KFF 当前是一个本地工作台：负责线索发现、人工审核、任务提交、执行闭环核验、Inbox 接待和 WhatsApp 移交记录。

它不是“生产代发工具”。默认情况下**真实发送、真实平台调用与支付**处于限制或未验收状态，本地结果不能直接等于真实落单效果。

建议：先按“能否稳定开停机 + 页面能读全状态 + 日志有回执”做三件事确认，再开始演示。

二、首次启动前准备

- 系统要求：Node.js 22+（项目已验证为 Node 24.14.0）、pnpm 11。
- 安装依赖：`pnpm install`
- 安装 Playwright 内核：`pnpm exec playwright install chromium`
- 本地配置由初始化流程与 `.kff` 管理，不要上传/提交到仓库。

警告：不要提交 `.kff`、数据库快照、配对 token、真实平台凭据。

三、启动与退出（最常用）

1) 快速启动

```
KFF-Start.cmd
```

启动 Web/Worker/Agent，并打开 `/acquisition`。

2) 查看状态

```
KFF-Status.cmd
```

查看运行状态和组件阶段。

3) 停止

```
KFF-Stop.cmd
```

优雅退出，等待回执与关闭证明。

4) 恢复

```
KFF-Recover.cmd
```

故障场景下触发恢复，随后再次查状态确认稳定。

命令行等效

```
pnpm local:run  
pnpm local:status  
pnpm local:stop
```

四、核心页面上手顺序

1. 登录

- 打开 `http://127.0.0.1:3000` 并登录。
- 本地管理员账号建议从本机文件核对。

2. 环境与账号绑定

- 确认 Brand / 组织 / 账号一致性。
- 绑定本机 Agent，下载并应用配对配置。
- 身份检查通过后再进入收件与发送链路。

3. 主动获客 (/acquisition)

- 创建监控：选账号、来源、关键词、间隔、上限。
- 点击“扫描一次”看是否能产出可读原始字段。
- 确认评分与状态后启动监控或手动准备动作。
- 提交前再核验目标对象、动作版本、环境版本和预算。

4. Inbox 接待

- 访问 `/inbox`，先做本地模拟消息确认。
- 配置自动/人工规则，按需切换接待方式。
- 出现“未知结果”先核验原提交和关闭证明，不盲目重发。

5. WhatsApp 与销售

- 设置品牌或账号目标号码（纯数字，带国家码）。
- 支持占位符 `{whatsapp_url}`、`{whatsapp_number}`。
- 发送后在“WhatsApp 结果”里记录实际确认，不用发送成功即等于成交。

6. 统计

- `/lead-analytics` 查看 UTC 日报与版本化指标。
- 重点看有效咨询数、确认邀请数、失败与未知结果。

五、故障排查优先序

1. 启动后页面无法访问：先 `KFF-Status.cmd` 看 phase，再看 `.kff/local-runtime` 日志。
2. 状态卡住：用 `KFF-Recover.cmd`，确认回到 RUNNING / STOPPED。
3. 监控无新线索：确认来源配置、扫描间隔、评分阈值是否过高。
4. 动作未知：先核验原提交与回执，必要时让管理员复审，不要重复执行。
5. WhatsApp 未到达：核对号码配置、发送结果、销售回执；不可仅凭链接打开。

六、重要边界（必须记住）

场景	正确理解	不能代替
本地合成测试	用于链路演练与回执验证	真实平台验收
成功日志	代表本次执行已闭环可追溯	代表成交完成
发送关闭	默认阻断真实发送	认为无需任何权限检查

七、日常上线前核对清单

- 启动正常并能读到实时状态。
- 至少完成一次线索入池到 Inbox 的闭环演练。
- 每一步留存日志或页面证据。
- 下班先执行 `KFF-Stop.cmd`，不要长期悬挂不确认任务。

八、下一步

- 先用本教程跑通一次完整流程。
- 演示通过后再推动真实凭据接入和正式权限验收。
- 真实平台变更时，优先在 `docs/next-step-current.md` 与 `docs/api` 里确认本阶段范围。

本教程基于当前仓库状态（2026-09-15）整理，真实 Meta/App、生产放行、WhatsApp 实际成交仍需另行验收。