

Exercice 02. Les boucles

02.0 Déclarez une variable **nombre_requete**. Initialisez-la à 1000.

Utilisation de **while** et **for** :

avec une boucle **while**, décrémente **nombre_requete** de 100 en 100 jusqu'à atteindre 0, en affichant la valeur à chaque tour ;

avec une boucle **for** et **range()**, faites exactement la même chose.

Laquelle des deux vous paraît la plus lisible ici ? Pourquoi ?

02.1 Utilisation de boucle + conditions. Parcourez les nombres de 1 à 100 et affichez uniquement ceux qui sont des multiples de 7 (indice : l'opérateur %).

02.2 Déclarez une variable tentatives à 0 et une variable **mot_de_passe** à "admin123". Tant que l'utilisateur ne saisit pas le bon mot de passe :

```
    incrémentez tentatives ;  
    affichez "Mot de passe incorrect".
```

Quand le mot de passe est bon, affichez "Accès autorisé après X tentatives".

02.3 Améliorez le 02.2 : au bout de 3 tentatives, affichez "Compte verrouillé" et sortez de la boucle (indice : **break**).

02.4 Voici une liste d'IP détectées sur le réseau :

```
ips = ["10.0.0.5", "91.97.29.124", "10.0.0.8", "185.220.101.42", "10.0.0.12"]
```

Parcourez-la avec une boucle **for** et affichez chaque IP.

Affichez uniquement les IP qui ne commencent pas par "10." (indice : la méthode **startswith()**).
Comptez le nombre d'IP externes trouvées et affichez le total à la fin.

02.5 Utilisez **continue** : parcourez la même liste, mais ignorez explicitement les IP internes (celles commençant par "10.") sans les afficher.

02.6 Boucles imbriquées. Générez et affichez toutes les IP du réseau 192.168.X.Y avec X allant de 0 à 2 et Y allant de 1 à 5.