

Exercice 03. On organise tout ça ? - Les fonctions

03.0 Écrivez une fonction **bonjour()** qui affiche "Bienvenue en RCM". Appelez-la.

03.1 Écrivez une fonction **saluer(prenom)** qui prend un prénom en paramètre et affiche "Bonjour <prenom>". Appelez-la trois fois avec trois prénoms différents.

03.2 Différence entre afficher et retourner.

Écrivez une fonction **addition_affiche(a, b)** qui affiche la somme.

Écrivez une fonction **addition_retourne(a, b)** qui retourne la somme.

Essayez `resultat = addition_affiche(2, 3)` puis affichez `resultat`. Que vaut-il ? Expliquez.

03.3 Écrivez une fonction **est_ip_interne(ip)** qui retourne True si l'IP commence par "10." ou "192.168.", et False sinon. Testez-la sur plusieurs IP.

03.4 Reprenez votre code de l'exercice 01.6 et transformez-le en fonction **analyser_connexion(country, is_malicious)** qui retourne la décision sous forme de chaîne de caractères. Affichez le résultat de l'appel.

03.5 Paramètre par défaut. Modifiez **analyser_connexion** pour que **is_malicious** vaille False par défaut. Vérifiez que **analyser_connexion("Iran")** fonctionne toujours.

03.6 Écrivez une fonction **compter_ips_externes(liste_ips)** qui prend une liste en paramètre et retourne le nombre d'IP externes. Réutilisez la fonction du 03.3 à l'intérieur.

03.7 Écrivez une fonction **niveau_alerte(nombre_requete)** qui retourne :

- "CRITIQUE" si le nombre dépasse 5000 ;
- "ELEVE" si le nombre est entre 1000 et 5000 ;
- "MOYEN" si le nombre est entre 100 et 999 ;
- "FAIBLE" sinon.

Testez-la dans une boucle sur la liste [12, 450, 1200, 9000].