
LAB 5:

WINFORM KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO


B. Nội dung

Thực hành 1: Tạo và kết nối CSDL ngay bên trong Project Winform.

- Khởi tạo 1 project với template là Windowns Form Applications (.NET framework).
- Chuột phải vào project chọn Add > New Item.
- Trong danh sách các template, cuộn xuống và chọn Service-based Database.




Sau đó, đặt tên cho CSDL, ví dụ như DBConnect.mdf và nhấn Add.
Visual Studio sẽ tự động hiển thị tab Server Explorer.



Thực hành 2: Thêm dữ liệu không dùng Parameter.

- Sử dụng hàm ExecuteNonQuery để thực hiện thêm dữ liệu.
- Ví dụ: Thêm dữ liệu cho 1 sinh viên vào bảng SinhVien.




Áp dụng 1: Thêm dữ liệu có dùng Parameter.

Cũng thêm dữ liệu cho 1 sinh viên vào bảng SinhVien như ví dụ trên. Tuy nhiên, trong chương trình có sử dụng các *Parameter*.


Thực hành 3: Sửa dữ liệu không dùng Parameter.

- Sử dụng hàm ExecuteNonQuery để thực hiện sửa dữ liệu.
- Ví dụ: Sửa dữ liệu cho 1 sinh viên trong bảng SinhVien.




Áp dụng 2: Sửa dữ liệu có dùng Parameter.

Cũng sửa dữ liệu cho 1 sinh viên vào bảng SinhVien như ví dụ trên. Tuy nhiên, trong chương trình có sử dụng các *Parameter*.



Thực hành 4: Xóa dữ liệu không dùng Parameter.

- Sử dụng hàm ExecuteNonQuery để thực hiện xóa dữ liệu.
- Ví dụ: xóa dữ liệu của 1 sinh viên trong bảng SinhVien.



Áp dụng 3: Xóa dữ liệu có dùng Parameter.

Cũng xóa dữ liệu của 1 sinh viên trong bảng SinhVien như ví dụ trên. Tuy nhiên, trong chương trình có sử dụng các *Parameter*.

