

power-httptrace 部署说明

环境： 4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

一、安装

```
rpm -ivh power-httptrace-1.0.0-1.ky10.x86_64.rpm

# 目录构成
/app/log/power-httptrace    # 日志目录
/app/soft/power-httptrace   # 安装目录
/app/soft/power-httptrace/bin
/app/soft/power-httptrace/bin/httptrace # 执行文件
/etc/logrotate.d/power-httptrace # 日志轮转
/etc/sysconfig/power-httptrace # 配置参数
/usr/lib/systemd/system/power-httptrace.service # 启动文件
```

二、配置

2.1 获取国密 key 和 iv 进行redis密码加密

```
/app/soft/power-httptrace/bin/httptrace --help
power-httptrace 工具使用说明

=====
固定 SM4 密钥 (key): 4gppTsa7bJUKc76t
固定 SM4 偏移量 (iv): T465lndSeDSfxe6a
=====

其他命令行参数：
.....

# 或者直接使用工具进行加密
/app/soft/power-httptrace/bin/httptrace -sm4encryptStr "Powersi@redis202312"
加密结果： 9/L16DcUm3zIJgui54F/hayuh/bsXcdLdv3De12EkH4=
```

2.2 配置说明

```
cat /etc/sysconfig/power-httptrace
HTTPTRACE_ARGS=-print-summary=false \
-print-http=false -debug-kernel=true -log-interval 10s \
-workers 2 -redis-db 6 -redis-addr
core.redis.powerredis.core.powercloud.com:16379 -redis-password
'9/L16DcUm3zIJgui54F/hayuh/bsXcdLdv3De12EkH4='

-print-summary 是否打印调用摘要日志
-print-http 是否打印明细日志到控制台
-debug-kernel 内核调试信息，
-log-interval 日志打印间隔
```

`-workers` 工作线程数 `2`

改动点:

`-redis-db` 库

`-redis-addr` `redisAddr:port`

`-redis-password` `redis`国密加密后的密码

三、启动

启动

`systemctl start power-httptrace`

停止

`systemctl stop power-httptrace`

状态查看

`systemctl status power-httptrace`

日志查看

`tail -400f /app/log/power-httptrace/console.log`