

功能与代码地图

静态网页：浏览器直接跑 HTML/CSS/JS，数据在 Supabase，发布在 Netlify。没有 React/Vue，也没有单独的后端文件夹——业务几乎都在根目录几个文件里。

- 前端三件套
- Supabase 云库
- Netlify 发布

现有功能

功能	做什么	主要落点
登录 / 退出	Supabase Auth 邮箱密码；页面不开放注册	app.js + index.html
每日计划 · 我的任务	按日添加、完成、共享、删除自己的任务	plans 表
每日计划 · 对方共享	只看对方 shared 任务；可勾完成，不能改删	plans + RLS
双人留言板	按日留言、回复、引用共享任务	messages 表
睡眠记录	记录起床/睡觉；双方共享；算昨晚时长	sleep_records 表
日期切换	前一天 / 后一天 / 今天；计划和留言随日期刷新	app.js
实时联动	Realtime 订阅；对方改动能自动出现	subscribe()

目录结构（该改哪）

真正要改产品的，几乎只有根目录三个文件 + supabase/schema.sql。其余是配置与文档。

文件 / 目录	职责	什么时候改它
index.html	页面骨架：登录区、两个标签页、列表和表单的 DOM	改文案、按钮、加一块新 UI 的外壳
styles.css	粉蓝配色、布局、卡片、列表、睡眠页样式	改颜色、间距、手机适配、动画

文件 / 目录	职责	什么时候改它
<code>app.js</code>	全部交互：读写 Supabase、渲染列表、标签切换、实时订阅	改业务逻辑、校验、数据怎么显示
<code>config.js</code>	本地 URL + anon key（不进 Git）	只改密钥；不要 commit
<code>config.example.js</code>	给协作者复制用的空模板	很少改
<code>supabase/schema.sql</code>	表结构、RLS、触发器、Realtime 发布	加表/改权限后在此写 SQL， 再在控制台 Run
<code>scripts/generate-config.mjs</code>	Netlify 构建时生成 config.js	部署配置出问题才动
<code>netlify.toml</code>	构建命令与发布目录	改部署方式时动
<code>README.md</code>	使用与协作说明	流程变了就更新文档

数据怎么分层

浏览器

`index.html` 画界面；
`styles.css` 定样子；
`app.js` 调 Supabase、更新列表。

Supabase

三张业务表：**plans** · **messages** · **sleep_records**。
Auth 管登录；RLS 管权限；
Realtime 管同步。

Netlify

托管静态文件；构建时用环境变量生成 config.js。不存业务数据。

我想改 X → 动哪个文件

目标	先改	还可能改
改页面上的字、标题、按钮文案	<code>index.html</code>	偶尔配 <code>styles.css</code>
改颜色、布局、粉/蓝风格	<code>styles.css</code>	—
加任务字段 / 改完成逻辑 / 新交互	<code>app.js</code>	若新字段：再改 <code>schema.sql</code>
加新标签页（例如「心情」）	<code>index.html</code> 加面板	<code>app.js</code> + <code>styles.css</code>

目标	先改	还可能改
加新数据表或改谁能看谁能改	<code>supabase/schema.sql</code>	在 Supabase SQL Editor 执行
只换 anon key	本地 <code>config.js</code>	线上：Netlify Environment variables
部署失败 / 构建脚本	<code>netlify.toml</code> 、 <code>scripts/</code>	—

app.js 内部怎么找

单文件，按函数名搜即可，不必找「文件夹」。

计划

`loadPlans` / `renderList` / `toggleDone` /
`toggleShared` / `removePlan`

留言

`loadMessages` / `renderMessages` /
`submitMessage` / `setMessageContext`

睡眠

`loadSleepRecords` / `recordSleepTime` /
`renderSleepPerson` / `sleepDuration`

壳子

`boot` / `showLogin` / `showPlanner` /
`switchTab` / `subscribe`

改完怎么上线

本地 `py -m http.server 8080` 测过 → `git commit` → `git push` → 等 Netlify Published。若改了 `schema.sql`，还要在 Supabase SQL Editor 再 Run 一次，否则只有代码、没有新表。

文件位置：`D:\dailyplan\docs\code-map.html` · 基于仓库 master（含留言板与睡眠记录）整理。用本地静态服务器打开，或直接双击本文件也可查看（纯静态说明页）。