### **HASAN YILDIZ**

Proje Adı: "Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması"

## Proje Amaçları:

1. create database VeritabaniTasarimiVeUygulamasi

## Proje Gereksinimleri:

### 1. Veritabanı Tasarımı:

## 1. Ürünler Tablosu

```
CREATE TABLE Ürünler (
ÜrünID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
KategoriID INT,
ÜrünAdı NVARCHAR(255) NOT NULL,
Açıklama NVARCHAR(MAX),
Fiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
Stok INT NOT NULL,
Resim VARBINARY(MAX)
);
```

## 2. Kategoriler Tablosu

```
CREATE TABLE Kategoriler (
KategorilD INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
KategoriAdı NVARCHAR(100) NOT NULL,
Açıklama NVARCHAR(MAX)
);
```

## 3. Müşteriler Tablosu

```
CREATE TABLE Müşteriler (
MüşterilD INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
Ad NVARCHAR(50) NOT NULL,
Soyad NVARCHAR(50) NOT NULL,
Cinsiyet CHAR(1),
DoğumTarihi DATE,
Telefon NVARCHAR(20),
Email NVARCHAR(100),
Adres NVARCHAR(MAX)
);
```

## 4. Siparişler Tablosu

```
CREATE TABLE Siparişler (
SiparişID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
MüşteriID INT,
SiparişTarihi DATETIME NOT NULL,
ToplamTutar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
KargoAdresi NVARCHAR(MAX),
SiparişDurumu NVARCHAR(50)
);
```

## 5. Sipariş Detayları Tablosu

```
CREATE TABLE SiparişDetayları (
SiparişID INT,
ÜrünID INT,
Adet INT NOT NULL,
BirimFiyat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
İndirim DECIMAL(10,2),
PRIMARY KEY (SiparişID, ÜrünID)
);
```

```
2. Veri Girişi:
🛽 Tüm tablolar için minimum toplam 100.000 kayıt içeren örnek veri setleri oluşturun.
DECLARE @i INT = 1;
WHILE @i <= 100000
BEGIN
  INSERT INTO Müşteriler (Ad, Soyad, Cinsiyet, DoğumTarihi, Telefon, Email, Adres)
  VALUES (
    'Ad' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)), -- Rastgele ad
    'Soyad' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)), -- Rastgele soyad
    CASE WHEN RAND() < 0.5 THEN 'E' ELSE 'K' END, -- Rastgele cinsiyet
    DATEADD(DAY, -CAST(RAND() * 365 * 50 AS INT), GETDATE()), -- Rastgele doğum tarihi
    '5' + RIGHT('0000000000' + CAST(CAST(RAND() * 1000000000 AS INT) AS VARCHAR(10)), 10), --
Rastgele telefon
    'email' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) + '@example.com', -- Rastgele email
    'Adres' + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) -- Rastgele adres
  );
  SET @i = @i + 1;
END;
```

# 3. İlişkiler: FOREIGN KEY kısıtlamaları

ALTER TABLE Ürünler ADD FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Kategoriler(KategoriID);

ALTER TABLE Siparişler ADD FOREIGN KEY (MüşteriID) REFERENCES Müşteriler(MüşteriID);

ALTER TABLE SiparişDetayları ADD FOREIGN KEY (SiparişID) REFERENCES Siparişler(SiparişID);

ALTER TABLE SiparişDetayları ADD FOREIGN KEY (ÜrünID) REFERENCES Ürünler(ÜrünID);

### 4. Stored Procedure:

```
CREATE PROCEDURE sp_SiparisVer

@MusterilD INT,

@UrunID INT,

@Adet INT

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @ToplamTutar DECIMAL(10,2);

DECLARE @OncekiSiparisSayisi INT;
```

# 6. Ürün fiyatını ve stok durumunu kontrol etme

```
DECLARE @UrunFiyati DECIMAL(10,2);

DECLARE @UrunStok INT;

SELECT @UrunFiyati = Fiyat, @UrunStok = Stok

FROM Ürünler WHERE ÜrünID = @UrunID;

IF @UrunFiyati IS NULL

THROW 50001, 'Geçersiz ürün ID', 1;

IF @UrunStok < @Adet

THROW 50002, 'Yetersiz stok', 1;
```

## 7. Toplam tutarı hesaplama

SET @ToplamTutar = @UrunFiyati \* @Adet;

## 8. Siparişi oluşturma

```
DECLARE @SiparisID INT;

INSERT INTO Siparişler (MüşterilD, SiparişTarihi, ToplamTutar, SiparişDurumu)

VALUES (@MusterilD, GETDATE(), @ToplamTutar, 'Hazırlanıyor');

SET @SiparisID = SCOPE_IDENTITY();
```

## 9. Sipariş detayını ekleme

```
INSERT INTO SiparişDetayları (SiparişID, ÜrünID, Adet, BirimFiyat)
VALUES (@SiparisID, @UrunID, @Adet, @UrunFiyati);
```

# 10. Ürün stok miktarını güncelleme

JOIN SiparişDetayları SD ON U.ÜrünID = SD.ÜrünID

GROUP BY K.KategoriAdı;

```
UPDATE Ürünler SET Stok = Stok - @Adet WHERE ÜrünID = @UrunID;
  - Müşterinin önceki sipariş sayısını alma
  SELECT @OncekiSiparisSayisi = COUNT(*)
  FROM Siparişler WHERE MüşterilD = @MusterilD;
  -- Sonuçları döndürme
  SELECT @SiparisID AS SiparisID, @ToplamTutar AS ToplamTutar, @OncekiSiparisSayisi AS
OncekiSiparisSayisi;
END;
5. Trigger:
CREATE TRIGGER tr_StokGuncelle ON SiparişDetayları
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  UPDATE Ürünler
  SET Stok = Stok - (SELECT Adet FROM inserted WHERE ÜrünID = Ürünler. ÜrünID)
  WHERE ÜrünID IN (SELECT ÜrünID FROM inserted);
END;
6. View:
CREATE VIEW vw_KategoriSatislari AS
SELECT K.KategoriAdı, SUM(SD.Adet * SD.BirimFiyat) AS ToplamSatis
FROM Kategoriler K
JOIN Ürünler U ON K.KategoriID = U.KategoriID
```

## 7. SQL Sorguları:

## 1. En çok satan 5 ürün bulma

```
SELECT TOP 5 U.ÜrünAdı, SUM(SD.Adet) AS ToplamSatisAdedi
FROM Ürünler U
JOIN SiparişDetayları SD ON U.ÜrünID = SD.ÜrünID
GROUP BY U.ÜrünAdı
ORDER BY ToplamSatisAdedi DESC;
```

### 2. Belirli bir tarih aralığındaki toplam satışları bulma

```
SELECT SUM(ToplamTutar) AS ToplamSatis
FROM Siparişler
WHERE SiparişTarihi BETWEEN '2024-05-01' AND '2024-05-31';
```

## 3. Müşteri bazında sipariş geçmişini bulma

```
SELECT M.Ad, M.Soyad, S.SiparişID, S.SiparişTarihi, S.ToplamTutar
FROM Müşteriler M
JOIN Siparişler S ON M.MüşteriID = S.MüşteriID
ORDER BY M.MüşteriID, S.SiparişTarihi;
```

### 4. Toplam satışları hesaplama

```
SELECT SUM(ToplamTutar) AS ToplamSatislar
FROM Siparişler;
```

#### 5. MüşterilD'si 1 olan müşterinin siparişleri

```
SELECT S.SiparişID, S.SiparişTarihi, S.ToplamTutar, S.SiparişDurumu
FROM Siparişler S
JOIN Müşteriler M ON S.MüşteriID = M.MüşteriID
WHERE M.MüşteriID = 1;
```

### 6. -- En çok satan ürünleri görme

```
SELECT TOP 10 U.ÜrünAdı, SUM(SD.Adet) AS ToplamSatılanAdet FROM Ürünler U
JOIN SiparişDetayları SD ON U.ÜrünID = SD.ÜrünID
GROUP BY U.ÜrünAdı
ORDER BY ToplamSatılanAdet DESC;
```

#### 7. Elektronik kategorisindeki ürünleri görme

```
SELECT U.ÜrünAdı, U.Fiyat, U.Stok
FROM Ürünler U
JOIN Kategoriler K ON U.KategoriID = K.KategoriID
WHERE K.KategoriAdı = 'Elektronik';
```

## 8. Stoğu 100'den az olan ürünler

```
SELECT ÜrünAdı, Stok
FROM Ürünler
WHERE Stok < 100;
```

## 9. SiparişID'si 1 olan siparişin detayları

```
SELECT S.SiparişID, U.ÜrünAdı, SD.Adet, SD.BirimFiyat, (SD.Adet *
SD.BirimFiyat) AS Tutar
FROM Siparişler S
JOIN SiparişDetayları SD ON S.SiparişID = SD.SiparişID
JOIN Ürünler U ON SD.ÜrünID = U.ÜrünID
WHERE S.SiparişID = 1;
```