


Sabrina Lynch

University of Michigan, Ann Arbor


Parallel Image-Based FEM flowsolver

 **CRIMSON**



$$\rho \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{f}, \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} + \nabla \cdot (-D_i \nabla c_i) = R_i - \mathbf{v} \cdot \nabla c_i$$



Sabrina Lynch
University of Michigan, Ann Arbor

Challenges

- Coupling Python interface to Fortran subroutines
- Computation efficiency
- Data Visualization

$$\rho \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{f}, \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} + \nabla \cdot (-D_i \nabla c_i) = R_i - \mathbf{v} \cdot \nabla c_i$$

$$R_i = k_i c_i + k_{mi} c_m c_i + k_{ii} c_{i2}$$

