

考试系统

1.单选题 (4分) 答案保存成功

“要依赖于抽象,不要依赖于具体。即针对接口编程,不要针对实现编程”,这是对()的表述。

- A
开放-封闭原则
- B
接口隔离原则
- C
里氏替换原则
- D
依赖倒置原则

2.单选题 (4分) 答案保存成功

()是场景中解释或描述风险承担者怎样引发与系统的交互部分。

- A
刺激
- B
环境

- C
响应
- D
互操作

3.单选题 (4分) 答案保存成功

下面不属于软件体系结构的核心模型的最基本的元素是()

- A
构件
- B
连接件
- C
配置
- D
角色

4.单选题 (4分) 答案保存成功

ATAM是一种常用的软件架构评估方法,下列关于该方法的叙述中,正确的是()。

- A
ATAM需要对代码质量进行评估
- B
ATAM需要对软件系统需求的正确性进行评价
- C

ATAM需要对软件系统进行集成测试

- D

ATAM需要对软件质量属性进行优先级排序

5.单选题 (4分) 答案保存成功

面向对象设计是模型驱动和用例驱动的,整个设计过程将()作为输入,并生成设计模型作为输出。

- A

逻辑数据流图

- B

设计文档和用户说明

- C

需求类图

- D

需求模型

6.单选题 (4分) 答案保存成功

关于用例和类,错误的说法是()。

- A

两者都属于模型图的构成元素

- B

存在抽象用例和抽象类

- C

类图描述系统的部分静态视图,用例图描述系统与用户之间的交互视图

- D
两者都可以用来描述系统的内部结构

7.单选题 (4分) 答案保存成功

以下叙述哪一个是描述命令模式的特征()。

- A
将一个请求封装为一个对象,从而使用户可用不同的请求对客户进行参数化
- B
定义一系列的算法,把它们一个个封装起来,并且使它们可以相互替换
- C
为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问
- D
保证一个类仅有一个实例,并提供一个访问它的全局访问点

8.单选题 (4分) 答案保存成功

Java语言宣传的“一次编写,到处运行”特性,从架构风格上看符合()风格的特点。

- A
虚拟机
- B

管道-过滤器

- C
事件驱动
- D
微内核-扩展

9.单选题 (4分) 答案保存成功

软件统一过程(RUP)是迭代模型的一种。以下关于RUP的叙述中,不正确的是()。

- A
RUP生命周期在时间上分为4个顺序阶段,分别是:初始阶段,细化阶段,构造阶段和提交阶段
- B
RUP的每个阶段里面都要执行核心过程工作流的“商业建模”,“需求”,“分析和设计”,“实现”,“测试”,“部署”。每个阶段的内部仅完成一次迭代即可
- C
软件产品交付给用户使用一段时间后如有新的需求则应该开始另外一个RUP开发周期
- D
RUP可以用于大型复杂软件项目开发

10.单选题 (4分) 答案保存成功

客户端、服务器(C/S)架构和浏览器/服务器(B/S)架是现在常用的两种数据库应用系统架构。关于C/S和B/S架构,下列说法错误的是()。

- A
在C/S和B/S架构中,数据库服务器都承担了数据共享和管理的功能
- B
如果系统的最终用户群体大,用户地域分布广,一般应采用B/S架构
- C
C/S架构的应用程序需要发布给每个用户,并在每个用户计算机上进行安装。B/S架构一般以通用浏览器为业务应用界面,较为复杂的数据处理功能一般还可通过与浏览器进行交互的组件实现
- D
B/S架构的用户群固定,维护成本高

11.单选题 (4分) 答案保存成功

某软件公司欲实现一个数据处理软件,该软件需要从网络接收一组复杂的数据,然后分步进行解析和处理。在这种情况下,采用()的体系结构风格比较适合。

- A
远程过程调用
- B
层次化
- C
管道/过滤器
- D
共享数据

12.单选题 (4分) 答案保存成功

MVC是模型-视图-控制器架构模式的缩写,以下关于MVC的叙述中,()是不正确的。

- A
视图是用户看到并与之交互的界面
- B
模型表示企业数据和业务规则
- C
使用MVC的目的是将M和V的代码分离,从而使同一个程序可以使用不同的表现形式
- D
MVC无法为一个模型在运行时同时建立和使用多个视图

13.单选题 (4分) 答案保存成功

1995年Kruchten提出了著名的“4+1”视图,用来描述软件系统的架构。在“4+1”视图中,()用来描述设计的对象模型和对象之间的关系。

- A
逻辑视图
- B
用例视图
- C
过程视图
- D

开发视图

14.单选题 (4分) 答案保存成功

统一建模语言UML中用()来描述系统的物理构件。

- A
用例图
- B
协作图
- C
组件图
- D
状态图

15.单选题 (4分) 答案保存成功

软件架构设计是降低成本、改进质量、按时和按需交付产品的关键活动。以下关于软件架构重要性的叙述中,错误的是()
()。

- A
架构设计能够满足系统的性能、可维护性等品质
- B
良好的架构设计能够更好地捕获并了解用户需求
- C
架构设计能使不同的利益相关人达成一致的目标
- D

架构设计能够支持项目计划和项目管理等活动

16.单选题 (4分) 答案保存成功

在三层C/S体系结构中,()是最重要的构件。

- A
中间件
- B
末尾件
- C
功能层
- D
数据层

17.单选题 (4分) 答案保存成功

C/S系统中,服务器的以下任务中哪一个是对的?()

- A
数据库访问并发性控制
- B
数据库一致性要求
- C
数据库前端的客户应用程序的全局数据完整性规则
- D
数据库的备份与恢复

18.单选题 (4分) 答案保存成功

Open-Close原则的含义是一个软件实体()。

- A
应当对修改开放,对扩展关闭
- B
应当对继承开放,对修改关闭
- C
应当对扩展开放,对修改关闭
- D
以上都不对

19.单选题 (4分) 答案保存成功

Web服务是采用()格式的信息来定义和描述对外的公共接口和绑定。

- A
URI
- B
XML
- C
SOAP
- D
HTTP

20.单选题 (4分) 答案保存成功

软件危机的原因不包括():

- A
用户需求不明确
- B
缺乏正确的理论指导
- C
软件规模越来越大
- D
软件复杂度越来越低

21.单选题 (4分) 答案保存成功

下列说法错误的一项是()。

- A
逻辑视图主要支持系统的功能需求,即系统提供给最终用户的服务
- B
开发视图也称模块视图,主要侧重于软件模块的组织和管理
- C
进程视图侧重与系统的运行特性,主要关注一些功能性需求,例如系统的性能和可用性。
- D
物理视图主要考虑如何把软件映射到硬件上,它不需要要考虑到系统性能、规模、可靠性等。

22.单选题 (4分) 答案保存成功

下列哪个选项是描述系统的静态结构()。

- A
进程视图和物理视图
- B
逻辑视图和开发视图
- C
开发视图和物理视图
- D
开发视图和进程视图

23.单选题 (4分) 答案保存成功

以下关于软件体系结构描述方法说法错误的是()

- A
图形表达工具在软件设计中占据主导地位。
- B
软件体系结构描述语言是参照传统程序设计语言的设计语言的设计和开发经验,重新设计、开发和使用针对软件体系结构描述语言。
- C
基于软构件的系统描述语言将软件系统描述成一种是由许多以特定形式相互作用的特殊软件实体构造组成的组织或系统。
- D

由于软件设计语言和模块内连接语言具有严格的语义基础,因此它们能支持较小的软件单元进行描述。

24.单选题 (4分) 答案保存成功

软件体系结构的文档要求与软件开发项目中的其他文档是相似的,下列哪项属于体系结构文档化过程的主要输出结果()。

- A
体系结构需求规格说明
- B
体系结构概要设计说明
- C
体系结构详细设计说明
- D
体系结构总体框架说明

25.单选题 (4分) 答案保存成功

在体系结构中,应用于当前环境中有多多个构建同时运行的情况,主要用来提高系统性能的结构风格是()

- A
顺序结构风格
- B
并行/管道—过滤器结构风格
- C
容错结构风格

- D
调用一返回结构风格