

Web 编程基础考前复习知识点讲义

按两套模拟卷补配的考试导向版

HTML - CSS - JavaScript - DOM 事件 - 综合页面应用

使用定位：这份讲义按已出模拟卷的题型、分值与考点重新整理，重点放在高频结论、题型识别、固定步骤和易错点，不按教材逐段搬运。

复习方法：先看题型结构和优先级，再按模块刷小题和大题，最后用公式速查表与最后 30 分钟清单做查漏。

资料整理：Jerry

版本：V1.2

2026 年 6 月 30 日

目录

1 考试结构与复习策略	2
2 按 V3/真题补充的考前重点	2
3 考点优先级	4
4 模块一：HTML 基础与表单	4
4.1 页面骨架与常用标签	5
5 模块二：CSS 选择器、盒模型与布局	6
5.1 选择器与优先级	6
5.2 盒模型与常见样式	6
6 模块三：JavaScript 基础	7
6.1 变量、作用域与运算	7
6.2 常用对象与数组方法	7
7 模块四：DOM、事件、存储与网络请求	8
7.1 DOM 选择与修改	8
7.2 事件与事件委托	8
7.3 localStorage、JSON 与 fetch	9
8 模块五：综合应用题写法	9
9 高频题型方法模板	10
10 易错点清单	10
11 速查表	11
12 考前 3~7 天复习计划	11
13 考前最后 30 分钟速记清单	12

1 考试结构与复习策略

题型	题量	单题分值	总分	主要考法
单选题	10	2 分	20	HTML/CSS/JS 基础概念和代码判断
填空题	5	2 分	10	标签属性、DOM 方法、关键字、布局属性
判断题	10	1 分	10	概念正误、浏览器行为、语法细节
阅读理解题	4	5 分	20	表格、CSS 优先级、JS 输出、事件处理
简述题	4	5 分	20	路径、盒模型、事件、表单、响应式、存储
综合应用题	4 小问	5 分	20	页面结构、样式、DOM 操作、本地存储

复习定位

本课程不是只背标签。小题考语法和概念，大题考“看代码说结果”和“能写出页面实现思路”。最后综合题通常围绕一个小型交互页面：表单、列表、按钮、事件、渲染和 localStorage。

2 按 V3/真题补充的考前重点

新增资源校准

本版按 V3 复习稿、两套真题样卷和 HTML/JS 期末复习网页重新校准。旧版讲义已经覆盖 HTML、CSS、JS、DOM 和综合题框架；新增资源进一步提示：选择题会贴近具体语法点，阅读题会让你判断代码输出或最终样式，综合题更偏“表单 + 列表 + 事件 + 状态渲染”的小页面。

模块	新增/强化信号	考前处理方式
----	---------	--------

HTML	文档结构、语义标签、列表、表格、表单，以及 HTML5 多媒体标签。真题会问 head 中可放内容、图片链接嵌套、表格标签组合。	能手写基础骨架；区分 href/src/name/alt/controls; audio/video/source 等表格先按 tr 分行，再处理 rowspan/colspan。
CSS	V3 和真题反复出现后代/子代选择器、:first-child/:last-child/:nth-child 等，后写覆盖判断；记住 z-index 盒模型、浮动清除、定位和 z-index、圆角 border-radius。	做 CSS 阅读题时先列所有匹配规则，再按“内联、ID、类/伪类、标签、后写覆盖”判断；记住 z-index 主要对定位元素生效，清除浮动常写 clear:both 或伪元素。
JavaScript	变量作用域、var/let/const、自增自减、函数调用、递归、数组方法、Date 对象和 undefined/null 是选择与阅读题高频。	输出题逐行写变量表；a++ 先用后加，++a 先加后用；创建日期用 new Date()，不要写成小写 date。
DOM 与事件	V3 强化综合题至少写出：获取元素、querySelector/querySelectorAll、createElement、appendChild/removeChild、innerText/innerHTML/textContent、classList、事件对象和事件委托。	读、addEventListener、读取并校验输入、创建或更新节点、用 event.target 判断真实点击对象。
存储与请求	localStorage、JSON.stringify/parse、fetch、Promise 不一定每题都大写代码，但常作为简述和综合扩展点。	保存对象数组必须先转 JSON 字符串；读取时给空数组兜底；知道 fetch() 返回 Promise，解析 JSON 常接 response.json()。

真题题型风格与最后练习优先级

- 先刷选择/判断：**优先过 HTML5 标签属性、CSS 选择器与盒模型、JS 基础输出。真题小题很爱考一个词或一个属性是否写对。
- 再练阅读题：**CSS 阅读题看最终样式，JS 阅读题看控制台输出，表格/表单题看结构和提交字段。每题都要写中间推导，不要只凭感觉选。
- 最后默写综合题：**用“HTML 结构 5 分、CSS 样式 5 分、核心交互 5 分、扩展

交互/存储 5 分”的思路准备。最值得练的是待办列表、表单收集、卡片列表渲染、删除/完成状态切换。

4. 考前 30 分钟：只回看 href/src、name、选择器优先级、clear/z-index/border-radius、new Date()、querySelector、event.target、JSON.stringify/parse 这些容易丢分的固定写法。

3 考点优先级

优先级	模块	常见题型	复习要求
必考核心	HTML 标签与表单	单选、填空、阅读、综合	会写页面骨架、表单控件、表格、图片链接
必考核心	CSS 选择器与盒模型	单选、判断、阅读、简述	会算优先级、会区分 margin/padding/border/content
必考核心	JavaScript 基础	单选、阅读	会判断变量、运算符、作用域、数组方法和输出
必考核心	DOM 与事件	阅读、简述、综合	会选择元素、绑定事件、处理 target、修改 class/style/content
高频重点	布局与响应式	单选、简述、综合	会说明 Flex/Grid、媒体查询、居中方式
高频重点	localStorage 与 JSON	判断、简述、综合	会保存对象数组、刷新恢复数据
可能考点	fetch、Promise、表单提交	单选、简述	会解释返回 Promise、GET/POST、prevent-Default
了解即可	BOM 与浏览器默认样式	判断题	能识别基本概念,不深挖高级 API

4 模块一：HTML 基础与表单

4.1 页面骨架与常用标签

必须会写的骨架

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> 页面标题</title>
</head>
<body>
  <h1> 标题</h1>
  <p> 段落</p>
</body>
</html>
```

标签/属性	作用	常考点
meta charset	设置字符编码	UTF-8 写法
a href	超链接	链接地址写在 href, 不是 src
img src alt	图片与替代文本	src 是图片路径, alt 是替代文本
table/tr/td/th	表格、行、单元格、表头	rowspan 与 colspan 判断表格结构
form/input/select/textarea/button	表单结构	name 决定字段能否随表单提交
label for	标签关联控件	提升可访问性, 点击 label 可聚焦控件

表格阅读题模板

- 1. 先按 tr 分行。
- 2. 再看每行 td/th 个数。
- 3. 遇到 rowspan 向下占行, 遇到 colspan 向右占列。
- 4. 最后画成矩阵, 不要只数标签。

表单提交题模板

1. 有 `name` 的控件才会形成提交字段。
2. `required` 表示提交前必须填写。
3. `type="email"` 会进行基础邮箱格式提示。
4. `submit` 事件中用 `preventDefault()` 阻止默认提交。

5 模块二：CSS 选择器、盒模型与布局

5.1 选择器与优先级

选择器速查

- 标签选择器：`p`、`div`。
- 类选择器：`.note`。
- ID 选择器：`#intro`。
- 后代选择器：`div span`；直接子元素：`div > span`。
- 属性选择器：`input[type="text"]`。

优先级通常为：内联样式 > ID > 类/属性/伪类 > 标签。相同优先级后写覆盖先写。

CSS 阅读题模板

1. 找目标元素的标签名、`id`、`class` 和内联 `style`。
2. 列出所有匹配规则。
3. 比较优先级；优先级相同看书写顺序。
4. 分属性判断：颜色和字号可能来自不同规则。

5.2 盒模型与常见样式

盒模型

标准盒模型由

`content + padding + border + margin`

组成。`display:none` 不显示且不占位；`visibility:hidden` 不显示但占位；`opacity:0` 透明但仍占位且通常仍可触发事件。

需求	常用写法
文本水平居中	<code>text-align:center;</code>
块级元素自身居中	固定宽度后 <code>margin:0 auto;</code>
圆角	<code>border-radius</code>
阴影	<code>box-shadow</code>
定位叠放顺序	定位元素配合 <code>z-index</code>
Flex 容器	<code>display:flex;</code> , 换行 <code>flex-wrap:wrap;</code>
Grid 容器	<code>display:grid;</code>
响应式	<code>@media</code> 媒体查询

6 模块三：JavaScript 基础

6.1 变量、作用域与运算

变量声明

- `var`: 函数作用域, 有变量提升。
- `let`: 块级作用域, 可重新赋值。
- `const`: 块级作用域, 声明后绑定不能重新赋值; 若是对象, 对象属性仍可能被修改。

JavaScript 是动态类型语言, 声明变量时不指定数据类型。

输出结果题模板

1. 先看变量声明位置, 区分全局、函数、块级作用域。
2. 再看自增自减: `++a` 先加后用, `a++` 先用后加。
3. 数组题看方法是否返回新数组: `filter()`、`map()` 返回新数组。
4. 字符串拼接时, `+` 遇到字符串会拼接。

6.2 常用对象与数组方法

方法/对象	作用
<code>Math.random()</code>	返回 <code>[0, 1)</code> 的伪随机数
<code>Array.filter()</code>	筛选满足条件的元素，返回新数组
<code>Array.map()</code>	映射生成新数组
<code>join()</code>	用指定分隔符拼接数组元素
<code>JSON.stringify()</code>	对象转 JSON 字符串
<code>JSON.parse()</code>	JSON 字符串转对象

7 模块四：DOM、事件、存储与网络请求

7.1 DOM 选择与修改

DOM 方法

- `document.getElementById('box')`：按 id 获取单个元素。
- `document.querySelector('#box')`：获取第一个匹配元素。
- `document.querySelectorAll('li')`：获取所有匹配元素集合。
- 修改内容：`textContent`、`innerText`、`innerHTML`。
- 修改类名：`classList.add/remove/toggle()`。

7.2 事件与事件委托

事件题模板

1. 事件绑定：`element.addEventListener('click', function(e){...})`。
2. `event.target` 是真正触发事件的元素。
3. `event.currentTarget` 或函数中的 `this` 通常是绑定监听器的元素。
4. 事件委托：把监听器绑在父元素上，利用冒泡处理子元素事件。

常见鼠标事件

`click` 单击；`dblclick` 双击；`mouseover` 鼠标移入；`mouseout` 鼠标移出；`mousedown` 按下；`mouseup` 松开；`mousemove` 移动。

7.3 localStorage、JSON 与 fetch

本地存储

localStorage 以字符串形式保存数据，关闭页面后通常仍保留。保存对象或数组时通常：

```
localStorage.setItem('records', JSON.stringify(records));  
const records = JSON.parse(localStorage.getItem('records') || '[]');
```

fetch() 通常返回 Promise；解析 JSON 响应常写 response.json()。

8 模块五：综合应用题写法

综合题四步模板

1. **HTML**：写容器、标题、输入框/表单控件、按钮、列表或结果区域。
2. **CSS**：写居中卡片、间距、按钮状态、列表项、响应式宽度。
3. **JS**：获取元素，绑定事件，读取输入，校验，创建数据，渲染页面。
4. **存储**：数据数组转 JSON 保存，页面加载时读取并重新渲染。

待办事项核心代码

```
const input = document.querySelector('#todo');  
const btn = document.querySelector('#add');  
const list = document.querySelector('#list');  
  
btn.addEventListener('click', function () {  
  const text = input.value.trim();  
  if (!text) return;  
  const li = document.createElement('li');  
  li.textContent = text;  
  list.appendChild(li);  
  input.value = '';  
});  
  
list.addEventListener('click', function (e) {  
  if (e.target.matches('li')) {  
    e.target.classList.toggle('done');  
  }  
});
```

```
});
```

9 高频题型方法模板

题型一：HTML/CSS 阅读

识别特征：题干给表格、表单或一段 CSS，要求说明最终结构/样式。

固定步骤：标签结构先画图，CSS 规则逐条匹配，最后按优先级和书写顺序确定答案。

易错点：内联样式只影响写了的属性；ID 颜色高于类颜色，但字号可能来自另一个规则。

题型二：JavaScript 输出

识别特征：给变量、循环、函数或数组链式调用。

固定步骤：按执行顺序列变量值；遇到函数看局部/全局；遇到数组方法看是否返回新数组。

易错点：getElementById() 返回单个元素或 null，不是集合。

题型三：综合页面设计

识别特征：题目要求设计待办、问卷、评价、列表管理等小页面。

固定步骤：先写 HTML 结构，再写 CSS 分区样式，最后写 JS 的数据流：读取 - 校验 - 保存 - 渲染。

易错点：保存对象数组时必须先 JSON 序列化；按钮在表单中默认可能触发表单提交。

10 易错点清单

常见扣分点

1. 超链接地址写在 href，图片地址写在 src。
2. 表单控件没有 name 时通常不会形成提交字段。
3. id 在同一页面中应唯一。
4. display:none 与 visibility:hidden 的占位不同。
5. const 对象不能重新绑定，但属性通常可修改。
6. innerHTML 会解析 HTML，innerText/textContent 更适合普通文本。

7. `event.target` 与 `this/currentTarget` 不一定相同。

8. `localStorage` 只能直接保存字符串。

11 速查表

模块	关键写法	使用场景
HTML 编码	<code><meta charset="UTF-8"></code>	页面中文不乱码
链接图片	<code></code>	点击图片跳转
表单必填	<code>required</code>	提交前校验
盒模型	<code>content/padding/border/margin</code>	尺寸与间距判断
选择器	<code>#id、.class、div > span</code>	样式匹配
DOM 选择	<code>querySelector/querySelectorAll</code>	获取页面元素
事件	<code>addEventListener</code>	绑定交互
类名切换	<code>classList.toggle()</code>	完成/选中状态
存储	<code>JSON.stringify/parse</code>	<code>localStorage</code> 保存对象
网络	<code>fetch()</code> 返回 <code>Promise</code>	请求数据

12 考前 3~7 天复习计划

- 7 天版

1. Day 1: HTML 骨架、链接、图片、表格、表单。

2. Day 2: CSS 选择器、优先级、盒模型、定位和显示隐藏。

3. Day 3: Flex/Grid、响应式、常见居中与卡片样式。

4. Day 4: JS 变量、作用域、运算符、数组和字符串。

5. Day 5: DOM、事件、事件委托、表单阻止默认提交。

6. Day 6: `localStorage`、JSON、`fetch`，并写一个小综合页面。

7. Day 7: 做模拟卷，整理错题，背速查表。

3 天版

1. Day 1: 背 HTML/CSS 小题知识点, 刷单选填空判断。
2. Day 2: 练 CSS 阅读和 JS 输出题。
3. Day 3: 默写一个综合页面的 HTML/CSS/JS 框架。

13 考前最后 30 分钟速记清单

只看这些

1. href 用于链接, src 用于资源路径, alt 是图片替代文本。
2. 表格: tr 行, td 单元格, rowspan/colspan 跨行跨列。
3. CSS 优先级: 内联 > ID > 类/属性 > 标签; 同级后写覆盖。
4. 盒模型: content、padding、border、margin。
5. display:none 不占位; visibility:hidden 占位。
6. event.target 是真正点击元素; currentTarget 是绑定监听器元素。
7. localStorage 保存对象: 先 JSON.stringify, 取出后 JSON.parse。
8. 综合题必须写出: 结构、样式、事件、数据保存/渲染。