

memory.md

三层记忆结构

层级	内容	更新策略
长期记忆	用户名、重要事件、性格偏好、关系	AI 判断后写入，很少变动
中期记忆	近期情绪状态、最近在经历什么	每周批量压缩一次
短期记忆	最近 10 条对话	每次对话携带

Supabase 表设计

表	存储内容	更新时机
long_term_memory	用户名、重要事件、性格偏好	AI 判断后写入，很少变动
mid_term_memory	近期情绪状态、最近在经历什么	每周批量压缩一次
conversations	每条对话记录，带时间戳	每次对话实时写入
emotion_cards	每日摘要 + 情绪标签	每天生成一次
pet_status	上次互动时间	每次对话后更新

Prompt 拼接规则

每次调用 Claude API 固定携带四层：

Code block

- 1
- ① 系统人格
- Mochi 是谁、说话风格、不能做什么
- 3
- ② 长期记忆
- 用户的重要事件、性格偏好、关系
- 5
- ③ 中期情绪摘要
- 6
- 用户最近整体情绪状态、近期经历

- 7 ④ 短期对话（最近 10 条）
- 8 保持对话连贯

原则：情绪记忆优先于事实记忆。 比起"用户在某公司工作"，更重要的是"用户最近常在下午情绪低落"。

记忆读取机制

固定四层覆盖日常回复。两层触发，满足其一则读取更深历史：

第一层：AI 自由判断（主）

AI 自行评估当前对话是否值得回溯历史，参考方向：

- 用户表达的情绪听起来不是第一次
- 用户提到一件事，Mochi 可能经历过它的开头
- 情绪强度偏高，引用历史可能让回应更有温度

第二层：信号词兜底（辅）

AI 未主动触发时，用户话里出现以下信号词，系统自动触发一次历史读取：

信号词	示例
又	"我又睡不着了"
还是	"还是感觉没意思"
终于	"终于做完了"
一直	"我一直觉得..."
从来	"我从来都这样"
以前	"以前不会这样的"

不触发的情况： 明显是当下即时情绪，翻历史不会让回应更好，就不翻。

原则：宁可多读一次，不要让 Mochi 在本该"想起来"的时刻空白。

记忆写入工具

Code block

- 1 save_memory(type, content)
- 2 触发时机：每次对话结束后，AI 判断是否有值得记住的内容
- 3 判断标准：这件事对这个用户重要吗？（不是：这是新信息吗？）

4 type: "long_term" | "mid_term"