

情绪小兽

你桌面上的情绪小兽



Tips:

借鉴coding-宠物的实现方式

宠物制作: image2+seedance生成GIF/mp4

数据流的问题: 实时回复 + 事件驱动, 用户可主动触发情绪卡片

存储: Supabase, 5 张表; 用户自己配 Claude API Key, 后端也用这个 Key

拼接规则: sp+上下文+心情卡片? +历史卡片? : 系统人格 + 长期记忆 + 中期情绪摘要 + 最近 10 条对话, 固定携带

tool: 写入只用 save_memory, 读取按需。读取机制以第十四章为准: AI 自由判断为主, 信号词 (又/还是/终于/一直/从来/以前) 兜底为辅。

conversation.md

evolution.md

memory.md

soul.md

narrative.md

triggers.md

interaction

一、产品定位

一句话定位

一个住在你桌面角落的小动物, 记得你每天的心情, 陪你待着, 但从不强迫你说话, 随时投喂情绪碎片, 集中疏导

叙事

你不需要主动打开任何 App。它就在那里。你想说什么就说，不想说它也不追问。每天结束的时候，它帮你把今天的情绪整理好，然后轻轻问你一句："今天过得怎么样，想聊聊吗？"

二、痛点分析

痛点	现有解法	为什么不够
情绪没地方放	找朋友倾诉	有负担，怕麻烦别人
想被听见但不想被分析	心理 App	太正式，有压力
情绪记录坚持不下去	日记 App	要主动打开，太重
不知道自己的情绪规律	无	空白

三、目标用户

核心用户： 独居或长期一个人工作学习的年轻人

用户特征：

- 有情绪出口需求，但不想麻烦他人
- 习惯对着电脑长时间工作
- 对 AI 工具接受度高
- 不喜欢被分析、被说教

四、用户旅程

代码块

- 1 平时
- 2 → 宠物安静待在桌面角落
- 3 → 心情好/烦/无聊，随时跟它说一句
- 4 → 它回应，不评判，不给建议
- 5 → 继续工作
- 6
- 7 每天结束
- 8 → 宠物生成今日情绪卡片
- 9 → 主动冒泡："今天好像有点累，想聊聊吗？"
- 10 → 想聊 → 深入对话，宠物聆听

- 11 → 不想聊 → "好，好好休息" 结束
- 12
- 13 长期
- 14 → 情绪日记自动积累
- 15 → 宠物开始引用过去: "你上个月也有过这样的时候"
- 16 → 性格慢慢养成, 你的 Mochi 和别人的不一样

五、核心功能模块

5.1 桌面悬浮窗

- 始终置顶，可拖拽位置
- 三个状态动画：安静 / 开心 / 想你：

三个状态：

状态	触发条件	动画感觉
安静	超过 2 小时没互动	轻微呼吸起伏，慵懒待着
开心	刚有互动	轻轻摇摆或弹跳
想你	超过 1 天没互动	偶尔抬头张望

状态切换有意做得钝感，不立刻响应，有一点惰性。

形象制作流程（定制方案）：

1. 用 image2 生成宠物形象图
2. 用 Seedance 生成三段动态 GIF/MP4
3. 转为 Lottie 格式接入 Electron

MVP 阶段先用现成像素风素材代替，形象确定后再替换。

- 状态根据上次互动时间自动切换
- 点击唤出对话框，再次点击收回

5.2 随时倾诉

- 轻量输入，一句话就行
- 宠物回应原则：共情优先，不给建议，不追问
- 用户沉默则宠物安静，不打扰

5.3 每日情绪卡片

- 每天固定时间批量处理当天对话
- 主动触发入口（唯一手动入口）

聊天框输入区右侧有一个 ◆，悬停显示「生成今日情绪卡片」。

点击后：自动检索当天对话 → 显示「生成中」状态 → 生成的卡片直接出现在聊天里，同时存入情绪日记 → 接着 Mochi 主动冒泡问是否想聊。

（与每日自动生成的先后关系见边界②）

- AI 生成内容：一句话摘要 + 情绪标签（平静 / 开心 / 焦虑 / 低落）
- 语气：像朋友帮你写的日记，不像分析报告
- 生成后宠物主动冒泡："今天好像有点累，想聊聊吗？"
- 用户可选择深聊或直接跳过
- 边界情况：

① 当日多次触发 / 复杂情绪

系统不覆盖、而是追加。一天可以有多条情绪记录，以时间戳区分：

代码块

```
1 6月2日
2 09:30 焦虑 - 走出会议室，外面的光有点刺眼
3 15:00 平静 - 下午喝了杯咖啡，好一点了
```

日卡生成时 Claude 读全天所有记录，合成一张卡片——情绪标签取主导情绪，摘要写一句能容纳情绪变化的话，比如"早上绷着，下午慢慢缓过来了"。

如果情绪真的很复杂（开心又焦虑），标签可以显示双标签：开心 · 焦虑，摘要诚实地写矛盾感。这比强行选一个更真实，也更有阅读价值。

生成进行中 → 卡片出现"生成中"骨架动画；完成 → 卡片内容渐入，情绪色块从灰变为对应颜色，有轻微弹入感。

边界②：手动生成 × 每日自动生成的关系

当天的日卡始终是同一张（emotion_cards 中同一行，可被覆盖更新，update 而非新增）。

- 手动生成前提：当天至少有 1 条对话/记录才可手动生成；0 条时 ◆ 置灰或提示「今天还没说过话」。
- 用户手动点 ◆ 生成 → 立即用「截至当前」的全天记录合成日卡，存档并冒泡一次。
- 到每日固定生成时间：
 - 若手动生成之后没有新对话 → 跳过，不重复生成。
 - 若手动生成之后又有新对话 → 用全天完整记录重新合成，覆盖更新这张卡（同一行），日记里这张卡的内容自然变得更完整。

- 防重复打扰：当天若已因手动生成冒过泡，自动流程只静默更新卡片，不再二次冒泡（符合 soul.md 「不打扰」）。
- 防重复打扰：当天若已因手动生成冒过泡，自动流程只静默更新卡片，不再二次冒泡（符合 soul.md 「不打扰」）。
- 每周、月情绪卡片：

周卡生成规则

代码块

- 1 触发时间：每周日 22:00（用户时区）
- 2 前提条件：本周至少有 1 张日卡
 - └ 0 张日卡 → 跳过，不生成，不通知
 - └ 1-2 张日卡 → 生成，但故事段落注明"这周比较安静"
- 3 数据来源：本周（周一至周日）所有 emotion_cards
- 4 生成内容：一句话摘要 + 主情绪标签 + 故事段落（字数见 narrative.md）
- 5 主情绪判定：频次最高的情绪；同频时取强度优先（焦虑 > 低落 > 平静 > 开心）
- 6 生成后行为（软送达，无弹窗打扰）：
 - └ 不主动弹窗 / 冒泡打断用户
 - └ 下次打开面板时，在聊天里以「明信片」形式呈现
 - └ 同时在情绪日记置顶，标记未读小圆点
 - └ 用户打开明信片后，Mochi 在聊天里自然跟一句，聊不聊由用户决定

月卡生成规则

代码块

- 1 触发时间：每月最后一天 23:00（用户时区）
- 2 前提条件：本月至少有 2 张周卡
 - └ 不足 2 张周卡 → 跳过生成
- 3 数据来源：本月所有周卡（聚合，不直接读日卡）
- 4 生成内容：一句话摘要 + 主情绪标签 + 故事段落（字数见 narrative.md）
- 5 主情绪判定：同上
- 6 生成后行为：与周卡一致，采用软送达（明信片 + 日记未读点）
 - └ 区别：月卡生成后 Mochi 可在下次对话中自然引用（"上个月你....."）

5.4 情绪日记

- 所有卡片按时间线排列
- 情绪走势图（周 / 月维度）
- 宠物偶尔引用历史记录，增加陪伴感

- 面板的交互细节（日记双视图、悬停浮窗、排序、缩放、空状态、面板弹出方向）见 `interaction.md`。

5.5 性格养成

- 早期性格模糊中性
- 随互动积累慢慢显现口头禅、偏好、小脾气
- 每个人养出来的 Mochi 不一样
- 本质：memory 积累用户画像，反向影响 system prompt

宠物性格不由用户设置，而是在陪伴过程中自然养成的。每个人的 Mochi 不一样。

• 两层结构

性格底色：Mochi 稳定的性格特征，由长期积累形成，变化缓慢但并非不可逆。

当下状态：受近期情绪影响的日常表现，每日随情绪卡片生成后自然流动。

• 进化触发机制

底色的沉淀与改变，由以下两个维度触发，满足其一即可：

频率维度

某一特征在近期情绪卡片中持续高频出现，说明它已经是用户生活的稳定组成部分，值得成为 Mochi 性格的一部分。

深度维度

某一次对话情绪强度明显偏高，或某件事在之后的对话中被用户反复提起、留下了影子。这类事件哪怕只出现一次，也可能深刻影响 Mochi 的性格走向。

深度的判断由 AI 完成，不依赖规则词，而是感受对话中的情绪拐点与后续回响。

• 可进化的维度

悄然变化（用户不会直接察觉）

- 说话节奏与回复长短
- 倾听与活泼的比例
- 主动开口还是安静陪伴的倾向
- 对特定话题或情绪的敏感度

可以被感知到的变化（养成感的来源）

- 口头禅：慢慢出现固定的表达方式
-

- 称呼：对用户的叫法随熟悉度推进
- 表情：动画状态逐渐丰富，超出初始三个
- 外貌细节：长期互动后可能出现细微变化，渐进呈现，不突变

这类变化让用户偶尔感受到"它好像不一样了"，但回想起来又觉得"好像一直这样"。这是养成感的核心体验。

- 克制原则
- Mochi 有自身稳定的性格内核，不镜像用户行为，只吸收用户的情感模式
- 变化始终在让用户感到被陪伴的范围内，不引发负担或不适
- 底色一旦形成不会轻易消失，但持续的新信号可以缓慢改变它

- 验证机制

Mochi 的进化持续接受用户反应的校验：

- 用户互动增多、回应变丰富 → 当前性格方向正向，继续
- 用户回应变短、沉默增加 → 当前方向需要重新校准
- 用户长期离开后回来 → 进化暂停期结束，以"久别重逢"的状态重新启动，带着之前积累的底色等待新信号
- 用户主动表达正向反馈（如"你今天好可爱"、"你最近说话方式我很喜欢"）→ 强正向信号，当前进化方向加速巩固
- 用户主动表达负向反馈（如"你最近怪怪的"、"不喜欢你这样说话"）→ 强负向信号，立即触发校准，相关特征回退

六、Memory 架构

层级	内容	更新策略
长期记忆	用户名、重要事件、性格偏好	固定写入 system prompt，很少变动
中期记忆	近期情绪状态、最近在经历什么	每周批量压缩一次
短期记忆	最近 10 条对话	每次对话携带

每次调用 API 时组装：

七、Token 策略

触发点	是否调用 API
用户主动说话	✔ 实时调用
开机打招呼	✔ 调用
每日卡片生成 (批量)	✔ 调用
卡片生成后主动 问用户	✔ 调用
其他时间	✘ 零消耗

核心原则：事件驱动，不做持续观察。

八、性格设计原则

宠物性格不由用户设置，而是养出来的。

System Prompt 基础框架：

代码块

- 1
- 你是一只陪伴型桌面宠物，名叫 Mochi。
- 2
- 你关心用户，但不主动评判或给建议。
- 3
- 你优先共情，先感受对方的情绪，再做回应。
- 4
- 你有自己的小脾气，但不会在用户难过时表现出来。
- 5
- 你记得用户说过的话，会在合适的时候温柔提起。
- 6
- 当用户不想聊时，你安静陪着，不追问。

养成方向（随 memory 积累）：

- 用户常发泄 → Mochi 变得更擅长倾听
- 用户常分享开心事 → Mochi 变得更活泼
- 用户长期不登录 → Mochi 表现出"想你"的状态

九、技术栈

模块	技术选型
桌面悬浮窗	Electron
前端 UI	React
数据库	Supabase
AI 对话	Claude API
宠物动画	Lottie / 像素素材

模块	技术选型	备注
桌面悬浮窗	Electron	支持置顶、拖拽、系统托盘
前端 UI	React	运行在 Electron 内
数据库	Supabase	云端托管，换设备可用
AI 对话	Claude API	由用户自己配置 API Key
宠物动画	Lottie / 像素素材	MVP 先用现成素材，后期替换

关于 API Key：用户在设置页填入自己的 Claude API Key，存储在 Supabase。后端所有 Claude 调用（日常对话、情绪卡片生成、记忆写入）均使用该 Key，开发者不承担 API 费用。

十、数据流

日常对话：

代码块

- 1
- 用户输入
- 2
- 从 Supabase 读取记忆，组装 Prompt
- 3
- 调用 Claude API
- 4
- 返回回复推送到桌面
- 5
- 本条对话写入 Supabase
- 6
- 更新"上次互动时间"

情绪卡片生成：

- 触发方式：每天固定时间自动，或用户主动触发
- 处理：当天所有对话 → Claude 提炼一句话摘要 + 情绪标签 → 存卡片

- 生成后：宠物主动冒泡问用户是否想聊

Token 策略（事件驱动，不做持续观察）：

触发点	是否调用 API
用户主动说话	✔ 实时调用
开机打招呼	✔ 调用
每日情绪卡片生成	✔ 批量调用
卡片生成后主动问用户	✔ 调用
其他时间	✘ 零消耗

十一、存储

表	存储内容	更新时机
long_term_memory	用户名、重要事件、性格偏好	AI 判断后写入，很少变动
mid_term_memory	近期情绪状态、最近在经历什么	每周批量压缩一次
conversations	每条对话记录，带时间戳	每次对话实时写入
emotion_cards	当天合成的一张日卡（摘要 + 情绪标签）	每天一张，同一行可被当日后续记录覆盖更新；日卡生成时 Claude 读取当天全部记录合成
pet_status	上次互动时间	每次对话后更新

十二、Prompt 拼接规则

每次调用 Claude API 固定携带四层：

代码块

- 1
- ① 系统人格
- Mochi 是谁、说话风格、不能做什么
- 2
- ② 长期记忆
- 用户的重要事件、性格偏好、关系
- 3
- 4

- 5
- ③ 中期情绪摘要
- 6
- 用户最近整体情绪状态、近期经历
- 7
- ④ 短期对话（最近 10 条）
- 8
- 今天说过的话，保持对话连贯

原则：情绪记忆优先于事实记忆。比起记住"用户在某公司工作"，更重要的是"用户最近常在下午情绪低落"。

十三、记忆读取机制

十四、AI 读取记忆机制

每次对话分两层判断，AI 自由判断为主，信号词兜底为辅。

第一层：AI 自由判断（主）

AI 在生成回复前，自行评估当前对话是否值得回溯历史。没有固定规则，由 AI 感受对话语境决定。

参考方向（不限于此）：

- 用户表达的情绪听起来不是第一次
- 用户提到一件事，Mochi 可能经历过它的开头
- 情绪强度偏高，引用历史可能让回应更有温度
- 任何 AI 自己觉得"翻一翻也许有用"的时刻

第二层：信号词兜底（辅）

如果 AI 没有主动触发读取，但用户话里出现以下信号，系统自动触发一次历史读取：

信号词	示例
又	"我又睡不着了"
还是	"还是感觉没意思"
终于	"终于做完了"
一直	"我一直觉得..."
从来	"我从来都这样"
以前	"以前不会这样的"

- 不触发的情况

明显是当下即时情绪，翻历史不会让回应更好，就不翻。 例："今天好烦"、"有点累"、"刚吃完饭"。

- 原则

宁可多读一次，不要让 Mochi 在本该"想起来"的时刻空白。

- Tool 定义

读取通过 Prompt 触发指令实现，不单独设 `get_memory` tool。只保留写入工具：

代码块

```
1  save_memory(type, content)
2
3  触发时机：每次对话结束后，AI 判断是否有值得记住的内容
4  判断标准：这件事对这个用户重要吗？（不是：这是新信息吗？）
5  type: "long_term" | "mid_term"
```

十五、MVP 范围

做

- 桌面悬浮窗 + 拖拽
- 随时对话 + 基础记忆
- 每日情绪卡片生成
- 情绪日记时间线
- 三个宠物状态动画