

好的，我会直接引导你一步步操作，确保你能通过 MobaXterm 连接服务器并使用 Jupyter。你的服务器 IP 是 `10.7.13.23`，Jupyter 已经启动，运行在 `http://localhost.localdomain:8888/tree?token=7725f473b06fcd9b7722efc785895005baf4dd226c0c8ffa`。我们将使用 SSH 隧道的方式，让你通过本地电脑访问 Jupyter。

操作步骤

1. 确保 Jupyter 正在运行

你已经运行了以下命令，Jupyter 正在运行：

```
bash

jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser
```

- 日志中显示 Jupyter 的 token 是 `7725f473b06fcd9b7722efc785895005baf4dd226c0c8ffa`。
- 如果 Jupyter 停止了（例如你按了 `Ctrl+C`），重新运行上面的命令，确保它在运行。

2. 配置 MobaXterm 创建 SSH 隧道

你使用的是 MobaXterm 连接服务器，我们需要通过 MobaXterm 设置一个 SSH 隧道，将服务器的 8888 端口映射到你本地电脑的 8888 端口。

1. 打开 MobaXterm:

- 启动 MobaXterm 软件。

2 创建或编辑你的 SSH 会话:

- 在 MobaXterm 主界面，找到你的服务器会话（可能已经保存为 10.7.13.23）。
- 如果没有保存会话，点击左侧的 Session（会话），然后选择 SSH。

3 填写服务器信息:

- Remote host（远程主机）：输入 10.7.13.23。
- Username（用户名）：输入 01995-1。
- Port（端口）：默认是 22（SSH 默认端口），不用改。

4 设置 SSH 隧道（端口转发）:

- 在会话设置窗口中，点击左侧的 Network settings（网络设置）选项卡。
- 找到 SSH tunnel（SSH 隧道）或 Tunneling（隧道）选项，点击 New SSH tunnel（新建 SSH 隧道）。
- 配置如下：
 - Type（类型）：选择 Local port forwarding（本地端口转发）。
 - Local port（本地端口）：输入 8888。
 - Remote server（远程服务器）：输入 localhost。
 - Remote port（远程端口）：输入 8888。
 - SSH server（SSH 服务器）：确保是 10.7.13.23，端口 22，用户名 01995-1。
- 点击 Save（保存）。

5 启动 SSH 隧道:

- 在 MobaXterm 主界面，找到你刚创建的隧道（可能在 Tunnels 菜单下）。
- 点击隧道名称旁边的 Start（启动）按钮，或者直接连接会话（会自动启动隧道）。
- 输入你的服务器密码（如果有），保持连接。

3. 在本地电脑访问 Jupyter

1. 打开你电脑上的浏览器（推荐使用 Chrome、Firefox 或 Edge）。
- 2 在浏览器地址栏输入以下地址：

text

...



<http://localhost:8888/tree?token=7725f473b06fcdbb7722efc785895005baf4dd226c0c8ffa>

- 3 按回车，应该可以看到 Jupyter 的页面，显示你的 `/data/Urboge/DMS_opt` 目录。

4. 如果页面仍然空白

如果页面加载后仍然是空白：

1. 检查是否有错误：

- 在浏览器中按 **F12** 键，打开开发者工具。
- 点击 **Console**（控制台）标签，看看是否有红色的错误信息。
- 点击 **Network**（网络）标签，检查是否有文件加载失败（例如状态码是 404 或 500）。

2 禁用代理（可能导致资源加载问题）：

- 停止 Jupyter（在服务器终端按 **Ctrl+C** 两次）。
- 编辑 Jupyter 配置文件：

```
bash
```

```
nano ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py
```

- 在文件末尾添加以下一行：

```
text
```

```
c.ServerApp.disable_proxy = True
```

- 按 **Ctrl+O**，回车保存，然后 **Ctrl+X** 退出。
- 重新启动 Jupyter：

```
bash
```

```
jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser
```

- 再次在浏览器访问：<http://localhost:8888/tree?token=7725f473b06fcdbb7722efc785895005baf4dd226c0c8ffa>。

5. 确保端口开放

如果仍然无法访问，可能是端口被防火墙阻止：

- 在服务器上运行：

```
bash
```

```
sudo ufw allow 8888
```

- 如果你的服务器是云服务器（例如阿里云、AWS），登录云服务器控制台，检查安全组规则，确保 8888 端口已开放。

总结

1. 使用 MobaXterm 创建 SSH 隧道，将 `10.7.13.23:8888` 映射到本地 `localhost:8888`。
- 2 在本地电脑浏览器访问：`http://localhost:8888/tree?token=7725f473b06fcd8b7722efc785895005baf4dd226c0c8ffa`。
- 3 如果空白，检查浏览器开发者工具（`F12`），或禁用代理（编辑 `~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py` 添加 `c.ServerApp.disable_proxy = True`）。

如果还有问题，请告诉我浏览器中 `F12` 看到的错误信息，我会继续帮你解决！