Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Гражданов Александр Павлович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 26.04.2026

---

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☑	mkdir lab1_git_basic cd lab1_git_basic git init Initialized empty Git repository in C:/Users/HOME/lab1_git_basic/.git/
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "# Лабораторная работа 1" > README.md PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git status On branch master No commits yet Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add README.md PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git status On branch master

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			No commits yet Changes to be committed: (use "git rm --cached <file>..." to unstage) new file: README.md
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "Привет, Git!" > hello.txt PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add hello.txt PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git commit -m "Добавить hello.txt"[master e9cd8c4] Добавить hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 hello.txt
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git diff diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..fb7f718 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add hello.txt PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git diff --stageddiff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..fb7f718 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git commit -m "Обновить hello.txt" [master 130dd7d] Обновить hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git log --oneline --graph * 130dd7d (HEAD -> master) Обновить hello.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			* e9cd8c4 Добавить hello.txt * ea57700 Добавить README.md
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☑	PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "temp.txt" > .gitignore PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "*.log" >> .gitignore PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add .gitignore PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git commit -m "Добавить .gitignore" [master 799e411] Добавить .gitignore 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 .gitignore

2. Самостоятельное задание

Условие:

```
1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

Выполнение (ход действий и результат):

PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "Строка 1" > notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "Строка 2" >> notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> echo "Строка 3" >> notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> type notes.txt
Строка 1
Строка 2
Строка 3
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git commit -m "Добавить notes.txt"
[master 611aa23] Добавить notes.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> notepad notes.txt
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index cb9be2e..f48c8f5 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git add notes.txt

```
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git commit -m "Изменить вторую строку"
[master cb30957] Изменить вторую строку
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic> git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
cb30957 - 1mar1N : Изменить вторую строку
611aa23 - 1mar1N : Добавить notes.txt
799e411 - 1mar1N : Добавить .gitignore
130dd7d - 1mar1N : Обновить hello.txt
e9cd8c4 - 1mar1N : Добавить hello.txt
ea57700 - 1mar1N : Добавить README.md
PS C:\Users\HOME\lab1_git_basic>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**
   Файл в Git может находиться в состояниях:
   Untracked Modified Staged Committed
2. **Вопрос 2:**
   Файл .gitignore используется для указания файлов и папок, которые Git должен игнорировать и не добавлять в репозиторий
3. **Вопрос 3:**
   git diff показывает изменения в файлах, которые ещё не добавлены в индекс
   git diff --staged показывает изменения, которые уже добавлены в индекс и будут включены в следующий коммит

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.