

Отчёт по лабораторной работе № 5

Название работы: Модель ветвления Git Flow

Студент: Гражданов Александр Павлович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 09.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Инициализировать репозиторий, создать ветку develop от main	☒	<pre>PS C:\Users\HOME> mkdir lab5_gitflow PS C:\Users\HOME> cd lab5_gitflow PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git init Initialized empty Git repository in C:/Users/HOME/lab5_gitflow/.git/ PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> echo "# Git Flow" > README.md PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git add . PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git commit -m "Initial main" [master (root-commit) bf62568] Initial main PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout -b develop Switched to a new branch 'develop'</pre>
2	Создать feature-ветку login от develop, добавить auth.cfg, смержить с --no-ff	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout -b feature/login develop Switched to a new branch</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			'feature/login' <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> echo "login: admin" > auth.cfg PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git add auth.cfg PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git commit -m "Add auth config" [feature/login fa32d74] Add auth config PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff feature/login -m "Merge feature/login" Merge made by the 'ort' strategy.</pre>
3	Создать feature-ветку db от develop, добавить db.cfg, смержить с --no-ff	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout -b feature/db develop Switched to a new branch 'feature/db' PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> echo "db_host=localhost" > db.cfg PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git add . PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git commit -m "Add DB config" [feature/db 012260b] Add DB config PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff feature/db -m "Merge DB feature" Merge made by the 'ort' strategy.</pre>
4	Создать release-ветку v1.0 от develop, добавить version.txt, сделать КОММИТ	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout -b release/v1.0 develop Switched to a new branch</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>'release/v1.0'</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> echo "version=1.0" > version.txt PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git add version.txt PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git commit -m "Bump to 1.0" [release/v1.0 0ab46d0] Bump to 1.0</pre>
5	Слить release в main (с --no-ff), создать тег v1.0	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master'</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff release/v1.0 -m "Release v1.0" Merge made by the 'ort' strategy.</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git tag -a v1.0 -m "Version 1.0"</pre>
6	Слить release обратно в develop (back-merge) с --no-ff	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop'</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff release/v1.0 -m "Back-merge release" Merge made by the 'ort' strategy.</pre>
7	Создать hotfix-ветку critical от main, добавить patch.log, сделать коммит	☒	<pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master'</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout -b hotfix/critical master Switched to a new branch 'hotfix/critical'</pre> <pre>PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> echo "patch applied" > patch.log PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git add . PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow></pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			git commit -m "Critical security fix" [hotfix/critical 33bc5c8] Critical security fix
8	Слить hotfix в main (с --no-ff), создать тег v1.0.1	✓	PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master' PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff hotfix/critical -m "Hotfix critical" Merge made by the 'ort' strategy. PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git tag v1.0.1
9	Слить hotfix в develop (с --no-ff)	✓	PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS C:\Users\HOME\lab5_gitflow> git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop" Merge made by the 'ort' strategy.

2. Самостоятельное задание

Условие:

Нарисуйте схему Git Flow. Объясните, почему release сливается и в main, и в develop.

Выполнение (ход действий и результат):

```

main(master)
 |   |
release hotfix
 |
develop
 |   |
feature feature
  
```

main хранит стабильные релизы а develop - текущую разработку

release сливают в обе ветки чтобы исправления и изменения релиза не потерялись в дальнейшей разработке

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

чтобы сохранялась история веток и было видно какие feature/hotfix были слиты

2. Вопрос 2:

можно но плохо потому что смешиваются разные задачи и сложнее отслеживать изменения

3. Вопрос 3:

исправление останется только в main и ошибка может снова появиться в следующих релизах

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.