Ficheros de acceso aleatorio

Pulsa el botón siguiente para comenzar



Crear fichero (I)

Debido a la existencia de dos constructores, tenemos **dos posibilidades** para abrir un fichero de acceso aleatorio:

- Mediante el nombre del fichero:

```
miFichero = new RandomAccessFile( String nombre, String modo );
```

- Mediante un objeto File:

```
miFichero = new RandomAccessFile( File fichero, String modo);
```



Pulsa los botones para ver la siguiente o anterior



Crear fichero (II)

- Mediante un objeto File (continuación):

miFichero = new RandomAccessFile(File fichero, String modo);

El **parámetro modo** determina si se tiene acceso de sólo lectura (r) o bien de lectura y escritura (rw). Por ejemplo, se puede abrir un fichero de para lectura:

```
RandomAccessFile miRAFile;
miRAFile = new RandomAccessFile( "/usr/bin/pepe.txt","rw" );
```



Pulsa los botones para ver la siguiente o anterior



Acceder a la información (I)

- Con un **objeto RandomAccessFile** se tiene acceso a todas las operaciones *read()* y *write()* de las clases **DataInputStream** y **DataOutputStream**.

- Se dispone de muchos **métodos** para ubicarse dentro de un fichero:

long getFilePointer()

void seek(long pos)

long length()

int skipBytes(int desplazamiento)



Pulsa los botones para ver la siguiente o anterior



Acceder a la información (II)

long getFilePointer()

Devuelve la posición actual del puntero del fichero.

void seek(long pos)

Sitúa el puntero del fichero en una posición determinada. La posición se da como un desplazamiento en bytes desde el comienzo del fichero. La posición 0 marca el comienzo de ese fichero.

long length()

Devuelve la longitud del fichero. La posición length() marca el final de ese fichero.

int skipBytes(int desplazamiento)

Desplaza el puntero desde la posición actual, el número de bytes indicado por desplazamiento.





Pulsa los botones para ver la siguiente o anterior

Actualizar la información

Con los ficheros de acceso aleatorio se puede añadir información a un fichero aleatorio existente. Aquí nos iríamos al final del fichero:

```
miFR = new RandomAccessFile( “C:\\aleatorios\prueba.dat","rw" );

miFR.seek( miFR.length() );
```

Cualquier write() que hagamos a partir de este punto del código añadirá información al fichero.

