CODIGOS CORTADOS:

TEMA 3:

Ejemplo 5.1.2

//----------

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.proyecto009elecciondecolorradiogroupyradiobutton;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   RadioGroup rgGrupo1;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);

      rgGrupo1 =(RadioGroup)findViewById(R.id.rg_grupo1);
      rgGrupo1.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
         @Override
         public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
            if (checkedId==-1)
               System.out.println("No hay seleccionado ningún color");
            else
```

```
                System.out.println("Color seleccionado: "
                        +((RadioButton)group.findViewById(checkedId)).getText());
            }
        });
    }

}

//--------------------------------
```

Ejemplo 5.2.2

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.proyecto10frutasclasecheckbox;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.CompoundButton;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Button bComer;
    HashSet<String> frutasSel;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Frutas seleccionadas
        frutasSel=new HashSet<String>();

        // Receptor de eventos para los objetos CheckBox
        CompoundButton.OnCheckedChangeListener receptor=new
CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
            @Override
            public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
                if (isChecked)
                    frutasSel.add(buttonView.getText().toString());
                else
                    frutasSel.remove(buttonView.getText().toString());
            }
        };

        // Registro del receptor en los objetos CheckBox
        ArrayList<CheckBox> casillas=new ArrayList<>();
        casillas.add((CheckBox)findViewById(R.id.cb_fresa));
        casillas.add((CheckBox)findViewById(R.id.cb_manzana));
        casillas.add((CheckBox)findViewById(R.id.cb_naranja));
        casillas.add((CheckBox)findViewById(R.id.cb_pera));
        for (CheckBox c: casillas)
            c.setOnCheckedChangeListener(receptor);

        // Botón Comer
        bComer=(Button)findViewById(R.id.b_comer);
        bComer.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
```

```
        public void onClick(View v) {
            System.out.println(frutasSel.toString());
        }
    });
  }
}
```

5.3.1

ArrayAdapter

```
Spinner spSemana = (Spinner)findViewById(R.id.sp_semana);

// Creamos un objeto ArrayAdapter usando el array de strings y un gestor de colocación (layout) por defecto para el control Spinner

ArrayAdapter<CharSequence> adaptador = ArrayAdapter.createFromResource(this, R.array.semana, android.R.layout.simple_spinner_item);

// Especificamos el gestor de colocación (layout) que usaremos cuando aparezcan la lista de elementos
adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

// Aplicamos el adaptador al Spinner
spSemana.setAdapter(adaptador);
```

5.3.2

implemnentación de la interfaz en una actividad

```
public class MainActivity implements OnItemSelectedListener {
  ...
  public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view,
```

```
            int pos, long id) {
        // Un elemento fue seleccionado. Podemos obtener el elemento seleccionado mediante parent.getItemAtPosition(pos)
    }
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
        // Ningun elemento seleccionado
    }
}
```

5.3.3

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.proyecto011diasdelasemanaclasespinner;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements AdapterView.OnItemSelectedListener {

    Spinner spSemana;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Control Spinner
        spSemana=(Spinner)findViewById(R.id.sp_semana);

        // Creamos un objeto ArrayAdapter usando el array de strings
        // y un gestor de colocación (layout) por defecto para el control Spinner
        ArrayAdapter<CharSequence> adaptador = ArrayAdapter.createFromResource(this,
                R.array.semana, android.R.layout.simple_spinner_item);

        // Especificamos el gestor de colocación (layout) que usaremos
        // cuando aparezcan la lista de elementos
adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

        // Aplicamos el adaptador al Spinner
        spSemana.setAdapter(adaptador);

        // Registramos la propia clase MainActivity como receptor de eventos en el control
Spinner
        spSemana.setOnItemSelectedListener(this);
    }

    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        Toast.makeText(parent.getContext(), parent.getItemAtPosition(position).toString(),
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
```

```
        Toast.makeText(parent.getContext(),
                "Ningún elemento seleccionado",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

5.4.2

MainActivity.java

```
package
com.cidead.pmdm.proyecto012botonesdealternanciaclasestogglebuttonswitchyswitchcompat

import android.graphics.Color;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.SwitchCompat;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ToggleButton;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    ToggleButton tb;
    Switch sw;
    SwitchCompat swc;
    TextView tv1, tv2, tv3;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
setContentView(R.layout.activity_main);
tb=(ToggleButton)findViewById(R.id.tb);
sw=(Switch)findViewById(R.id.sw);
swc=(SwitchCompat)findViewById(R.id.swc);
tv1=(TextView)findViewById(R.id.tv1);
tv2=(TextView)findViewById(R.id.tv2);
tv3=(TextView)findViewById(R.id.tv3);

tb.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
   @Override
   public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
      if (b) { //Si está marcado
        tv1.setText("botón seleccionado");
         tv1.setTextColor(Color.RED);
      } else {
         tv1.setText("botón no seleccionado");
         tv1.setTextColor(Color.GRAY);
      }
   }
});

sw.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
   @Override
   public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
      if (b) { //Si está marcado
         tv2.setText("Switch seleccionado");
         tv2.setTextColor(Color.RED);
      } else {
         tv2.setText("Switch no seleccionado");
         tv2.setTextColor(Color.GRAY);
      }
```

```
        }
    });

    swc.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
        @Override
        public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
            if (b) { //Si está marcado
                tv3.setText("Switch compacto seleccionado");
                tv3.setTextColor(Color.RED);
            } else {
                tv3.setText("Switch compacto no seleccionado");
                tv3.setTextColor(Color.GRAY);
            }
        }
    });
  }
}
```

5.5.3

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.proyecto013selectordetiempoclasetimepicker

import android.app.TimePickerDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
```

```
import android.widget.TimePicker;
import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    private Button btnHora;
    private EditText etHora;
    private int hora, minutos;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        btnHora=(Button)findViewById(R.id.btnHora);
        etHora=(EditText)findViewById(R.id.etHora);
        btnHora.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View view) {
        final Calendar c= Calendar.getInstance();
        hora=c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
        minutos=c.get(Calendar.MINUTE);
        TimePickerDialog timePickerDialog=new TimePickerDialog(this, new
TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
            @Override
            public void onTimeSet(TimePicker timePicker, int hour, int minute) {
                etHora.setText(hour+":"+minute);
            }
     }, hora, minutos, false);
```

```
    // Para que inicialmente cargue en el reloj la hora del sistema
    // (aunque esto lo hace por defecto)
    timePickerDialog.updateTime(hora, minutos);

    timePickerDialog.show();
   }
}
```

5.5.4

MainActivity

```
package com.cidead.pmdm.proyecto14selectordefechaclasedatepicker;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.EditText;
import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
   private Button btnFecha;
   private EditText etFecha;
   private int dia, mes, anno;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        btnFecha=(Button)findViewById(R.id.btnFecha);
        etFecha=(EditText)findViewById(R.id.etFecha);
        btnFecha.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View view) {
        final Calendar c= Calendar.getInstance();
        dia=c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        mes=c.get(Calendar.MONTH);
        anno=c.get(Calendar.YEAR);

        DatePickerDialog datePickerDialog=new DatePickerDialog(this, new
DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
            @Override
            public void onDateSet(DatePicker datePicker, int year, int month, int day) {
                etFecha.setText(day+"/"+(month+1)+"/"+year);
            }
        }, dia, mes, anno);

        datePickerDialog.updateDate(anno, mes, dia); //Para que inicialmente cargue el
calendario con la fecha del sistema
        datePickerDialog.show();
    }
}
```

6.2

MainActivity.java

```
package com.cidead.pmdm.proyecto016foco;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText et1,et2, et3;
    TextView tv1,tv2, tv3;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        et1 = (EditText)findViewById(R.id.et1);
        et2 = (EditText)findViewById(R.id.et2);
        et3 = (EditText)findViewById(R.id.et3);

        tv1 = (TextView) findViewById(R.id.tv1);
        tv2 = (TextView) findViewById(R.id.tv2);
        tv3 = (TextView) findViewById(R.id.tv3);

        tv1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                et1.clearFocus();
                et2.requestFocus();

//              String str = et1.getText().toString();
//              Toast msg = Toast.makeText(getBaseContext(),str,Toast.LENGTH_LONG);
//              msg.show();
```

```
        }
    });

    tv2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            et2.clearFocus();
            et3.requestFocus();

//              String str = et2.getText().toString();
//              Toast msg = Toast.makeText(getBaseContext(),str,Toast.LENGTH_LONG);
//              msg.show();
        }
    });

    tv3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            et3.clearFocus();
            et1.requestFocus();

//              String str = et3.getText().toString();
//              Toast msg = Toast.makeText(getBaseContext(),str,Toast.LENGTH_LONG);
//              msg.show();
        }
    });
  }
}
```
