
Ejemplo 3.3 Listview

MainActivity.java

```
package com.example.dell.listviewdestringsencillo;


import android.app.AlertDialog;

import android.app.Dialog;

import android.content.DialogInterface;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.AdapterView;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.ListView;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

   private String[] nombres = {"Pedro", "Ana", "Rosa", "Mario", "Pepe", "Juanmi", "María Luisa", "Chispi"};

   private String[] telefonos = { "658231234", "623123400", "912334489", "918732312", "657762598", "663120043", "658237832", "923421256"};

   private ListView lv1;

   private int posicion;


   @Override


   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

      super.onCreate(savedInstanceState);

      setContentView(R.layout.activity_main);

      lv1 =(ListView)findViewById(R.id.lv1);
```

```
      ArrayAdapter<String> adapter = new
ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1, nombres);
      lv1.setAdapter(adapter);
      lv1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

         @Override

         public void onItemClick(AdapterView adapterView, View view, int i, long l) {
            posicion=i;
            Toast.makeText(MainActivity.this, "El telefono de " + nombres[i] + " es " +
telefonos[i], Toast.LENGTH_LONG).show();
         }
      });
   }
}
```

3.4.1

EJERCICIO RESUELTO 5

ModeloPersona

```
package com.example.dell.proyecto006_listviewpersona;
public class ModeloPersona {
   private String nombre;
   private String descripcion;
   private int codigo;
   private int foto;

   public String getNombre() {
      return nombre;
   }

   public void setNombre(String nombre){
```

```
        this.nombre=nombre;
    }

    public String getDescripcion() {
        return descripcion;
    }

    public void setDescripcion(String descripcion) {
        this.descripcion = descripcion;
    }

    public int getCodigo() {
        return codigo;
    }

    public void setCodigo(int codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }

    public int getFoto() {
        return foto;
    }

    public void setFoto(int foto) {
        this.foto = foto;
    }
}
```

---MainActivity---

MainActivity.java

```
package com.example.dell.proyecto006_listviewpersona;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;
import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ListView lv;
    private Adaptador adaptador;

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ArrayList <ModeloPersona> personas = new ArrayList<ModeloPersona>();

        ModeloPersona m1=new ModeloPersona();
        m1.setNombre("Pepe");
        m1.setDescripcion("Tranquilo y con ganas de vivir");
        m1.setCodigo(1);
        m1.setFoto(R.drawable.foto1);
        ModeloPersona m2=new ModeloPersona();
        m2.setNombre("Rosa");
        m2.setDescripcion("Ambiciosa y sin complejos");
        m2.setCodigo(2);
```

```
        m2.setFoto(R.drawable.foto2);
        ModeloPersona m3=new ModeloPersona();
        m3.setNombre("Chiky");
        m3.setDescripcion("Capaz de todo por amor");
        m3.setCodigo(3);
        m3.setFoto(R.drawable.foto3);
        ModeloPersona m4=new ModeloPersona();
        m4.setNombre("Piluca");
        m4.setDescripcion("Herida pero dispuesta a perdonar");
        m4.setCodigo(4);
        m4.setFoto(R.drawable.foto4);

        personas.add(m1);
        personas.add(m2);
        personas.add(m3);
        personas.add(m4);
        adaptador=new Adaptador(this, personas);

        lv = (ListView)findViewById(R.id.lv);
        lv.setAdapter(adaptador);

        lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

            @Override

            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
                try{
                    ModeloPersona persona=(ModeloPersona)adaptador.getItem(i);
                    Log.e("persona", persona.getCodigo()+"-"+persona.getNombre());
                    Toast.makeText(getBaseContext(), "El código es: "+persona.getCodigo(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
```

```
            } catch (Exception e){
                e.printStackTrace();
            }
        }
    });
  }
}
```

-----Adaptador---

Adaptador.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Adaptador extends BaseAdapter {
  private Context miContexto;
  private ArrayList <ModeloPersona> miArrayList;

  public Adaptador(Context miContexto, ArrayList<ModeloPersona> miArrayList){
    this.miContexto=miContexto;
    this.miArrayList=miArrayList;
  }

  @Override

  public int getCount() {
    return miArrayList.size();
  }

  @Override

  public Object getItem(int i) {
    return miArrayList.get(i);
```

```
    }

    @Override

    public long getItemId(int i) {
        return miArrayList.get(i).getCodigo();
    }

    @Override

    public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) {
        LayoutInflater layoutInflater=LayoutInflater.from(miContexto);
        view = layoutInflater.inflate(R.layout.item, null);
        TextView nombre=(TextView)view.findViewById(R.id.tvNombre);
        TextView descripcion=(TextView)view.findViewById(R.id.tvDescripcion);
        ImageView foto=(ImageView)view.findViewById(R.id.imgFoto);
        nombre.setText(miArrayList.get(i).getNombre());
        descripcion.setText((miArrayList.get(i).getDescripcion()));
        foto.setImageResource(miArrayList.get(i).getFoto());
        return view;
    }
}
----------Fin ejercicio resuelto 5
```