

# 生产库表数据清除操作报告.v.19.01.08.0

- 2019-01-08 小楚
- 实例明细
    - 操作实例
    - 表数据量统计
  - 操作步骤
  - 验证

## 实例明细

### 操作实例

实例	库	表
rm-j5et1vkmw1xt427vr	tpush	tp_android_login

**rm-j5et1vkmw1xt427vr**  
prod-mysql01

运行中

2016-07-20 15:46

常规实例

MySQL 5.6

华南 1 金融云  
可用区A+可用区B

专有网络  
(VPC: vpc-34vqv55ny)

包月 194 天后到期

管理 | 续费 | 更多

### 表数据量统计

```
+-----+-----+-----+
| TABLE_NAME | DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH | TABLE_ROWS |
| data | | |
+-----+-----+-----+
| tp_android_login | 287839354880 | 444786372 |
| 274509.00MB | | |
+-----+-----+-----+
[1]10 ms.
```

## 操作步骤

```
1 rename table tp_android_login to tp_android_login_bac;
2 create table tp_android_login like tp_android_login_bac;
3 drop table tp_android_login_bac;
```

tpush

表 视图 可编程对象

tp\_android\_login

tp\_android\_login

tp\_android\_login\_bak

命令窗口

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login	287839354880	444786372	274509.00MB

返回行数: [1], 耗时: 10 ms.

mysql>rename table tp\_android\_login to tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 10 ms.

mysql>create table tp\_android\_login like tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 16 ms.

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login	98304	0	0.09MB

返回行数: [1], 耗时: 9 ms.

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login_bac	287839354880	444786372	274509.00MB

返回行数: [1], 耗时: 7 ms.

mysql>drop table tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 6139 ms.

执行 取消 清空屏幕 数据库: tpush 最大返回行数: 1000 执行成功

## 验证

tpush

表 视图 可编程对象

tp\_android\_login

tp\_android\_login

tp\_android\_login\_bak

命令窗口

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login	287839354880	444786372	274509.00MB

返回行数: [1], 耗时: 10 ms.

mysql>rename table tp\_android\_login to tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 10 ms.

mysql>create table tp\_android\_login like tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 16 ms.

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login	98304	0	0.09MB

返回行数: [1], 耗时: 9 ms.

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login_bac	287839354880	444786372	274509.00MB

返回行数: [1], 耗时: 7 ms.

mysql>drop table tp\_android\_login\_bac;

执行成功, 耗时: 6139 ms.

mysql>SELECT TABLE\_NAME,DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH,TABLE\_ROWS,concat(round((DATA\_LENGTH+INDEX\_LENGTH+data\_free)/1024/1024,2), 'MB') as data FROM information\_schema.tables WHERE TABL

TABLE_NAME	DATA_LENGTH+INDEX_LENGTH	TABLE_ROWS	data
tp_android_login	98304	0	0.09MB

返回行数: [1], 耗时: 10 ms.

执行 取消 清空屏幕 数据库: tpush 最大返回行数: 1000 执行成功

清除完成后现有表数据为空