

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Currency Converter</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #000000;
}
.converter {
max-width: 400px;
margin: 0 auto;
padding: 80px;
background-color: #d2660e;
border-radius: 20px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(111, 104, 104, 0.1);
}
.converter h2 {
text-align: center;
}
.input-group {
margin-bottom: 15px;
}
.input-group label {
display: block;
margin-bottom: 5px;
}
.input-group input {
width: 100%;
padding: 10px;
border: 10px solid #ccc;
border-radius: 3px;
}
.convert-button {
background-color: #007bff;
color: #fff;
border: none;
padding: 10px 20px;
cursor: pointer;
}
```

```

button:hover {
background-color: #6818ae;
}

.result {
margin-top: 15px;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="converter">
<h2>Currency Converter</h2>
<div class="input-group">
<label for="fromcurrency">converter Currency:</label>
<select id="fromcurrency">
<option value="inr">indian rupee(inr)</option>
<option value="aed">arab emirates dirahms(aed)</option>
<option value="usd">united states dollar(usd)</option>
<option value="euro">euro(eur)</option>
<option value="aud">australian dollar(aud)</option>
<option value="slr">srilankan rupee(slr)</option>
<option value="hkd">hongkong dollar(hkd)</option>
<option value="mnr">malaysian riggit(mnr)</option>

</select>
<input type="number" id="fromCurrency" placeholder="Amount">
</div>
<div class="input-group">
<label for="toCurrency">converting Currency:</label>
<select id="toCurrency">
<option value="usd">United States Dollar (USD)</option>
<option value="eur">Euro (EUR)</option>
<option value="gbp">British Pound Sterling (GBP)</option>
<!-- Add more currencies here -->
<option value="aed">arab emirates dirahms(aed)</option>
<option value="aud">australian Dollar(aud)</option>
<option value="slr">srilankan rupee(slr)</option>
<option value="hkd">hong kong dollar(hkd)</option>
<option value="mnr">malaysian riggit(mnr)</option>

</select>
</div>

```

```
<button class="convert-button" onclick="convertCurrency()">Convert</button>
<div class="result">
<p id="conversionResult"></p>
</div>
</div>

<script>
function convertCurrency() {
const fromCurrency = document.getElementById('fromCurrency').value;
const toCurrency = document.getElementById('toCurrency').value;

// You can replace the conversion rates with actual rates from an API
const conversionRates = {
  usd: 82.0,
  eur: 0.85,
  gbp: 0.73,
  // Add more conversion rates here
  aed: 22.32,
  aud: 53.14,
  mnr: 17.67,
  hkd: 10.61,
  slr: 0.26,
};

const convertedAmount = fromCurrency * conversionRates[toCurrency];

document.getElementById('conversionResult').innerText = `${fromCurrency} inr is
${convertedAmount.toFixed(2)} ${toCurrency}`;
}
</script>
</body>
</html>
```