

```

MariaDB [rm_puja]> select * from transaksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_transaksi | id_user | id_masakan | tanggal | totalBayar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 |      1 |          1 | 2023-11-28 |         20000 |
|          2 |      2 |          2 | 2023-11-28 |         50000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [rm_puja]> select * from transaksi where id_user=1 and tanggal='2023-11-28';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_transaksi | id_user | id_masakan | tanggal | totalBayar |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 |      1 |          1 | 2023-11-28 |         20000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```

1)

2)

```

MariaDB [rm_puja]> select * from masakan where harga between 10000 and 20000;
+-----+-----+-----+-----+
| id_masakan | nama_masakan | harga | status |
+-----+-----+-----+-----+
|          2 | Ketoprak | 10000 | Habis |
|          3 | Nasi Uduk | 10000 | Ada |
|          4 | Nasi Goreng | 15000 | Habis |
|          5 | Martabak cilacap | 20000 | Ada |
|          6 | Bebek Goreng Cak eko | 20000 | habis |
+-----+-----+-----+-----+

```

3)

```

MariaDB [rm_puja]> select * from kasir where nama like'%i%';
+-----+-----+
| id_kasir | nama |
+-----+-----+
|          1 | Muh ridho |
|          3 | Bryan Habibi |
|          4 | Nur Kholis |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

```

```

MariaDB [rm_puja]> select * from kasir where nama like'%i';
+-----+-----+
| id_kasir | nama |
+-----+-----+
|          3 | Bryan Habibi |
+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

```

```

MariaDB [rm_puja]> select * from kasir where nama like'R%';
+-----+-----+
| id_kasir | nama |
+-----+-----+
|          2 | Restu Puja |
+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

```

```
MariaDB [rm_puja]> select * from user;
```

id_user	username	password	nama	id_level
1	Ridho	rid	ridho	8
2	Eko	ek	eko	1
3	Restu	res	Restu puja	4
4	Darmono	dar	darmono	3

4) 4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from kasir where nama not like '%a%';
```

id_kasir	nama
1	Muh ridho
4	Nur Kholis

```
MariaDB [rm_puja]> select * from masakan where harga =10000 or harga=20000;
```

id_masakan	nama_masakan	harga	status
2	Ketoprak	10000	Habis
3	Nasi Uduk	10000	Ada
5	Martabak cilacap	20000	Ada
6	Bebek Goreng Cak eko	20000	habis

5) 4 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from masakan where harga in(10000, 15000, 20000);
```

id_masakan	nama_masakan	harga	status
2	Ketoprak	10000	Habis
3	Nasi Uduk	10000	Ada
4	Nasi Goreng	15000	Habis
5	Martabak cilacap	20000	Ada
6	Bebek Goreng Cak eko	20000	habis

6) 5 rows in set (0.000 sec)

7)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from masakan where harga not in(10000, 15000, 20000);
```

id_masakan	nama_masakan	harga	status
1	Mie Ayam cak santoso	5000	Ada
7	Bebek Goreng Spesial	25000	Ada

2 rows in set (0.001 sec)

8)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from user where username regexp'^[D]';
```

id_user	username	password	nama	id_level
4	Darmono	dar	darmono	3

1 row in set (0.000 sec)

9)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from user masakan limit 5;
```

id_user	username	password	nama	id_level
1	Ridho	rid	ridho	8
2	Eko	ek	eko	1
3	Restu	res	Restu puja	4
4	Darmono	dar	darmono	3

4 rows in set (0.001 sec)

10)

```
MariaDB [rm_puja]> select * from masakan where harga=10000 or harga=25000 limit 5;
```

id_masakan	nama_masakan	harga	status
2	Ketoprak	10000	Habis
3	Nasi Uduk	10000	Ada
7	Bebek Goreng Spesial	25000	Ada

3 rows in set (0.000 sec)