

Gas-Brennwertkessel

GUTE GESAMTWIRTSCHAFTLICHKEIT



Bild: Buderus, Wetzlar



Bild: Buderus, Wetzlar

Gas-Brennwertkessel nutzen den Brennwert, der bei Gas um etwa 11 bis 12% über dem Heizwert liegt, vollständig aus und erreichen damit einen hohen Wirkungsgrad. Sie eignen sich in erster Linie für Gasfeuerungen und sind insbesondere im mittleren und größeren Leistungsbereich wirtschaftlich. Gas-Brennwertkessel werden überwiegend zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung in Mehrfamilienhäusern, kommunalen und gewerblichen Gebäuden sowie zum indirekten Beheizen von Schwimmbädern genutzt. Man unterscheidet:

- Gas-Brennwertkessel mit integriertem Brennwert-Wärmetauschteil und
- Gas-Brennwertkessel mit externem Brennwert-Wärmetauschteil

Um den vollen Brennwert des Gases auszunutzen, sind möglichst niedrige Rücklauftemperaturen anzustreben, da hier die weitestgehende Kondensation erreicht wird.

Zur Herstellung werden meist Aluminium-Silizium-Legierungen oder Edelstahl eingesetzt. Die kompakte Bauweise ermöglicht heute Geräte, die an der Wand montiert sind und raumluftabhängig oder -unabhängig konzipiert sind. Sie können z.B. in Küchen, Fluren, Nischen oder Schränken eingebaut werden.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Heizkessel
Brennwertkessel



Heizkessel
Öl-Brennwertkessel

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de
Baunetz Wissen Heizung sponsored by:
Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |
www.buderus.de

Partner

