

Welcome to My GitHub Repositories

Typewriter Effect Logic:

```
if (typing) {
  let i = 0;
  const interval = setInterval(() => {
    if (i < typewriterText.length) {
      setText((prev) => prev + typewriterText.charAt(i));
      i++;
    } else {
      clearInterval(interval);
      setTyping(false);
    }
  }, 150); // typing speed
  return () => clearInterval(interval); // Clean up interval on component unmount
}
```

Handle Terminal Input:

```
const handleInputChange = (e) => {
  setInputText(e.target.value);
};

const handleCommandSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  setCommandHistory([...commandHistory, inputText]);
  if (inputText === 'help') {
    setConsoleOutput([
      ...consoleOutput,
      'Available commands: help, clear, repos, git clone <repo_name>',
    ]);
  } else if (inputText === 'clear') {
    setConsoleOutput([]);
  } else if (inputText === 'repos') {
    setConsoleOutput([
      ...consoleOutput,
      'Fetching repositories...',
      `Repositories available: ${repos.map((repo) => repo.name).join(', ')}`,
    ]);
  } else {
    setConsoleOutput([
      ...consoleOutput,
      `Unknown command: ${inputText}`,
    ]);
  }
}
```

```

    });
  }
  setInputText("");
};

```

Return Statement:

```

return (
  <div className='min-h-screen bg-black text-green-400 font-mono'>
    {/* Top Bar */}
    <div className='flex justify-between p-6 bg-black border-b-2 border-green-500
shadow-2xl'>
      <h1 className='text-3xl font-bold text-green-300 animate-pulse'>{text}</h1>
    </div>
    {/* Main Content */}
    <div className='p-8'>
      <h2 className='text-2xl font-semibold text-green-300 mb-6'>Here are my latest
repositories:</h2>
      {loading ? (
        <div className='text-center text-lg text-gray-400'>Loading repositories...</
div>
      ) : (
        <div className='grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-8'>
          {repos.map((repo) => (
            <div
              key={repo.id}
              className='bg-gray-800 rounded-lg shadow-lg p-6 transition-all
duration-300 transform hover:scale-105 hover:shadow-2xl'
            >
              <h3 className='text-xl font-semibold text-green-500
mb-2'>{repo.name}</h3>
              <p className='text-sm text-gray-400 mb-4'>{repo.description || 'No
description available'}</p>
              <a
                href={repo.html_url}
                target='_blank'
                rel='noopener noreferrer'
                className='text-green-400 hover:text-green-300 text-sm border-
b-2 border-green-400 hover:border-green-300'
              >
                View Repository
              </a>
            </div>
          ))}
        </div>
      )}
    </div>
  )
);

```

```

    { /* Terminal Simulation */ }
    <div className='mt-8'>
      <div className='bg-gray-800 rounded-lg p-4 text-sm'>
        <div className='text-gray-400 mb-2'>User@hackerdash:~$</div>
        { consoleOutput.map((line, index) => (
          <div key={index} className='text-green-400'>{line}</div>
        )) }
        <form onSubmit={handleCommandSubmit}>
          <input
            type='text'
            value={inputText}
            onChange={handleInputChange}
            className='bg-black border-none text-green-400 w-full mt-4 p-2
outline-none'
            placeholder='Type a command...'
          />
        </form>
      </div>
    </div>
    { /* Footer */ }
    <div className='bg-black p-4 text-center text-gray-400'>
      <p>Powered by GitHub API</p>
    </div>
  </div>
</div>
);

```